


TG Browser

TG Browser

Technical Guide Browser 4.2




TG Browser 4.2

Руководство пользователя

АО НИЦ «Прикладная Логистика»
Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, стр. 2.
Адрес в интернет: <http://www.cals.ru>
Телефон/факс: +7 (495) 955 5137

Текст данного документа может со временем изменяться без уведомления. Воспроизведение или передача на любых носителях любой части данного руководства запрещена без письменного разрешения АО НИЦ «Прикладная Логистика».

 Technical Guide Builder™ является зарегистрированной торговой маркой АО НИЦ «Прикладная Логистика». Все права защищены

© АО НИЦ «Прикладная Логистика», 1999-2023

Отпечатано в России
P-BH4.2

Содержание

ГЛАВА 1. НАЗНАЧЕНИЕ TG BROWSER.....	IX
ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.....	10
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.....	10
2.2. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.....	10
ГЛАВА 3. ЗАПУСК TG BROWSER.....	11
3.1. ЗАПУСК TG BROWSER ИЗ СИСТЕМЫ TG BUILDER.....	11
3.2. ЗАПУСК TG BROWSER ИЗ ПАПКИ С ПРОГРАММНЫМИ ФАЙЛАМИ.....	14
3.3. ЗАПУСК TG BROWSER ИЗ ПАПКИ ЭКСПОРТИРОВАННОГО ПРОЕКТА	15
3.3.1. Запуск TG Browser с параметрами (ключами).....	16
3.4. БРАУЗЕР ПУБЛИКАЦИЙ.....	17
3.5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ В TG BROWSER	19
ГЛАВА 4. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРОСМОТРА ИЭТР	20
4.1. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРОСМОТРА ДОКУМЕНТОВ.....	21
4.1.1. Секция без названия.....	22
4.1.2. Секция «Пропускать абзацы»	26
4.1.3. Секция «Настройки предупреждений»	28
4.1.4. Секция «Настройки таблиц»	29
4.2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ БРАУЗЕРА.....	34
4.2.1. Выбор языка просмотра «по умолчанию»	36
4.2.2. Выбор языка приложения.....	36
4.2.3. Выбор темы.....	37
4.2.4. Скрывать вкладки версий МД.....	37
4.2.5. Отображать область возврата (Reset area).....	37
4.2.6. Использовать параметры отображения версий МД	38
4.2.7. Показывать дополнительную информацию по МД	38
4.2.8. Показывать статус «Несекретно»	39
4.2.9. Отображать примечания к версии	39
4.2.10. Отображение применимости в документе.....	39
4.3. НАСТРОЙКА ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОСМОТРА	39
4.3.1. Старый формат публикации	40
4.3.2. Показывать окно выбора версий при старте	40
4.3.3. Подтверждать переход в другую публикацию	41
4.3.4. Подсвечивать просмотренные ссылки	41
4.3.5. Подсвечивать ошибочные ссылки	42
4.3.6. Упрощенный режим отображения САД	43
4.3.7. Использовать генерацию QR-кода.....	43
4.4. НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.....	43
ГЛАВА 5. НАВИГАЦИЯ ПО СТРУКТУРЕ ИЭТР	46
5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	46
5.2. ОТОБРАЖЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОЕКТА	47
5.3. ИНСТРУМЕНТЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТОБРАЖЕНИЕМ СТРУКТУРЫ ПРОЕКТА.....	49
5.4. КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ.....	53
5.5. НАВИГАЦИЯ ПО СТРУКТУРЕ ИЭТР	53
ГЛАВА 6. ПОИСК ДОКУМЕНТОВ.....	57
6.1. СТАНДАРТНЫЙ ПОИСК	57
6.2. БЫСТРЫЙ ПОИСК.....	61
6.3. ПОИСК В КАТАЛОГАХ.....	62
ГЛАВА 7. СОЗДАНИЕ И ПРОСМОТР ПРИМЕЧАНИЙ К ДОКУМЕНТАМ	66
7.1. СОЗДАНИЕ ПРИМЕЧАНИЙ.....	66

7.2. ПРОСМОТР ПРИМЕЧАНИЙ.....	67
ГЛАВА 8. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДПИСИ ПУБЛИКАЦИИ	70
ГЛАВА 9. ПРОСМОТР СОДЕРЖИМОГО МД РАЗНЫХ ТИПОВ	73
9.1. ПРОСМОТР РЕКВИЗИТОВ МОДУЛЯ ДАННЫХ.....	73
9.2. ПРОСМОТР СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ ДАННЫХ	74
9.3. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА СОДЕРЖИМОГО МОДУЛЯ ДАННЫХ.....	74
9.4. ПРОСМОТР ОПИСАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДАННЫХ.....	76
9.4.1. Общие сведения.....	76
9.4.2. Просмотр сокращений, терминов и определений	77
9.4.3. Использование гиперссылок	78
9.4.4. Просмотр иллюстраций	79
9.4.5. Воспроизведение аудиоклипов	83
9.4.6. Воспроизведение видеоклипов	85
9.4.7. Просмотр модели VRML.....	86
9.5. ПРОСМОТР ЭЛЕКТРОННЫХ КАТАЛОГОВ.....	89
9.5.1. Общие сведения.....	89
9.5.2. Инструменты для просмотра каталога	90
9.5.3. Создание настроек просмотра каталога	91
9.5.4. Область структуры каталога	92
9.5.5. Область иллюстраций	93
9.5.6. Просмотр карточки каталога.....	104
9.5.7. Формирование заявок на заказ запасных частей	105
9.6. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	109
9.6.1. Общие сведения.....	109
9.6.2. Просмотр модулей данных типа «Ресурсы и сроки службы»	109
9.6.3. Просмотр модулей данных типа «Перечень работ по техническому обслуживанию»	111
9.6.4. Просмотр модулей данных типа «Формы технического обслуживания».....	114
9.7. ПРОСМОТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ	118
9.7.1. Общие сведения.....	118
9.7.2. Просмотр данных	118
9.7.3. Просмотр анимации	122
9.7.4. Просмотр 3D модели.....	124
9.7.5. Воспроизведение аудиоклипов и видеоклипов	126
9.7.6. Просмотр дополнительной информации.....	126
9.8. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ ТИПА «КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА (ЧЕКЛИСТ)»	128
9.8.1. Общие сведения.....	128
9.8.2. Просмотр данных	128
9.9. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ ТИПА «ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ»	131
9.9.1. Общие сведения.....	131
9.9.2. Просмотр модулей данных	131
9.10. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ ТИПА «ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ»	134
9.10.1. Общие сведения.....	134
9.10.2. Инструменты настройки просмотра	137
9.10.3. Просмотр процедуры поиска неисправности в интерактивном режиме	137
9.10.4. Просмотр процедуры поиска неисправности в диалоговом режиме	141
9.10.5. Просмотр дополнительной информации.....	144
9.11. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ «НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ».....	145
9.12. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ «НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ»	146
9.13. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ «ТИПОВОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ».....	147
9.14. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ С ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЭКИПАЖА/ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА.....	149
9.14.1. Общие сведения.....	149
9.14.2. Просмотр модулей данных «Информация для экипажа/эксплуатирующего персонала»	149
9.14.3. Просмотр модулей данных «Руководство для экипажа/эксплуатирующего персонала»	150
9.15. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ «РЕПОЗИТОРИЙ ДЕТАЛЕЙ».....	151
9.16. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ «РЕПОЗИТОРИЙ ИНСТРУМЕНТОВ»	153
9.17. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ «РЕПОЗИТОРИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ».....	154


9.18. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ».....	156
9.19. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ «ПРОЦЕССНЫЙ МОДУЛЬ»	157
9.19.1. Общие сведения.....	157
9.19.2. Просмотр данных	158
9.20. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ «ЗАНЯТИЕ»	162
9.21. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ «КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»	163
9.22. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ «НАБОР ДАННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ»	165
9.23. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ ПРИ ЗАПУСКЕ TG BROWSER ИЗ TG BUILDER	166
ГЛАВА 10. ПРОСМОТР МОДУЛЕЙ ДАННЫХ С УЧЕТОМ ПРИМЕНЯЕМОСТИ	168
10.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	168
10.2. НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ ПРИМЕНЯЕМОСТИ.....	168
10.3. НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМОСТЕЙ	169
10.4. ФИЛЬТРАЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ДОКУМЕНТА ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ.....	170
ГЛАВА 11. КОНТРОЛЬ КОРРЕКТНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ ПУБЛИКАЦИИ	174
ГЛАВА 12. ЗАЩИТА ПУБЛИКАЦИЙ.....	177
12.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	177
12.2. СОЗДАНИЕ ЗАЩИЩЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ.....	177
12.3. РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	179
12.4. СНЯТИЕ ЗАЩИТЫ С ПУБЛИКАЦИИ.....	180
12.5. ПРОСМОТР ЗАЩИЩЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ	180
12.6. ЖУРНАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЗАЩИЩЕННОЙ ПУБЛИКАЦИЕЙ	181
12.7. СМЕНА ПАРОЛЯ ВХОДА В УТИЛИТУ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ЖУРНАЛА РАБОТЫ	181
ГЛАВА 13. ПРОСМОТР МУЛЬТИПУБЛИКАЦИЙ	183
13.1. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ МУЛЬТИПУБЛИКАЦИИ	183
13.1.1. Создание мультипубликации	183
13.1.2. Загрузка мультипубликации.....	184
13.1.3. Добавление публикации	185
13.1.4. Редактирование параметров публикаций.....	186
13.1.5. Удаление публикации из мультипубликации	186
13.1.6. Создание списка модулей данных для публикации	187
13.1.7. Создание списков модулей данных для всех публикаций.....	188
13.2. ПРОСМОТР МУЛЬТИПУБЛИКАЦИЙ.....	189
ГЛАВА 14. ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ	192
14.1. Вкладка «НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ»	194
14.1.1. Виды используемых принтеров	194
14.1.2. Формат листа	196
14.1.3. Двухсторонняя печать.....	196
14.1.4. Диапазон печати	197
14.1.5. Нумеровать страницы с	197
14.2. Вкладка «НАСТРОЙКИ КОЛОНТИТУЛОВ»	197
14.2.1. Верхний колонтитул	199
14.2.2. Нижний колонтитул	203
14.3. Вкладка «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ».....	206
14.4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ДОКУМЕНТА	208
14.5. ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ С УЧЕТОМ ПРИМЕНЯЕМОСТИ	210

Добро пожаловать


Добро пожаловать в систему просмотра электронных руководств TG Browser. Если Вы начинающий пользователь TG Browser, то настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с содержанием данного руководства.

Соглашения о нотации






В тексте настоящего документа используются следующие соглашения для выделения различной смысловой нагрузки в тексте руководства:



Начертание	Значение
Без засечек	указания на главы и разделы настоящего документа
Без засечек	указания на главы и разделы других документов, названия программных компонентов
Жирный	названия кнопок интерфейса или пунктов меню
<i>Курсив</i>	новые термины
МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ	комбинации нажимаемых клавиш
Моноширинный	текст, набираемый с клавиатуры
	кнопки графического интерфейса

Кроме того, приняты следующие соглашения по сокращению обозначений и наименований:

Термин	Значение
ИЭТР	Интерактивное электронное техническое руководство.
Контекстное меню	Меню, открывающееся в позиции указателя при нажатии правой кнопкой мыши.
КПА	Контрольно-проверочная аппаратура
МД	Модуль данных.
<i>Система</i>	Система TG Browser
Указатель	Указатель «  » манипулятора «мышь».
ЭД	Эксплуатационная документация.
ЭЭД	Электронная эксплуатационная документация.

Настоящее руководство содержит иллюстрации, полученные снятием копий с экрана, так называемых скриншотов. На иллюстрациях отображены различные элементы интерфейса программного модуля TG Browser. Для элементов интерфейса используются следующие термины:

Элемент интерфейса	Значение
	<p>Диалоговое окно – дополнительное окно, открывающееся при выборе пункта главного меню, щелчке мышью по кнопке и пр. Содержит элементы диалога с пользователем, позволяющие настраивать режимы работы программы или управлять ее дальнейшими действиями, например, отвечая на запрос программы выбором одной из предлагаемых кнопок.</p>
	<p>Кнопка – изображенная на экране прямоугольная кнопка с надписью или пиктограммой. Щелчок мышью по кнопке вызывает соответствующее действие программы.</p>
	<p>Поле ввода – прямоугольная область, в которую можно ввести какие-либо буквенно-цифровые данные. В поле может быть изначально выведена какая-либо информация, которую можно редактировать.</p>
	<p>Радиокнопка – элемент интерфейса, позволяющий выбрать один из предложенных вариантов. Для выбора нужно щелкнуть мышью по кружку рядом с названием нужного варианта. Факт выбора индицируется появлением внутри кружка жирной черной точки. При выборе другой радиокнопки выбор предыдущей автоматически отменяется.</p>
	<p>Флажок – элемент интерфейса, позволяющий выбрать несколько предложенных вариантов. Для выбора нужно щелкнуть мышью по квадратику рядом с названием нужного варианта. Факт выбора индицируется появлением внутри квадратика черной галочки. Повторный щелчок мышью по ранее выбранному флажку отменяет его выбор.</p>

Элемент интерфейса	Значение
	<p>Список (раскрывающийся список) – элемент интерфейса, позволяющий выбрать один из предложенных вариантов. Список раскрывается при щелчке мышью по кнопке .</p>

Глава 1. Назначение TG Browser

Программа TG Browser является частью автоматизированной системы TG Builder и предназначена для просмотра проектов ремонтной и эксплуатационной документации в виде интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР).

Автоматизированная система TG Builder предназначена для автоматизации разработки, издания, просмотра и сопровождения ремонтной и эксплуатационной документации на сложные изделия.

Ремонтная и эксплуатационная документация, разработанная с помощью системы TG Builder, экспортируется и передается заказчику в виде пакета электронных документов на оптическом носителе. Пакет электронных документов копируется на компьютер пользователя.

Просмотр ИЭТР осуществляет пользователь на персональном компьютере.

Глава 2. Требования к программному и аппаратному обеспечению

В этой главе описаны требования к программному и аппаратному обеспечению компьютера.

2.1. Требования к программному обеспечению

Для работы с программой TG Browser компьютер должен удовлетворять определенным требованиям к программному обеспечению:

1. Операционная система (любая из перечисленных):
 - Windows XP.
 - Windows Vista.
 - Windows 7.
2. Дополнительное ПО (с указанием минимальной версии, частично входит в комплект поставки *TG Builder*):
 - ACIS 3D Open Viewer 4.0.
 - Macromedia Flash Player 6.
 - IPA Web View 7.
 - SAP Visual Enterprise Viewer 7.0.
 - Windows Media Player 7.

2.2. Требования к аппаратному обеспечению

Для обеспечения полноценной работы рекомендуется конфигурация компьютера, представленная в таблице.

Таблица 1

Устройство	Возможные варианты
CPU	Процессор с частотой 1.6 GHz или выше.
RAM	не менее 512 Мб.
Монитор	с разрешением 1280x1024 или выше.
Сетевая карта	Не менее 100 Mbps (рекомендуется 1Gbps).

Глава 3. Запуск TG Browser

В этой главе описаны способы запуска TG Browser.

Возможны три способа запуска программы:

- Запуск TG Browser из папки экспортированного проекта.
- Запуск TG Browser из системы TG Builder.
- Запуск TG Browser из папки с программными файлами.

3.1. Запуск TG Browser из системы TG Builder

Для просмотра разрабатываемых проектов запуск TG Browser осуществляется из *системы* TG Builder. После установки TG Builder на компьютер в меню **Программы** операционной системы Windows добавляется папка с ярлыками *системы* TG Builder (Рис. 1).





Рис. 1

Для запуска TG Builder щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме . После этого в центре экрана появится окно входа в *систему* (Рис. 2).




Рис. 2

В указанных полях введите имя пользователя и пароль в системе.

Замечания:

1. При первом запуске для входа в *систему* используйте базовую учетную запись пользователя *ietmu*, у которой установлен пароль *ietmu* и права *Администратора*.
2. При использовании сетевой версии TG Builder следует дополнительно выбрать имя сервера.

После нажатия на кнопку  может появиться диалоговое окно **Внимание** (Рис. 3).




Рис. 3

Замечание

Окно появится в том случае, если у Вас в системе изменены кодировки страниц, необходимые для правильного отображения шрифтов различных языков.

Если Вы не хотите читать это предупреждение при каждом запуске TG Builder, установите флажок **Не показывать больше**. После нажатия на кнопку **ОК** появится диалоговое окно **Добро пожаловать** (Рис. 4).




Рис. 4

Замечание

Окно **Добро пожаловать** будет иметь такой вид для пользователя с правами Администратора. Для пользователей с другими правами некоторые иконки будут выглядеть серыми и будут недоступны для выбора.

В верхней части диалогового окна находится меню (Рис. 5).




Рис. 5

Меню содержит 4 пункта:

- **Приложения.** Позволяет запускать модули программы: TG Browser, TG Designer, TG Admin и закрывать программу.
- **Вид.** Предназначен для выбора языка интерфейса.
- **Окна.** Используется для управления открытыми окнами программы. Управлять окнами можно также при помощи кнопок, расположенных слева от окна структуры.
- **Помощь.** Позволяет просмотреть справочное руководство по программе, сведения о системе и о программе.

Для входа в программный модуль TG Browser в диалоговом окне **Добро пожаловать** нажмите на иконку **TG Browser**. При этом появится диалоговое окно **Выберите проект для просмотра** (Рис. 6). Если пользователю назначен для разработки только один проект, то он сразу откроется для просмотра.




Рис. 6

В списке отображены все проекты, в разработке которых участвует текущий пользователь. Выделите проект и нажмите на кнопку **Выбрать**. После этого запустится программный модуль TG Browser с выбранным проектом.

3.2. Запуск TG Browser из папки с программными файлами

После установки *системы* TG Builder на компьютер на диске создается папка «TGBuilder 4.0 Loc» (для локальной версии продукта) или «TGBuilder 4.0 Wg» (для сетевой версии). Для просмотра ЭЭД:

1. Откройте папку и запустите файл TGBrowser.exe. После этого откроется окно входа в систему (Рис. 7).





Рис. 7

2. В полях **Имя пользователя:** и **Пароль:** укажите свои реквизиты и нажмите на кнопку  **Вход**. После этого откроется окно **Выберите проект для просмотра** (Рис. 8).




Рис. 8

3. Выделите проект и нажмите на кнопку **Выбрать**. После этого запустится программный модуль TG Browser с выбранным проектом.

3.3. Запуск TG Browser из папки экспортированного проекта

Разработанный в TG Builder проект ЭЭД экспортируется для передачи заказчику. При экспорте проекта в целевом каталоге создается папка с именем, построенным по следующему шаблону:

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ_ДАТА_ВРЕМЯ, например:

URALM-SFX44-IETPO-00_06.11.20_12.57.47

В папке содержатся папки и файлы ЭЭД и файл TGBrowser.exe с программой просмотра экспортированной информации (Рис. 9).




Рис. 9

Для просмотра ЭЭД откройте папку с экспортированным проектом и запустите файл TGBrowser.exe.

Замечание

Если у Вас в системе изменены кодовые страницы, необходимые для правильного отображения шрифтов различных языков, появится окно с предупреждением (см. раздел 3.1 «Запуск TG Browser из системы TG Builder»).

3.3.1. Запуск TG Browser с параметрами (ключами)

При запуске TG Browser из папки экспортированного проекта возможно задание параметров запуска. Параметры запуска указываются при помощи ключей командной строки. Ключи и дополнительные параметры ряда ключей вводятся через пробел. Первым символом ключа может быть «-» или «/», то есть, ключи «-n» и «/n» идентичны.

В таблице приведен перечень доступных ключей.

Таблица 2

<ключ> [<параметры>]	Описание
/n	Принудительный запуск новой копии TG Browser. Если ключ не указан, то при нахождении другой копии TG Browser, запущенной из той же папки, произойдет ее активация.
/с <код_модуля_данных>	<p>При запуске будет произведена попытка открыть на просмотр модуль данных с указанным кодом. Если найдена запущенная из той же папки копия TG Browser и не указан ключ /n, то попытка позиционирования на соответствующий модуль данных будет произведена в работающем экземпляре программы.</p> <p>Реализована возможность «приблизительного» поиска в случае, если МД с введенным кодом не найден.</p> <p>«Приблизительный» поиск работает только в случае, если код соответствует стандарту S1000D. Сначала ищется раздел, затем система, затем узел. Браузер показывает первый найденный МД.</p>
(/l, /t, /w, /h) <целое_число>	<p>Данные этого ключа позволяют задавать расположение окна при запуске TG Browser. Ключи задают левую границу, верхнюю границу, ширину и высоту окна TG Browser. Ключи рассматриваются только при реальном запуске нового экземпляра TG Browser, но не при активации ранее запущенного.</p> <p>Пример: «TGBrowser.exe /l 100 /w 400» означает – запустить TG Browser, расположив левую границу окна по координате X в позиции 100 и задав ширину окна в 400 точек.</p> <p>Значения неуказанных ключей устанавливаются «по умолчанию».</p>

<ключ> [<параметры>]	Описание
<p>/s <целое_число>, <целое_число>, <целое_число>, <целое_число></p>	<p>Ключ по действию идентичен предыдущим четырем ключам и задает те же 4 параметра одновременно. Указанные через запятую числа определяют положение: левой границы, верхней границы (относительно левого нижнего угла экрана), ширину и высоту окна TG Browser. Ключ рассматривается только при реальном запуске нового экземпляра <i>TG Browser</i>, но не при активации ранее запущенного.</p> <p>Пример: «TGBrowser.exe /s 100,100,600,400» означает Запуск TG Browser с координатами верхнего левого угла главного окна программы (100;100), шириной 600 и высотой 400.</p>

3.4. Браузер публикаций

Если при запуске TGBrowser из папки с экспортированным проектом в этой папке не найдена публикация в формате PDB или публикация заархивирована, то появится запрос (Рис. 10) и после его подтверждения откроется **Браузер публикаций** (Рис. 11).




Рис. 10





Рис. 11

- Нажмите на кнопку **Перейти на уровень вверх**  и откройте папку, в которой находятся публикации (Рис. 12).










Рис. 12

- Для просмотра заархивированной публикации (*.pdbpak) выделите её и нажмите на кнопку **Распаковать выделенные пакеты** . В окне **Обзор папок** укажите папку, в которую будет распакована публикация. После нажатия на кнопку **Ок** публикация будет распакована и появится сообщение об этом. Далее появится запрос на подтверждение открытия публикации.
- Для архивирования публикации выделите её и нажмите на кнопку **Создать пакеты из выделенных публикаций** .

- При нажатии на кнопку **Открыть выделенный пакет**  открывается панель содержимого пакета для выделенной заархивированной публикации. Для скрытия панели содержимого пакета нажмите на кнопку .
- Кнопка  в нажатом состоянии приводит к показу панели содержимого выделенного пакета или публикации, в отжатом состоянии приводит к скрытию панели содержимого пакета или публикации.
- Кнопка **Перечень ранее открытых пакетов**  используется для просмотра названий пакетов, открытых ранее.

3.5. Ограничения на операции в TG Browser

Пользователю TG Browser могут быть недоступны операции печати и/или копирования текста, создания и просмотра примечаний. Эти ограничения задаются разработчиком публикации. В этом случае соответствующие инструменты отсутствуют на панелях инструментов.

Глава 4. Настройка параметров просмотра ИЭТР

После запуска TG Browser откроется окно TG Browser с проектом ЭЭД (Рис. 13).





Рис. 13

В окне TG Browser находятся три панели инструментов, которые будут рассмотрены по мере их использования:

- в верхней части окна – панель инструментов окна TG Browser;
- под вкладкой «Структура» – панель инструментов для отображения структуры проекта, поиска данных и т.д. (см. 5.3 «Инструменты панели управления отображением структуры проекта»);
- под область просмотра документа – инструменты для просмотра содержимого документа (см. 9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных»).

4.1. Настройка параметров просмотра документов

Выбор инструмента **Настройки**  приводит к открытию окна **Настройки** (Рис. 14).




Рис. 14

В левой части окна находится список вкладок. Правая часть окна предназначена для отображения параметров выбранной вкладки. Для настроек просмотра документации имеется три вкладки:

Вкладка **Документ** показана на Рис. 14. Она разбита на секции:

- Без названия.
- Пропускать абзацы.
- Настройки предупреждений.

- Настройки таблиц.

4.1.1. Секция без названия

Язык МД

Название языка выбирается из выпадающего списка (Рис. 15). Список содержит названия языков, заданных в шаблоне проекта.




Рис. 15

Выбранный язык определяет:

- Язык колонтитулов и другой служебной информации, требуемой стандартом ASD S1000D.
- Язык заголовков стандартных элементов: «Предупреждение», «Внимание» и «Примечание».
- Выбор вида карточки каталога. Вид карточки каталога сформирован для каждого языка проекта.

Для просмотра содержимого модулей данных на определенном языке, следует их разработать на этом языке.

При выборе языка **По умолчанию** язык служебной информации устанавливается таким же, как у версии модуля данных.

Масштаб

Этот параметр предназначен для ввода масштаба отображения данных.

Кроме этого, секция содержит параметры:

- Выделять сокращения.
- Преобразовывать кодировку ANSI в русскую.
- Вписать в экран все иллюстрации.
- Отображать все листы иллюстраций.
- Обновлять ссылки при просмотре.

Выделять сокращения

Словари сокращений создаются в модуле TG Designer. Во время просмотра документации при наведении курсора на сокращение будет видна его расшифровка. Для того чтобы сокращения были видны в тексте, их можно выделить цветом. Для этого нужно выбрать параметр **Выделять сокращения**. При этом сокращения будут подсвечиваться песочным цветом (Рис. 16).



Рис. 16

Преобразовывать ANSI кодировку в русскую

По умолчанию параметр отключен. Его необходимо выбирать в случае некорректного отображения русского текста в проектах, созданных в ранних версиях TG Builder с ошибочными атрибутами кодировки.

Вписать в экран все иллюстрации

Параметр выбран по умолчанию. При этом все иллюстрации будут автоматически вписаны в размеры экрана.

Отображать все листы иллюстраций

По умолчанию параметр отключен. В этом случае при просмотре многолистной иллюстрации будет виден только её первый лист. В том случае, если параметр выбран, при просмотре видны все листы многолистной иллюстрации.

Обновлять ссылки при просмотре

По умолчанию параметр включен. Он позволяет отслеживать изменения в названиях модулей данных, на которые установлены ссылки.

На рис. 17 показан пример модуля данных со ссылкой на другой модуль данных. В рассматриваемом примере модуль данных «Описательные МД – Гиперссылка» содержит ссылку на МД «Электронные каталоги – Пульт ручного управления» (Рис. 17).




Рис. 17

На рис. 17 обведено название модуля данных, на который установлена ссылка:

- В служебной таблице ссылок.
- В тексте модуля данных.

Предположим, разработчик изменил название МД, на который установлена ссылка, на «Электронные каталоги – Пульт управления ручной».

Если просматривать модуль данных, в котором имеется ссылка, со сброшенным параметром **Обновлять ссылки при просмотре**, то измененное название модуля данных, на который установлена ссылка, отображается в служебной таблице ссылок, а в тексте документа осталось старое название МД (Рис. 18). На вкладке **Структура** также отображается новое название модуля данных «Электронные каталоги – Пульт управления ручной».




Рис. 18

Если просматривать модуль данных, в котором имеется ссылка, с установленным параметром **Обновлять ссылки при просмотре**, то измененное название модуля данных, на который установлена ссылка, отображается и в служебной таблице ссылок, и в тексте документа, и на вкладке **Структура** (Рис. 19.).




Рис. 19

Отображать изменения

При выборе этого параметра при просмотре модуля данных с внесенными изменениями изменения будут помечены вертикальной чертой слева (Рис. 20).




Рис. 20

Скрывать ICN

При выборе этого параметра при просмотре иллюстраций ICN иллюстрации не отображаются.

4.1.2. Секция «Пропускать абзацы»

Секция содержит радиокнопки:

- Никакие.
- Пустые.
- Состоящие из пробелов.

При выборе радиокнопки **Никакие** модули данных будут отображаться в TG Browser так, как были созданы разработчиком. При выборе радиокнопки **Пустые** не будут отображаться абзацы, содержащие только один символ абзаца. Выбор радиокнопки **Состоящие из пробелов** позволяет не отображать абзацы, которые содержат только символы «Пробел» и пустые абзацы.

На Рис. 21 показан пример модуля данных, который содержит пустые абзацы и абзац, состоящий только из пробелов.




Рис. 21

На Рис. 22 показан вид этого МД при просмотре в TG Browser с включенной радиокнопкой **Никакие**.




Рис. 22

На Рис. 22 показан вид МД с включенной радиокнопкой **Пустые**. Не отображаются абзацы, содержащие один символ абзаца.




Рис. 23

На Рис. 24 показан вид МД с включенной радиокнопкой **Состоящие из пробелов**. Не отображаются абзацы, содержащие один символ абзаца, и абзац, состоящий только из пробелов.




Рис. 24

4.1.3. Секция «Настройки предупреждений»

Секция содержит параметры:

- Отображать предупреждения при открытии МД.
- Отображать предупреждения для всего МД.
- Использовать старый формат предупреждений.
- Выравнивать «Внимание» и «Предупреждение» по левому краю.
- Менять местами «Внимание» и «Предупреждение».

Отображать предупреждения при открытии МД

При выборе этого параметра при просмотре техкарт и модулей данных типа «Процедура поиска неисправности» в области просмотра сначала отображаются предупреждения, введенные в предварительных требованиях.

Отображать предупреждения для всего МД

По умолчанию параметр отключен. Если при этом выбран параметр **Отображать предупреждения при открытии МД**, то при просмотре техкарт и модулей данных типа «Процедура поиска неисправности» выводятся только предупреждения, введенные в предварительных требованиях. Это соответствует требованиям стандарта ASD S1000D.

При выбранном параметре **Отображать предупреждения для всего МД** при просмотре техкарт и модулей данных «Процедура поиска неисправности» выводятся ВСЕ блоки **Внимание** и **Предупреждение**, в том числе и те, что прописаны в шагах технологии или процедуры поиска.

Использовать старый формат предупреждений

В текущей версии программы вид блоков «Предупреждение», «Внимание» и «Примечание» приведен в соответствие с требованиями стандарта ASD S1000D:

- Внимание – черно-желтая полосатая рамка, заголовок посередине, выравнивание текста посередине или влево.
- Предупреждение – красно-белая полосатая рамка, заголовок посередине, выравнивание текста посередине или влево.
- Примечание – тонкая синяя рамка, выравнивание заголовка и текста влево.

Выбор параметра **Использовать старый формат предупреждений** позволяет вернуть оформление блоков к виду, принятому в предыдущих версиях программы.

Выравнивать «Внимание» и «Предупреждение» по левому краю

При выборе этого параметра текст предупреждений будет выровнен по левому краю. Пример показан на Рис. 25




Рис. 25

Менять местами «Внимание» и «Предупреждение»

Параметр следует выбирать при печати проектов, созданных в TG Builder версии 2.2 или более ранних.

4.1.4. Секция «Настройки таблиц»

Секция **Настройки таблиц** содержит параметры:

- Добавлять служебные таблицы.
- Учитывать служебные таблицы при нумерации.
- Полная линовка таблиц.

- Отображать таблицу ссылок для форм техобслуживания.
- Подсекция «Чередовать цвета строк таблицы».

Добавлять служебные таблицы

Выбор параметра приводит к показу служебных таблиц модуля данных, например, таблицы ссылок, таблицы иллюстраций. В противном случае служебные таблицы не будут видны при просмотре МД. Выбор параметра приводит к тому, что флажок **Учитывать служебные таблицы при нумерации** автоматически включается и становится недоступен для редактирования (Рис. 26).

Настройки таблиц

Добавлять служебные таблицы

Учитывать служебные таблицы при нумерации

Полная линовка таблиц

Отображать таблицу ссылок для форм техобслуживания

Чередовать цвета строк таблицы

Никогда

На основании свойств таблицы

Всегда

Рис. 26

Система не допускает ситуации, когда служебные таблицы добавляются, но не учитываются при нумерации таблиц модуля данных. Нумерация таблиц модуля данных начинается с номера, следующего за номером последней служебной таблицы (Рис. 27).

Ссылки

Таблица 1 Ссылки

Модуль данных/публикация	Наименование
Меры противопожарной безопасности	BR-A-01-00-00-00A-010A-A

1 Перечень расходных материалов

Таблица 2 Перечень расходных материалов

Код	Код производителя	Наименование	Номенклатурный код предмета снабжения НАТО (NSN)	Примечания
PO165	F3512	Серная кислота	3518-57-502-6121	См. ГОСТ 2603-84
PO219	KZ999	Корунд	2425-57-117-3425	
DA213	FA268	Шпатлевка GALV-X	3851-12-351-3469	
LU351	MS465	Эмаль XP-140	3763-12-453-8934	

Рис. 27

Таблица ссылок является служебной таблицей, перечень расходных материалов – таблица модуля данных.

Учитывать служебные таблицы при нумерации

Параметр выбран по умолчанию. Изменение выбора возможно только при сброшенном флаге **Добавлять служебные таблицы**.

Если параметр не выбран, то нумерация таблиц в МД начнется с № 1.

Полная линовка таблиц

По умолчанию параметр не выбран, при этом таблицы отображаются согласно требованиям ASD S1000D (Рис. 28).

Таблица 2 Радиостанция не включается, индикаторы ПИТ на пульте Р-168ПУ2 и БС на ВУФУС-25 радиостанции не светятся, на экране пульта не отображается служебная информация, нет шумов в телефонах шлемофонов

Возможные причины	Указания по установлению отказов и повреждений сборочных единиц	Указания по устранению отказов и повреждений
1 Отключен выключатель аккумуляторных батарей (при неработающем двигателе танка)	Проверить, в каком положении находится выключатель аккумуляторных батарей	Включить выключатель аккумуляторных батарей
2 Выключен АЗР РАДИООБ. на БЗА	Проверить в каком положении находится АЗР РАДИООБ. на БЗА	Включить АЗР РАДИООБ. на БЗА
3 Плохой контакт в разъеме БС на блоке ВУФУС-25 радиостанции	Проверить подсоединения кабельной части в разъеме БС на ВУФУС-25 радиостанции	Восстановить контакт

Рис. 28

При выборе параметра таблицы отображаются с линовкой (Рис. 29).

Таблица 2 Радиостанция не включается, индикаторы ПИТ на пульте Р-168ПУ2 и БС на ВУФУС-25 радиостанции не светятся, на экране пульта не отображается служебная информация, нет шумов в телефонах шлемофонов

Возможные причины	Указания по установлению отказов и повреждений сборочных единиц	Указания по устранению отказов и повреждений
1 Отключен выключатель аккумуляторных батарей (при неработающем двигателе танка)	Проверить, в каком положении находится выключатель аккумуляторных батарей	Включить выключатель аккумуляторных батарей
2 Выключен АЗР РАДИООБ. на БЗА	Проверить в каком положении находится АЗР РАДИООБ. на БЗА	Включить АЗР РАДИООБ. на БЗА
3 Плохой контакт в разъеме БС на блоке ВУФУС-25 радиостанции	Проверить подсоединения кабельной части в разъеме БС на ВУФУС-25 радиостанции	Восстановить контакт

Рис. 29

Отобразить таблицу ссылок для форм техобслуживания

По умолчанию параметр не выбран. Он доступен для выбора при установленном флажке **Добавлять служебные таблицы** (см. Рис. 30).

Настройки таблиц

- Добавлять служебные таблицы
- Учитывать служебные таблицы при нумерации
- Полная линовка таблиц
- Отображать таблицу ссылок для форм техобслуживания

Рис. 30

Когда параметр **Отображать таблицу ссылок для форм техобслуживания** не выбран, таблица ссылок не отображается в модулях данных типа «Формы технического обслуживания», но учитывается при нумерации таблиц (Рис. 31).

Рис. 31

После выбора параметра **Отображать таблицу ссылок для форм техобслуживания** в начале МД будет показана таблица ссылок (Рис. 32).




Рис. 32

Подсекция «Чередовать цвета строк таблицы»

Продолжим рассмотрение параметров диалогового окна **Настройки**.

Секция **Чередовать цвета строк таблицы** позволяет задать чередование белого и серого цветов строк таблицы. Удобно при просмотре больших таблиц.

Содержит 3 радиокнопки:

- Никогда.
- На основании свойств таблицы.
- Всегда.

При выборе варианта **Всегда** в формальных и служебных таблицах будет чередование белого и серого цветов строк (Рис. 33).

Ссылки
Таблица 1 Ссылки

Модуль данных/публикация	Наименование
AS-A-000-00-00-00-0000A	Титульный лист
AS-A-000-00-00-00-0100A	Перечень действующих модулей данных
AS-A-000-00-00-00-0200A	Перечень внесенных изменений
AS-A-000-00-00-00-0600A	Содержание
AS-A-000-00-00-00-1000A	Общие сведения
AS-A-000-00-00-00-1100A	Описание
AS-A-000-00-00-00-1101A	Технические характеристики
AS-A-000-00-00-00-1200A	Работа
AS-A-005-00-00-00-1000A	Общие сведения
AS-A-005-10-00-00-1000A	Общие сведения
AS-A-010-00-00-00-1000A	Общие сведения
AS-A-010-10-00-00-1000A	Общие сведения
AS-A-010-20-00-00-1000A	Общие сведения
AS-A-010-20-00-00-3300A	Технологическая карта № 201. Швартовка дирижабля
AS-A-027-00-00-00-1000A	Общие сведения
AS-A-027-00-00-00-1100A	Описание

Рис. 33

При выборе радиокнопки **Никогда** строки всех таблиц не будут окрашены в разные цвета.

При выборе радиокнопки **На основании свойств таблицы** в формальных таблицах будет чередование белого и серого цветов строк, если это задано в свойствах таблицы при ее создании в модуле TG Builder.

«Раскрашивание» служебных формальных таблиц происходит, если не выбран вариант **Никогда**.

4.2. Настройка параметров браузера

В окне **Настройки** перейдите на вкладку **Браузер** (Рис. 34).

Настройки

Документ

Браузер

Разное

Браузер

Язык приложения: Русский (Россия) ▾

Язык просмотра "по умолчанию": ru-RU Русский (Россия) ▾

Тема: Light_new ▾

Скрывать неактуальные версии

Скрывать вкладки версий МД

Отображать область возврата (Reset Area)

Использовать параметры отображения версий МД

Параметры отображения версий МД

Показывать Скрывать

Язык: не задан ▾

Версия: ▾

Не использовать Дата Период

02.04.2020 ▾ по 02.04.2020 ▾

Показывать дополнительную информацию по МД

Показывать статус "Несекретно"

Отображать примечания к версии в заголовке

Стиль вывода применяемости: Подходящие изделия ▾

Отображать применяемости в документе

Применить
Отмена

Рис. 34

На вкладке **Браузер** находятся:

- *Окно выбора* – Язык приложения.
- *Окно выбора* – Язык просмотра «по умолчанию».
- *Окно выбора* – Тема.

Параметры:

- Скрывать неактуальные версии.
- Скрывать вкладки версий МД.
- Отображать область возврата (Reset Area).
- Использовать параметры отображения версий МД.
- Показывать дополнительную информацию по МД.
- Показывать статус «Несекретно».
- Отображать примечания к версии в заголовке.
- Стилль вывода применяемости.
- Отображать применяемости в документе.

4.2.1. Выбор языка просмотра «по умолчанию»

В поле **Язык просмотра «по умолчанию»** по умолчанию выбран русский язык.

Язык просмотра «по умолчанию» учитывается при открытии для просмотра модулей данных, содержащих версии на разных языках. При выборе модуля данных будет открыта версия с максимальным номером на выбранном по умолчанию языке.

Для смены языка просмотра «по умолчанию» выберите его из раскрывающегося списка (Рис. 35). Список содержит названия языков, заданных в шаблоне проекта.




Рис. 35

Система запоминает выбранное значение. При следующем открытии модуля TG Browser выбранным по умолчанию языком будет язык, установленный в предыдущем сеансе работы.

Замечание

Выбор языка «по умолчанию» не влияет на механизм перехода по ссылкам: система будет пытаться открыть версию МД с тем же языком, что и в МД, из которого происходит ссылка.

4.2.2. Выбор языка приложения

В поле **Язык приложения** по умолчанию выбран русский язык.

Для смены языка приложения на английский выберите его из раскрывающегося списка (Рис. 36).




Рис. 36

Нажмите на кнопку в нижней части вкладки. После этого программа просмотра станет англоязычной.

Система запоминает выбранное значение. При следующем открытии модуля TG Browser выбранным языком приложения будет язык, установленный в предыдущем сеансе работы.

4.2.3. Выбор темы

Параметр «Тема» предназначен для выбора варианта цветового оформления окон. Имеется два варианта для выбора:

- Light-new.
- Windows.

4.2.4. Скрывать вкладки версий МД

Выбор параметра позволяет скрыть вкладки версий модулей данных. При этом будет показано содержимое версии МД с максимальным номером.

4.2.5. Отображать область возврата (Reset area)

Если параметр **Отображать область возврата** выбран, то внизу слева в окне TG Browser появляется большая кнопка **В начальное состояние** (Рис. 37).





Рис. 37

При нажатии на кнопку **В начальное состояние** появится запрос о подтверждении операции.

После подтверждения произойдет возврат к начальному МД, с которого начался просмотр при открытии проекта. Кнопки «Вперед» и «Назад»  в верхней части окна TG Browser становятся неактивны, очищается история просмотра на вкладке **Журнал**.

4.2.6. Использовать параметры отображения версий МД

Этот параметр используется для показа/скрытия указанных версий МД. Установите флаг у параметра «Использовать параметры отображения версий МД». После этого станут доступны для ввода параметры (Рис. 38):

- Показывать/Скрывать.
- Язык.
- Версия.
- Ввод даты или периода.





Рис. 38

4.2.7. Показывать дополнительную информацию по МД

Для просмотра реквизитов модуля данных нажмите на кнопку **Информация о версии** . Реквизиты модуля данных отобразятся в появившемся окне (Рис. 39).

Если параметр **Показывать дополнительную информацию по МД** выбран, то на информационную панель добавляются следующие данные (Рис. 39):

1. **Текст меток**, установленных для публикации или её главы.
2. **Номер изменения**. Эта информация выводится в случае использования очереди поставки, выпуски которой просматриваются в TG Browser. Для первого выпуска изменение имеет значение «0», для второго – «1» и т.д.

Название:	Основная опора шасси - Описание и работа
Код:	BU-A-32-10-00-00A-041A-A
Секретность:	Несекретно
Версия, язык:	001, Русский (Россия)
Тип и дата:	Изменение содержания документа, 24.05.2019
Применяемость:	Сер. номер 95001 или Сер. номер 95018 или Сер. номер 95019
Разработчик:	НИЦ CALS-технологий "Прикладная логистика"
Ответственная компания:	НИЦ CALS-технологий "Прикладная логистика"
Контроль качества:	Не проверен
Примечания:	
Метки:	
Изменение:	

Рис. 39

4.2.8. Показывать статус «Несекретно»

Если параметр выбран, то на информационной панели МД индицируется: «Секретность: Несекретно» (Рис. 39). При снятии флажка с параметра на информационной панели МД будут отображаться только названия уровней секретности, отличных от «Несекретно».

4.2.9. Отображать примечания к версии

При выборе этого параметра на информационной панели отображаются примечания к версии модуля данных (Рис. 39).

4.2.10. Отображение применяемости в документе

При выборе параметра **Отображать применяемости в документе** перед данными с назначенной применяемостью появятся сведения об объектах применяемости (Рис. 40). Предварительно должен быть выбран стиль вывода применяемости из выпадающего списка.

<p>Применимо к: Серийный номер: 95022</p> <p>Вход в салон и выход из салона производятся через дверь в задней части гондолы, расположенную в правом борту.</p>

Рис. 40

4.3. Настройка общих параметров просмотра

В окне **Настройки** перейдите на вкладку **Разное** (Рис. 41).




Рис. 41

4.3.1. Старый формат публикации

Параметр используется для корректного отображения проектов, созданных в TG Builder версии 2.2 и более ранних.

4.3.2. Показывать окно выбора версий при старте

Параметр выбран по умолчанию. Применяется в случае использования очереди поставки, выпуски которой просматриваются в TG Browser.

При запуске TG Browser из папки экспортированного проекта открывается окно **Выберите выпуск документации** (Рис. 42).





Рис. 42

В окне нужно выбрать выпуск для просмотра.

4.3.3. Подтверждать переход в другую публикацию

Параметр используется при просмотре мультипубликаций (см. подраздел «[Переходы по ссылкам из модулей данных одной публикации в другие публикации](#)» раздела 13.2). При выбранном параметре при каждом переходе по ссылкам в другую публикацию (а также при

переходе по кнопкам **Назад/Вперед** ) будет появляться диалоговое окно с сообщением о том, что модуль данных находится в другой публикации и просьбой подтвердить переход.

4.3.4. Подсвечивать просмотренные ссылки

По умолчанию параметр выбран. При этом названия и коды просмотренных модулей данных окрашиваются. На рис. 43 показан пример просмотренных пользователем модулей данных раздела «Самолет РС-1 – Общие сведения».




Рис. 43

4.3.5. Подсвечивать ошибочные ссылки

По умолчанию параметр не выбран. При установленном флажке ошибочные ссылки, т.е. ссылки, для которых не найден объект ссылки, будут окрашены. Пример такой ссылки показан на Рис. 44.





Рис. 44


Все изменения, внесенные на вкладках окна **Настройки**, вступают в силу после нажатия на кнопку **Применить**.

4.3.6. Упрощенный режим отображения CAD

Этот параметр используется при просмотре больших по объему CAD моделей.


4.3.7. Использовать генерацию QR-кода

При выборе этого параметра на панели инструментов окна TG Browser появится кнопка **Генерация QR-кода со ссылкой на МД** . Можно задать префикс QR кода – имя узла, где развернут TGWebServer например, "<http://127.0.0.1:80880>", тогда в QR попадет валидная ссылка на текущий МД в локальном TGWebServer.

При нажатии на кнопку **Генерация QR-кода со ссылкой на МД**  появится картинка QR-кода.

4.4. Настройка отображения документов

В левом окне TG Browser на вкладке **Структура** отображается дерево элементов проекта. Существует несколько вариантов представления элементов – коды, названия, коды и названия одновременно.

Для настройки отображения элементов проекта предназначена кнопка **Настройки отображения** . При нажатии на нее открывается окно **Настройки отображения структуры публикации** (Рис. 45).




Рис. 45

Отображение названий и кодов могут быть выбраны одновременно. Невозможна ситуация, когда не отображаются ни коды, ни названия элементов, поэтому *система* не позволит снять одновременно оба флага – один всегда остается установленным.

Параметр **Отображать названия** содержит следующие опции:

- Отображать название модуля данных.
- Отображать название последней версии МД.
- Отображать название версии МД на языке.

При выборе радиокнопки **Отображать название модуля данных** в дереве структуры будут отображаться наименования модулей данных.

При выборе радиокнопки **Отображать название последней версии МД** в дереве структуры будут отображаться наименования версий модулей данных с наибольшим номером.

При выборе радиокнопки **Отображать название версии МД на языке** станет доступен выпадающий список для выбора языка. Версии модулей данных на выбранном языке отображаются для тех МД, у которых эти версии существуют. Для остальных МД названия отображаются на имеющемся языке.

Параметр **Отображать часть названия** содержит следующие опции:

- TechName.
- InfoName.

Наименование МД состоит из двух частей, разделяемых дефисом, каждая из которых начинается с заглавной буквы. Первая часть отражает описываемую систему (TechName), вторая часть - тип информации, содержащейся в МД (InfoName), например «Крылья - Описание устройства».

При включении в окне **Настройки отображения** соответствующей радиокнопки на вкладке **Структура** будут отображаться те или другие части названий модулей данных.

При выборе параметра **Отображать метки, примечания и применяемость** слева от кодов модулей данных будут отображаться цветные метки и значки примечаний (при их наличии), а справа от названий модулей данных - сами примечания и применяемость (при наличии) (Рис. 46).




Рис. 46

При выборе параметра **Отображать в две строки** название МД и его код отображаются на разных строках.

Глава 5. Навигация по структуре ИЭТР

5.1. Общие сведения

Пример окна с открытым проектом ИЭТР показан на Рис. 47.





Рис. 47

На вкладке **Структура** для разворачивания ветви дерева выделите её и нажмите на кнопку

Развернуть  в нижней левой части окна. При этом ветвь дерева развернётся, и в окне структуры будут видны входящие в неё элементы (Рис. 48).








Рис. 48

Для просмотра содержимого какого-либо модуля данных нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по его обозначению на вкладке **Структура**. В правом окне появится содержимое МД.

Все содержимое МД может не уместиться в области отображения. Имеются следующие способы для просмотра недоступных в данный момент частей модуля данных:

1. Используйте полосы прокрутки, расположенные справа и снизу области отображения содержимого МД.
2. В режиме прокрутки, т.е. при нажатой кнопке **Режим прокрутки** , нажмите на левую кнопку мыши (при этом курсор примет вид – ) и передвигайте мышку в нужном направлении, вместе с курсором будет перемещаться и видимая часть модуля данных.
3. Установите указатель мыши на границу между областями, при этом он примет вид . Нажмите на левую кнопку мыши и сдвиньте границу между областями влево, увеличив тем самым площадь области просмотра.
4. Нажмите на клавишу F11 на клавиатуре. Область отображения содержимого МД «растянется» на весь экран. Отмена режима осуществляется повторным нажатием на клавишу F11.
5. Отожмите на панели управления кнопку **Структура документации** . Для возврата вкладки **Структура** на экран компьютера снова нажмите на данную кнопку.

5.2. Отображение структуры проекта

Область отображения структуры проекта, пока не использован инструмент **Поиск**, содержит вкладки:

- Структура.
- Журнал.

На вкладке **Структура** отображена структура проекта, она используется для навигации по проекту (Рис. 49).




Рис. 49

На вкладке **Журнал** отображаются коды и названия модулей данных, просмотренных пользователем (Рис. 50).




Рис. 50

Вкладка **Журнал** применяется для быстрого возврата к просмотренным ранее модулям данных. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по обозначению модуля данных.

Обозначения модулей данных на вкладке **Журнал** можно отсортировать по различным критериям. Для этого используются команды контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопкой мыши в области вкладки (Рис. 51).




Рис. 51

Команды меню позволяют отсортировать просмотренные модули данных по:

- Имени.
- Коду.
- Типу.
- Времени просмотра модуля данных.

Кроме этого, сортировка может быть выполнена как по возрастанию, так и по убыванию значений.

5.3. Инструменты панели управления отображением структуры проекта






Панель управления отображением структуры проекта показана на Рис. 52






Рис. 52


Краткое описание кнопок панели управления приведено в таблице 3.

Таблица 3

Кнопка	Описание
	Инструмент Настройки отображения открывает одноименное окно для выбора режима отображения элементов структуры.
	Инструмент Развернуть применяется для разворачивания вложенных элементов до определенного пользователем уровня. Содержит выпадающее меню для выбора глубины разворачивания ветвей структуры.
	Инструмент Свернуть все вложенные узлы используется для сворачивания всех развернутых вложенных узлов.
	Инструмент Поиск применяется для поиска по структуре или по каталогам. Содержит выпадающее меню для выбора вида поиска.
	Инструмент Настройки поиска содержит выпадающее меню для выбора параметров быстрого поиска - по коду и (или) по названию.

Кнопка	Описание
	Инструмент Перейти на уровень вверх используется для перехода на уровень вверх по структуре руководства.
	Инструмент Сортировка содержит выпадающее меню для выбора вида сортировки.
	Инструмент Фильтр вкл./выкл применяется для настройки режима отображения элементов проекта с помощью фильтра. Содержит выпадающее меню для изменения настроек фильтра.

Инструмент «Развернуть»

На вкладке **Структура** выделите весь проект или его раздел. При нажатии на стрелку в правой части кнопки **Развернуть**  появится выпадающее меню (Рис. 53).




Рис. 53

Выбор команды **Развернуть все** приведет к разворачиванию структуры проекта или его части на всю глубину, то есть на вкладке **Структура** будут показаны все модули данных независимо от глубины их вложенности. Тот же результат можно получить, если нажать на саму кнопку **Развернуть**.

При выборе команды **Развернуть до ...** появится диалоговое окно **Ввод** (Рис. 54).





Рис. 54


В поле **Введите глубину раскрытия ветки:** укажите количество уровней вложенности элементов дерева проекта, которые будут видны на вкладке **Структура**.

Действие инструмента **Развернуть** распространяется на выбранную на вкладке **Структура** ветвь дерева проекта.


Инструмент «Свернуть все вложенные узлы»

Выбор инструмента **Свернуть все вложенные узлы**  приводит к сворачиванию выделенного раздела, содержащего развернутые вложенные элементы.

Инструмент «Перейти на уровень вверх»

Этот инструмент  позволяет быстро перемещаться по уровням структуры вверх. Каждое нажатие на кнопку делает текущим верхний, по отношению к выбранному, уровень структуры. Таким образом, нажав несколько раз на данную кнопку, можно выйти на верхний уровень структуры, при достижении которого кнопка становится неактивной.

Инструмент «Сортировка»

Нажатие на кнопку **Сортировка**  открывает выпадающее меню настроек сортировки модулей данных в структуре проекта (Рис. 55).





Рис. 55

Выбирая соответствующие пункты меню можно задать нужный режим расположения модулей данных в области отображения структуры проекта.

Инструмент «Фильтр»

В подсистеме имеется возможность фильтрации модулей данных, отображаемых в области структуры, по их названию, коду и типу.

Для выбора фильтра:

1. Откройте список кнопки **Фильтр** , нажав на стрелочку, расположенную справа от кнопки.
2. Выберите команду **Изменить фильтр**. При этом появится окно выбора фильтра (Рис. 56).


По названию

По коду

- Все
- Описательный
- Тех.карта
- Каталог
- Формы ТО
- Работы ТО
- Ресурсы
- Поиск неисправности
- Локализованные неисправности
- Информация для экипажа
- Руководство для экипажа
- Текст
- Нормы запчастей
- Нормы материалов
- Перечень оборудования
- Публикация
- Репозиторий деталей
- Репозиторий инструментов
- Титульный лист
- Процессный модуль
- Иллюстрация
- Мультимедиа
- Занятие
- Учебный курс
- Задание
- Репозиторий функциональных элементов
- Внешний
- Правила


Применить фильтр Отмена

Рис. 56

3. В поле **По названию** введите строку поиска.
4. Установите флажок слева от типа МД.
5. Нажмите на кнопку .

После выбора фильтра цвет кнопки **Фильтр** изменится.

Примечания :

- 1) Нажатие на саму кнопку  **Фильтр** приводит к сбросу фильтра, если он был установлен.
- 2) Если установить курсор мыши на кнопку и задержать на 1 – 2 сек, то появится всплывающая подсказка, показывающая, установлен ли фильтр и каковы его параметры, если установлен.

5.4. Контекстное меню

Часть описанных инструментов дублируется командами контекстного меню, которое вызывается щелчком правой кнопкой мыши по выделенному элементу области отображения структуры проекта. Контекстное меню показано на Рис. 57.







Рис. 57


Команды трех верхних секций меню дублируют кнопки инструментальной панели. Команды нижней секции позволяют скопировать в буфер обмена Windows код и название (или код или название отдельно) выделенного элемента области.

Команда «Копировать URL» создает ссылки на объекты в формате URL. Переход по ссылке осуществляется или при активации ссылки в веб-браузере, или при её открытии через главное меню.

5.5. Навигация по структуре ИЭТР

Для разворачивания структуры проекта на всю глубину выделите самый верхний уровень дерева проекта и нажмите на панели управления на кнопку **Развернуть** .

Для перемещения по просмотренным ранее модулям данных используйте инструменты в верхней части окна TG Browser **Назад**  и **Вперед** . Инструменты содержат выпадающие списки просмотренных модулей данных, которые открываются после нажатия

на кнопку  , расположенную справа от соответствующего инструмента. Кроме этого, перемещаться по списку ранее просмотренных модулей данных можно, используя вкладку **Журнал** (Рис. 58). Для перехода на вкладку щелкните левой кнопкой мыши по соответствующему ярлычку.






Рис. 58

Для возврата к просмотренному модулю данных щелкните левой кнопкой мыши по его обозначению.

Перебирать подряд все модули данных в прямом или обратном направлении можно, используя кнопки **Предыдущий документ**  и **Следующий документ**  . Данные кнопки целесообразно использовать для перемещения в пределах одной ветви дерева.

Перемещаться по элементам структуры проекта на вкладке **Структура** можно также с помощью клавиш со стрелками дополнительной клавиатуры. Стрелки вниз и вверх перемещают подсветку по всем элементам структуры в соответствующем направлении. Действие стрелок влево и вправо зависит от того, на каком элементе структуры находится подсветка. Предположим, выбран элемент структуры, находящийся на нижнем в данной ветви уровне структуры (Рис. 59).





Рис. 59

Нажатие на клавишу со стрелкой вправо в ситуации, показанной на Рис. 59, ни к чему не приведёт. Нажатие на клавишу со стрелкой влево аналогично нажатию на кнопку **Перейти на уровень вверх** . Результат показан на Рис. 60.




Рис. 60

В ситуации, показанной на Рис. 60, действуют обе кнопки. Нажатие на клавишу со стрелкой влево аналогично щелчку по значку «<->» возле обозначения элемента, т.е. приводит к сворачиванию выбранной ветви. Результат нажатия на клавишу со стрелкой влево показан на Рис. 61.




Рис. 61

Вернемся к ситуации, показанной на Рис. 60. Нажатие на клавишу со стрелкой вправо приведет к переходу подсветки на первый МД выбранной ветви (Рис. 62).




Рис. 62

Подводя итог, можно сказать, что нажатие на клавишу со стрелкой влево приводит:

- к переходу на верхний уровень структуры (если есть куда переходить),
- к сворачиванию выбранной ветви (если есть что сворачивать),
- к переходу на более высокий уровень структуры (если есть куда переходить).
- и так до верхнего уровня структуры.

Нажатие на клавишу со стрелкой вправо приводит:

- к разворачиванию ветви (если есть что разворачивать),
- к переходу на нижний уровень структуры (если есть куда переходить).


Нажатия на клавишу со стрелкой влево в итоге приводят на верхний уровень структуры. Нажатия на клавишу со стрелкой вправо, если не использовать другие стрелки, приводят к ближайшему МД, расположенному на самом нижнем уровне в текущей ветви.

Глава 6. Поиск документов

Если проект имеет разветвлённую структуру и содержит большое количество модулей данных, то найти МД, не зная его расположения в структуре, довольно сложно. В таких случаях используют специальные инструменты поиска. Найти МД можно, зная его код и/или название (или хотя бы их часть).

6.1. Стандартный поиск

Для осуществления стандартного поиска:

1. Сделайте текущим элемент верхнего уровня структуры.
2. Нажмите на кнопку **Поиск**  на панели инструментов для структуры проекта, в выпадающем меню выберите пункт **Поиск ...** (или нажмите клавиатурную комбинацию CTRL+F). При этом откроется окно **Поиск** (рис. 63).




Рис. 63

На вкладке **Параметры поиска** в соответствующих полях введите **текст, название** или **код**, необходимо задать не меньше двух символов, содержащихся в искомом элементе.

Укажите параметры поиска:

- Область поиска выберите из раскрывающегося списка.
- Учитывать регистр.
- При выборе параметра Слово целиком последовательность символов считается удовлетворяющей условию поиска, если она представляет собой законченное слово, а не является частью другого слова.
- Параметр **Показывать только версии модулей данных** актуален только при поиске по названию/коду МД без поиска по тексту.

В окне **Поиск** перейдите на вкладку **Ограничения** (Рис. 64).




Рис. 64

На вкладке **Ограничения** задайте следующие ограничения:

- **По версии.** Для выбора версий МД проекта, для которых создается поиск, включите одну из радиокнопок – **Все версии, Последняя версия, С указанным номером; Утвержденную, введенную в действие** (указана по умолчанию). При выборе радиокнопки **С указанным номером** введите в окошке номер версии.


– **По языку.** В том случае, когда проект содержит версии модулей данных на различных языках, этот параметр позволяет включить в поиск версии модулей данных на определенном языке или на всех языках.

– **По дате.** Включите одну из радиокнопок – **За все время** или **За период с:**. При выборе радиокнопки **За период с** введите дату начала и дату окончания периода с клавиатуры или выберите из календаря.

– **По контролю качества.** Доступны следующие варианты:

- **Все версии.** Без ограничений (значение по умолчанию).
- **Со всеми проверками из:**. Обработать версии МД, прошедшие все указанные проверки.
- **С любой проверкой из:**. Обработать версии МД, прошедшие хотя бы одну из указанных проверок.
- **Без указанных проверок.** Обработать версии МД, не прошедшие все указанные проверки.

Для вариантов, кроме «Все версии», требуется указать хотя бы одну проверку, иначе будет использован вариант «Все версии».

– **По применяемости.** По умолчанию выбрана применяемость «Все». Применяемость «Все» означает, что поиск осуществляется для версий модулей данных, действительных для всех изделий и при всех условиях эксплуатации. Для выбора другой применяемости нажмите на кнопку . После этого появится окно **Настройка применяемости** (Рис. 65).




Рис. 65

В раскрывающемся списке поля **Изделие** выберите экземпляр изделия, к которому применимы версии МД (Рис. 66), и нажмите на кнопку **Установить применяемость**.





Рис. 66

– **По типу модуля данных.** Для выбора определенных типов МД для поиска включите радиокнопку у параметра **Выбранные типы** и нажмите на кнопку  справа от иконок МД. В окне **Редактор типов модулей данных** укажите требуемые для поиска типы МД и нажмите на кнопку **Применить** (Рис. 67).




Рис. 67

После ввода параметров поиска нажмите на кнопку **Начать поиск**. Результаты поиска появятся в левом окне на вкладке **Результаты поиска** (Рис. 68).




Рис. 68

На вкладке показано название и код искомого модуля данных, удовлетворяющего условиям поиска. В нижней части вкладки приведены **Настройки поиска**, а также время поиска и количество модулей данных, удовлетворяющих условиям поиска. Для просмотра найденного

МД щелкните по его обозначению левой кнопкой мыши. При этом в правом окне появится его содержимое.

Для возврата к структуре проекта щелкните по ярлычку **Структура**.

Поиск по названию, коду и тексту также можно осуществлять с помощью поля, находящегося на панели инструментов в верхней правой части окна **TG Browser** (Рис. 69).



Рис. 69

Введите в поле текст, название или код модуля данных и нажмите на кнопку **Enter**. Результаты поиска появятся в левом окне на вкладке **Результаты поиска** (Рис. 68).

6.2. Быстрый поиск

Существует еще один способ поиска модулей данных – быстрый поиск. Для настройки быстрого поиска:



1. В окне **TG Browser** в области отображения структуры и результатов поиска нажмите на кнопку **Настройки поиска** .
2. Из списка пункта **Поиск по структуре** выберите вид поиска **по коду** или/и **по названию** (Рис. 70).



Рис. 70

Для осуществления поиска:

1. Сделайте текущим элемент верхнего уровня структуры.
2. В окне **TG Browser** из выпадающего списка инструмента **Развернуть**  выберите пункт **Развернуть все** для развёртывания структуры проекта. Быстрый поиск осуществляется только в открытых папках.
3. Наберите на клавиатуре начальные буквы, если поиск производится по названию (или символы кода, если поиск производится по коду). В нижней части вкладки **Структура** появится окно быстрого поиска с введённой строкой поиска (Рис. 71).
4. После ввода информации поиска первый найденный раздел или модуль данных в структуре проекта будет сделан текущим. Переход к следующему найденному элементу осуществляется нажатием на клавишу со стрелкой вниз на клавиатуре.




Рис. 71

Имейте в виду, что код МД содержит цифры и символы английского языка. Не забудьте переключить раскладку клавиатуры на нужную.

Замечание:

Быстрый поиск проводится по первому введённому символу, затем по первому и второму и т.д. Если программа не позволяет вводить символы, это означает отсутствие такой комбинации в проекте.

Для удаления с экрана окна быстрого поиска щелкните левой кнопкой мыши в любом месте окна TG Browser.

6.3. Поиск в каталогах

При создании в TG Designer шаблона каталога типа **Иллюстрированный каталог (S1000D IPD DM)** автоматически создаются обязательные поля **Наименование** и **Обозначение** с индексами. При экспорте из TG Builder каталога с индексами все наименования и обозначения записываются в отдельный файл, поэтому поиск по каталогам происходит быстрее, чем обычный. В версиях программы 2.2 и более ранних индексы не создавались, поэтому для таких электронных каталогов невозможен вид поиска **Поиск в каталогах**.

Для осуществления поиска в электронных каталогах:

1. Откройте для просмотра проект. Для этого в папке с проектом запустите файл *TGBrowser.exe*.
2. В окне TG Browser в выпадающем меню кнопки **Поиск** выберите пункт **Поиск в каталогах** (Рис. 72).




Рис. 72

3. В левой части окна TG Browser, рядом с вкладкой **Структура** откроется вкладка **Поиск в каталогах** (Рис. 73).




Рис. 73

4. Прежде чем вводить параметры поиска, сделайте настройки. Для этого нажмите на кнопку **Настройки поиска**, укажите пункт **Поиск в каталогах** и выберите параметры для поиска (Рис. 74).




Рис. 74

5. Вернитесь на вкладку **Поиск в каталогах**. Укажите название атрибута, по которому происходит поиск в первую очередь. Для этого в раскрывающемся списке **По атрибуту** выберите, например, **Наименование** (Рис. 73).
6. В поле **Найти** введите последовательность символов для поиска – «переключатель». В окне отобразится список найденных позиций.
7. Если выделить одну из найденных позиций, в нижней части окна отобразится код и название модуля данных электронного каталога, в котором найдена выбранная позиция (Рис. 75).




Рис. 75

8. Нажмите в нижней правой части вкладки на кнопку **Перейти к модулю данных** . В окне просмотра справа появится содержимое электронного каталога. Найденная позиция выделена в таблице каталога (Рис. 76).









Рис. 76


9. При необходимости поиска в найденном, справа от поля ввода **Найти** нажмите на кнопку  **Показать панель поиска «в найденном»** и повторите вышеописанные действия для атрибута **Обозначение** (Рис. 77).



Структура Поиск в каталогах Журнал



По атрибуту: Наименование  

Найти: переключатель 

По атрибуту: Обозначение 

Найти: 108.00


Наименование	Обозначение	Код	Код МД
Переключатель СПУ-РАДИО	74.00.5101.108.000	1854-57-22950...	BR-A-01-00-00-010-9...

Модуль данных:  Перейти 

Код:

Название:

Рис. 77

10. Для подготовки вкладки поиска в каталогах к новому поиску, нажмите на кнопку **Очистить поля ввода** , расположенную справа от поля ввода **По атрибуту**.

Замечание:

Не следует использовать поиск в найденном, если не указана искомая последовательность в первом атрибуте.

Глава 7. Создание и просмотр примечаний к документам

Примечания к выделенному тексту документа создаются для последующей отправки разработчикам документации.

7.1. Создание примечаний

Рассмотрим создание примечаний на примере описательного модуля данных. На вкладке **Структура** выберите модуль данных. Главное окно программы с открытым для просмотра модулем данных показано на Рис. 78.






Рис. 78

Для создания примечания:

1. Переключитесь в режим выделения, нажав на кнопку **Режим выделения**  на панели инструментов окна просмотра модуля данных.
2. В окне просмотра модуля данных выделите текст, к которому нужно добавить примечание. Для выделения текста установите курсор в начало блока текста, нажмите на левую кнопку мыши, и, не отпуская её, переместите курсор к концу блока.
3. Нажмите на кнопку **Добавить примечание**  на панели инструментов окна просмотра модуля данных.
4. В появившемся окне **Примечание** введите текст примечания (Рис. 79).






Рис. 79

5. Для подтверждения создания примечания нажмите на кнопку .


Для отмены операции нажмите на кнопку .

Созданное примечание сохраняется в папке *Notes*, которая автоматически создается в папке с просматриваемым проектом.

7.2. Просмотр примечаний

Для просмотра всех примечаний проекта нажмите на кнопку **Отображать примечания**  на панели инструментов окна TG Browser. При этом в левой нижней части окна TG Browser появится дополнительное окно **Примечания** (Рис. 80).

Если в модулях данных проекта ЭД ранее созданы примечания, то в окне **Примечания** будет представлена структура в виде дерева, состоящего из кодов и названий модулей данных, для которых созданы примечания, и самих примечаний (Рис. 80).

Для просмотра примечания разверните ветвь дерева, нажав на знак  слева от обозначения нужного МД, и выделите примечание, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. После этого в правой части окна **Примечания** появится содержание выделенного примечания, а в области просмотра содержимого МД будет показан модуль данных, в котором создано примечание. При этом текст, к которому было сделано примечание, выделяется подсветкой (Рис. 80).






Рис. 80

Для редактирования примечания:

1. В окне **Примечания** выделите примечание и нажмите на кнопку **Изменить** на панели инструментов окна.
2. В появившемся окне **Примечание** отредактируйте текст примечания.
3. Для подтверждения изменений нажмите на кнопку . Нажатие на кнопку  закроет окно **Примечание** без сохранения изменений.

Для удаления примечания:

1. В окне **Примечания** выделите примечание и нажмите на кнопку **Удалить** на панели инструментов окна. После этого появится запрос на подтверждение удаления (Рис. 81).







Рис. 81

2. Выбор ответа «Да» удалит текущее примечание, выбор ответа «Нет» сохранит его.

Для скрытия окна **Примечания** на панели инструментов окна TG Browser отожмите кнопку **Отображать примечания** . Скрыть окно **Примечание** также можно, нажав на сплиттер  в верхней части этого окна.

Глава 8. Электронные подписи публикации

Для просмотра и редактирования электронной подписи публикации на панели инструментов окна TG Browser нажмите на кнопку **Электронные подписи** . Информация отобразится в окне **Электронные подписи** (Рис. 82).





Рис. 82

Для проверки данных нажмите на кнопку **Проверить данные** . Если данные верны то информация об этом появится в окне **Электронные подписи** (Рис. 83).







Рис. 83

Для удаления подписи нажмите на кнопку **Удалить** . Для установки новой подписи нажмите на кнопку **Подписать данные** .

Для просмотра истории подписей публикации нажмите на кнопку **Показать историю подписей публикации** . В окне **Подписи** показана информация о сотруднике, подписавшем публикацию, его роли, дате подписания и т.д. (Рис. 84).




Рис. 84

Закройте окно **Подписи** для возврата в окно **Электронные подписи**. Закройте окно **Электронные подписи** для возврата в окно **TG Browser**.

Глава 9. Просмотр содержимого МД разных ТИПОВ

После запуска TG Browser откроется окно TG Browser с проектом ЭЭД (Рис. 85).





Рис. 85

9.1. Просмотр реквизитов модуля данных

Для просмотра реквизитов модуля данных нажмите на кнопку **Информация о версии**  над окном просмотра модуля данных (Рис. 86). Реквизиты модуля данных отобразятся в появившемся окне (Рис. 87).





Рис. 86

Название:	Описательные МД - Перечень расходных материалов
Код:	BR-A-00-00-00-00A-901A-A
Секретность:	Несекретно
Версия, язык:	002, Русский (Россия)
Тип и дата:	Изменение содержания документа, 26.04.2019
Применяемость:	Все
Разработчик:	НИЦ CALS-технологий "Прикладная логистка"
Ответственная компания:	НИЦ CALS-технологий "Прикладная логистка"
Контроль качества:	Не проверен
Примечания:	
Метки:	
Изменение:	

Рис. 87

9.2. Просмотр содержания модуля данных

Для просмотра содержания МД нажмите на кнопку  **Содержание**. Содержание МД - заголовки, иллюстрации, таблицы и ссылки отобразятся в появившемся окне (Рис. 88).



	Заголовков [1]	
	1	Перечень расходных материалов
	Таблиц [1]	
	Таблица 2	Перечень расходных материалов
	Иллюстраций [0]	
	Ссылок [0]	

Рис. 88



Для перехода к любому элементу содержания нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. В том случае, если в модуле данных отсутствуют какие-то элементы содержания (иллюстрации, таблицы или ссылки), соответствующие ссылки на них будут неактивны и окрашены в серый цвет.

9.3. Инструменты для просмотра содержимого модуля данных

Под областью отображения содержимого модуля данных (кроме МД каталогов и МД поиска неисправностей) находится панель инструментов (рис. 89).















Рис. 89

Кнопки **Добавить примечание**  и/или **Режим выделения**  могут отсутствовать на панели инструментов, если разработчиком публикации заданы ограничения на работу с примечаниями и копирование текста.

Описание инструментов панели управления приведено в таблице.

Таблица 4

Кнопка	Описание
	Инструмент Увеличить используется для увеличения масштаба отображения документа при просмотре с шагом 15%.
	Инструмент Уменьшить применяется для уменьшения масштаба отображения документа при просмотре с шагом 15%.
	Кнопка 100% используется для быстрого возврата размера отображаемой части модуля данных к исходному размеру 100%.
	Инструмент Масштаб предназначен для изменения масштаба отображения документа при просмотре. Выбирается из выпадающего списка или вводится руками.
	Инструмент Добавить примечание применяется для создания примечаний, предназначенных разработчику.
	Инструмент Режим прокрутки используется для переключения режима отображения содержимого модуля данных в режим прокрутки.
	Инструмент Режим выделения позволяет выделять текст документа для последующего копирования.
	Поле Быстрый поиск используется для ввода фрагмента текста для поиска.
	Инструмент Найти применяется для поиска введенного текста в документе.
	Инструмент Найти предыдущее используется для возврата к предыдущему найденному фрагменту текста.
	Инструмент Найти следующее применяется для повторного поиска введенного фрагмента текста в документе.
	Инструмент Настройка отображения применяемостей применяется для управления отображением применяемостей. Инструмент присутствует на панели в том, случае, когда для просматриваемого проекта заданы применяемости.

Кнопка	Описание
	Инструмент «Отображать применимости в документе» используется для вывода сведений об объектах применимости.

9.4. Просмотр описательных модулей данных

9.4.1. Общие сведения

Описательные данные используются для представления сведений об устройстве изделия, принципах его работы, назначении и эксплуатации. Описание должно содержать информацию по идентификации и расположению систем и обзорную информацию по техническому обслуживанию компонентов. Типовыми модулями данных являются:

- Описание изделия и его компонентов.
- Описание процессов эксплуатации изделия.

В описательных модулях данных могут содержаться: текст, таблицы, иллюстрации, аудио и видео ролики, ссылки.

Пример главного окна программы с открытым для просмотра описательным модулем данных показан на рис. 90.




Рис. 90

Обратите внимание на числа, стоящие слева от заголовков. Эти числа помогают ориентироваться в структуре заголовков МД, которые имеют иерархическую нумерацию, как у многоуровневых списков Microsoft Word.

В верхней части окна просмотра содержимого МД находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

Под областью отображения содержимого модуля данных расположена инструментальная панель (Рис. 91).



Рис. 91

При помощи инструментов панели можно:

- Изменить масштаб просмотра содержимого МД.
- Добавить примечание для разработчика, если разработчиком публикации не заданы ограничения на работу с примечаниями и копирование текста.
- Прокручивать содержимое МД.
- Выделять области текста, если разработчиком публикации не заданы ограничения на копирование текста.
- Осуществлять поиск по содержимому МД.
- Задавать настройки просмотра информации о применяемости.

Описание инструментов панели приведено в разделе [9.3. «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных»](#).

9.4.2. Просмотр сокращений, терминов и определений

При просмотре документов в TG Browser имеется возможность просматривать расшифровки сокращений, терминов и определений нормативных документов. Для использования этой возможности в окне **Настройки** нужно установить флаг **Выделять сокращения** (см. раздел «[Выделять сокращения](#)»). При выборе этого параметра сокращения будут окрашены. При наведении курсора на сокращение (термин), для которых задана расшифровка, через пару секунд появится расшифровка сокращения (термина), его тип и название категории, к которой относится сокращение (термин). На Рис. 92 показан пример расшифровки значения термина «Гондола».




Рис. 92

Пример просмотра нескольких вариантов расшифровки сокращения «АВТО» показан на Рис. 93.




Рис. 93

Система отслеживает язык просматриваемой версии модуля данных и предлагает расшифровки на языке версии МД, если такие имеются в шаблоне проекта.

Система также подсвечивает сокращения в модулях данных, импортированных в проект из XML файлов, созданных в других программах.

9.4.3. Использование гиперссылок

Часто возникает необходимость связать элемент документа с другим элементом того же документа или с другим модулем данных. В таких случаях пользуются ссылками. Существует два типа ссылок:

- **Внешние** ссылки (гиперссылки) используются для установления связи с другими модулями данных или их объектами.
- **Перекрёстные** ссылки связывают выбранное место документа с другим элементом этого же документа (иллюстрацией, таблицей, разделом).

Ссылки выделяются в документе синим шрифтом и подчеркиванием (Рис. 94). При наведении курсора на внешнюю ссылку появляется всплывающая подсказка с информацией о модуле данных и версии МД, на который указывает ссылка (Рис. 94). Показ названия происходит с учетом языка версии МД. Кроме этого, переход по ссылке осуществляется с учетом языка. Если у модуля данных, на который указывает ссылка, есть версии на разных языках, то переход произойдет на версию, язык которой совпадает с языком версии модуля данных, в которой установлена ссылка.




Рис. 94

Наведите на внешнюю ссылку «[органы управления](#)» указатель мыши, дождитесь, чтобы он принял вид указательного пальца руки, и нажмите левой кнопкой мыши. После этого произойдет переход к модулю данных, на который указывает ссылка.

Для возврата к просмотру МД, из которого осуществился переход по гиперссылке, нажмите на кнопку **Назад** в верхней части окна TG Browser. Просмотренная гиперссылка изменит цвет.

9.4.4. Просмотр иллюстраций

Общие сведения

В описательные МД могут быть встроены иллюстрации. Пример главного окна программы с открытым для просмотра описательным модулем данных с иллюстрацией показан на (рис. 95).




Рис. 95

Внизу, под иллюстрацией, расположены номера выносок с пояснениями, так называемая легенда. Наведите указатель мыши на номер выноски так, чтобы он принял вид указательного пальца, и нажмите левой кнопкой мыши.

Активированная выноска будет подсвечена красным цветом (Рис. 96).



Рис. 96

При подведении курсора к другой выноске, она окрасится в синий цвет, и появится надпись, соответствующая пояснению в легенде (Рис. 97).




Рис. 97

На Рис. 96 имеются одинаковые номера на разных выносках – на общем виде и на выносном элементе. Для просмотра на иллюстрации следующей выноске с таким же номером, щелкните по номеру выноске в легенде ещё раз.


Справа и слева от иллюстрации находятся инструменты для её просмотра. Инструменты также появятся, если на иллюстрацию навести указатель мыши и нажать левой кнопкой мыши.

Инструменты для просмотра иллюстраций

Инструменты для просмотра иллюстрации появляются, если щелкнуть левой кнопкой мыши по иллюстрации или по выноске на иллюстрации, или по номеру выноске в легенде.

Краткое описание инструментов приведено в таблице.

Таблица 5

Инструмент	Описание
	Кнопка Открыть панель листов применяется для открытия дополнительного окошка с возможностью просмотра листов иллюстрации.
	Кнопка Увеличить масштаб применяется для увеличения размера иллюстрации с шагом 25%.
	Кнопка Уменьшить масштаб используется для уменьшения размера иллюстрации с шагом 25%.
	Кнопка Вписать в экран используется для вписывания иллюстрации в размер экрана. Кнопка неактивна, если иллюстрация уже вписана в экран.

Инструмент	Описание
	Инструмент Следующий лист присутствует при наличии многолистовой иллюстрации. Используется для перехода к просмотру следующего листа иллюстрации.
	Инструмент Предыдущий лист присутствует при наличии многолистовой иллюстрации. Используется для перехода к просмотру предыдущего листа иллюстрации.
	Инструмент Отсоединить от документа приводит к открытию иллюстрации в дополнительном окне. Для возврата в документ нажмите на кнопку Встроить в документ  .
	Инструмент Закрыть просмотр приводит к выходу из режима просмотра.

Перекрёстные ссылки на иллюстрацию

Перекрёстная ссылка связывает выбранное место документа с элементом (иллюстрацией, таблицей, разделом) этого же документа. В рассматриваемом документе ссылки на иллюстрацию представляют собой номера позиций, выделенные синим шрифтом и подчеркнутые (Рис. 98).

Стойка шасси (поз. 2) выполнена из нержавеющей стали. Стойка крепится к отверстию в дне пассажирской гондолы и имеет возможность свободного вращения вокруг своей оси. Угол вращения составляет 360 градусов.

Колесо шасси (поз. 4) выполнено из полированного алюминия и закреплено в стойке шасси посредством оси колеса шасси. Колесо может свободно вращаться вокруг оси, предоставляя тем самым возможность коротких продольных и угловых перемещений дирижабля по земной поверхности между полетами. Для создания демпфирующего эффекта колесо снабжено шиной.

Шина (поз. 3) изготовлена из резины. Шина является цельнолитой конструкцией и минимально подвержена истиранию при использовании.

Рис. 98

Подведите курсор к ссылке так, чтобы он принял вид пальца руки. Нажмите на ссылку левой кнопкой мыши. При этом в верхней части окна появится дополнительное окно с иллюстрацией. Выноска, на которую создана ссылка, будет подсвечена на иллюстрации.

Внешние ссылки из иллюстрации

Выноска иллюстрации может иметь ссылку на внешний модуль данных. Такая ссылка маркируется значком ссылки (Рис. 99).




Рис. 99

После щелчка правой кнопкой мыши по значку ссылки появится код и название внешнего модуля данных, на который создана ссылка (Рис. 100).




Рис. 100

Для перехода по ссылке щелкните по названию МД левой кнопкой мыши.

Выноска иллюстрации может иметь ссылку на другой лист той же иллюстрации, например для перехода к показу вида или разреза какой-либо детали.

9.4.5. Воспроизведение аудиоклипов

В описательный модуль данных может быть встроен *аудиоклип*, например, для пояснения некоторых действий. Пример главного окна программы с открытым для просмотра описательным модулем данных, содержащим аудиоклип и видеоклип, показан на (рис. 101).







Рис. 101

Аудиоклип вставляется в модуль данных как встроенный в документ объект. Содержимое объекта можно прослушать.

Описание инструментов для воспроизведения аудиоклипов приведено в таблице.

Таблица 6


Кнопка	Описание
	Инструмент Воспроизвести используется для начала воспроизведения аудиоклипа.
	Инструмент Приостановить применяется для остановки воспроизведения аудиоклипа. При последующем пуске с помощью инструмента Воспроизвести воспроизведение аудиоклипа начинается с начала.
	Инструмент Открыть внешней программой применяется для запуска аудиопроигрывателя, установленного на компьютере. Дальнейшее управление воспроизведением аудиоклипа происходит средствами проигрывателя аудиофайлов.

9.4.6. Воспроизведение видеоклипов

В модуль данных может быть встроен *видеоклип*. В отличие от аудиоклипа видеоклип может быть вставлен в МД двумя способами:

- Как **Пиктограмма** – вставленный объект отображается в виде иконки, его содержимое можно просмотреть, сохранить, скопировать.
- В виде **Встроенного в документ объекта** – объект целиком вставляется в документ со средством просмотра.

Видеоклип в виде пиктограммы

Место вставки видеоклипа отмечено пиктограммой . После нажатия правой кнопкой мыши на пиктограмму открывается контекстное меню (Рис. 102).




Рис. 102

При выборе команды **Сохранить как...** откроется окно для выбора папки сохранения видеоклипа. При выборе команды **Копировать** происходит копирование видеоклипа в буфер обмена. Если TG Browser запущен из системы TG Builder, то видеоклип из буфера обмена можно вставить в другой модуль данных или в другое место документа в системе TG Builder.

При щелчке по пиктограмме левой кнопкой мыши происходит запуск видеопроигрывателя. Дальнейшее воспроизведение видеоклипа происходит средствами этого видеопроигрывателя.

Видеоклип в виде встроенного в документ объекта



Видеоклип может быть встроен в МД со средствами управления воспроизведением. Кнопки управления показаны на рис. 103.




Рис. 103

Описание инструментов для воспроизведения видеоклипов приведено в таблице.

Таблица 7

Кнопка	Описание
	Инструмент Воспроизвести используется для начала воспроизведения видеоклипа.
	Инструмент Приостановить применяется для остановки воспроизведения видеоклипа. При последующем пуске с помощью инструмента Воспроизвести воспроизведение видеоклипа начинается с начала.

Кнопка	Описание
	Инструмент Открыть внешней программой применяется для запуска видеопроигрывателя, установленного на компьютере. Дальнейшее управление воспроизведением видеоклипа происходит средствами проигрывателя видеофайлов.

Замечание

Если при создании видеоклипа в его свойствах был задан параметр Автозапуск, то его воспроизведение начнется при открытии МД.

9.4.7. Просмотр модели VRML

Для описания трехмерных изображений используется специальный язык VRML (Virtual Realty Modeling Language). Он оперирует объектами, описывающими геометрические фигуры и их расположение в пространстве. Формат VRML поддерживают программы Pro/Engineer, SolidWorks, 3D Studio. Для просмотра Vrmл-документов необходимо подключить вспомогательную программу – **Cortona 3D Viewer**, разработанную фирмой ParallelGraphics.

Пример главного окна программы с открытым для просмотра описательным модулем данных, содержащим *Модель VRML*, показан на (рис. 104).





Рис. 104

Модель VRML может быть вставлена в модуль данных двумя способами:

- Как **Пиктограмма** – вставленный объект отображается в виде иконки, его содержимое можно посмотреть, сохранить, скопировать.
- В виде **Встроенного в документ объекта** – объект целиком вставляется в документ со средствами управления просмотром.

3D-модель VRML в виде пиктограммы

Место вставки модели отмечено пиктограммой . После нажатия правой кнопкой мыши на пиктограмму открывается контекстное меню (рис. 105).




Рис. 105

При выборе команды **Сохранить как...** откроется окно выбора папки для сохранения модели VRML. При выборе команды **Копировать** происходит копирование модели VRML в буфер обмена. Если TG Browser запущен из системы TG Builder, то модель VRML из буфера обмена можно вставить в другой модуль данных или в другое место документа в системе TG Builder.

При щелчке по пиктограмме левой кнопкой мыши происходит запуск интернет браузера, установленного в Вашей системе по умолчанию, и загрузка в него VRML модели со средствами управления просмотром. Окно браузера с загруженной VRML моделью показано на рис. 106.




Рис. 106

В нижней части экрана расположена панель управления. Инструменты панели управления используются для вращения, перемещения, увеличения и уменьшения объекта.

Кнопки панели управления снабжены всплывающими подсказками. Кроме этого, программа снабжена русскоязычной справкой, в которой подробно описаны возможности программы. Для вызова справки щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна программы. При этом появится контекстное меню (Рис. 107).




Рис. 107

Выберите пункт **Справка**, в открывшемся подменю – **Вызов справки**.

С помощью команд контекстного меню можно изменить размеры экрана, на котором расположен объект, изменить скорость движения объекта, задать параметры просмотра.

Cortona 3D Viewer предоставляет множество возможностей для WEB просмотра 3D моделей. Подробное описание работы с программой **Cortona 3D Viewer** представлено на сайте фирмы ParallelGraphics, расположенном по адресу:

<http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/>

3D-модель VRML в виде встроенного в документ объекта

VRML модель может быть встроена в МД со средствами просмотра (рис. 108).



Рис. 108

Данное окно является уменьшенной копией окна, показанного на рис. 106, и предоставляет те же возможности для просмотра модели. Недостающие инструменты управления вызываются командами контекстного меню.


9.5. Просмотр электронных каталогов

9.5.1. Общие сведения

Электронные иллюстрированные каталоги деталей и сборочных единиц – это базы данных, которые с помощью специализированных программных средств позволяют пользователям легко и быстро получать сведения о деталях и сборочных единицах.

Электронный каталог представляет собой перечень изделий с одинаковым набором атрибутов, представленный в виде таблицы. Каталог может содержать обычные иллюстрации, иллюстрации с выносками, 3D модели IPA, 3D модели RH Deep View.

Для начала работы:

- 1) На вкладке **Структура** выберите МД электронного каталога.
- 2) Для удобства просмотра каталога скройте область отображения структуры проекта, находящуюся в левом окне. Для этого отожмите кнопку Структура документации  на панели инструментов главного окна (рис. 109).





Рис. 109

Над окном просмотра содержимого МД находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

Область отображения содержимого электронного каталога состоит из двух частей:

- Структура каталога. Структура каталога представлена в виде дерева, элементами которого являются все детали и сборочные единицы. Если элемент дерева является сборочной единицей, то в структуре он отображается со значком  слева от названия. При нажатии на этот значок левой кнопкой мыши будет показана структура сборочной единицы. Каждая строка каталога содержит информацию о детали или узле изделия, поэтому в дальнейшем будем называть строку позицией. Каждый столбец каталога содержит ячейки с определённым атрибутом. Данные об атрибутах закладываются в шаблоне документа в модуле TG Designer.
- Окно для отображения или карточки каталога, или встроенной в каталог иллюстрации, или RH Deer View или IPA модели в зависимости от выбранной вкладки.

Граница между областями перемещается обычным для Windows приложений способом.

Возможно перемещение области просмотра иллюстраций по отношению к области структуры каталога с помощью левой кнопки мыши.

9.5.2. Инструменты для просмотра каталога

Над окном со структурой каталога находится панель инструментов (Рис. 110).












Рис. 110

Кнопка **Добавить примечание**  может отсутствовать на панели инструментов, если разработчиком публикации заданы ограничения на работу с примечаниями.


Кнопки инструментов и их краткое описание приведены в таблице.

Таблица 8

Кнопка	Описание
 В заказ	Инструмент Добавить в заказ (Ins) используется для оформления заказов на комплектующие изделия.
 Заказы	Инструмент Просмотреть список заказов применяется для просмотра заказов на комплектующие изделия.
1. Заливные горловины баков 	Окно выбора иллюстрации содержит выпадающий список иллюстраций.
	Инструмент настройки навигации по выноскам. Используется для осуществления навигации по одноименным выноскам, для поиска текущей позиции сразу по всем иллюстрациям, для поиска следующей позиции из нескольких одноименных сразу по всем

Кнопка	Описание
	иллюстрациям. Содержит выпадающее меню для выбора параметров.
	Инструмент Настройки содержит выпадающее меню для выбора настроек отображения электронного каталога.
	Инструмент Отображать крепеж используется для показа/скрытия крепежных элементов в спецификации.
	Инструмент Добавить примечание применяется для создания примечаний, предназначенных разработчику.

9.5.3. Создание настроек просмотра каталога

Кнопка **Настройки**  содержит выпадающий список команд (рис. 111).




Рис. 111

Команда **Показывать иллюстрации** управляет отображением иллюстраций. Если она выбрана, то на экране присутствует область иллюстраций, если нет – за счет области иллюстраций расширяется область структуры каталога.

Команда **Показ карточек** будет присутствовать в настройках только в том случае, если:

- в TG Designer при создании шаблона документа каталога была создана карточка каталога;
- при создании каталога в программе TG Builder в меню **Каталог** был выбран параметр **Использовать карточки**.

При выборе команды **Показ карточек** появится окно карточки каталога с параметрами выбранной позиции.

Команда **Всегда показывать выноски** управляет отображением выносок на иллюстрации. Если она выбрана, то выноски показаны на иллюстрации независимо от свойств листа иллюстрации. Если команда не выбрана, то выноски показываются в том случае, если при создании иллюстрации в свойствах листа установлен параметр **Отображать выноски**.

Выбор пункта меню **Панель ссылок** вызывает панель ссылок. Если пункт выбран, то в нижней левой части области отображения структуры каталога появится панель ссылок.

Замечание:

На панели ссылок появится код и название модуля данных, если на этапе разработки шаблона электронного каталога в модуле TG Designer был создан атрибут типа **Ссылка**, а на этапе создания ЭК в программе TG Builder данное поле было заполнено.

При наличии ссылки щелчок по ней левой кнопкой мыши позволяет перейти к модулю данных, указанному в ссылке.

Команды **Карточки справа** и **Карточки сверху** (при выбранной команде **Показ карточек**) определяют положение области карточки каталога по отношению к структуре каталога.

Команда **Подсвечивать элементы с применяемостью** приводит к выделению цветом элементов документа с заданной применяемостью. Выбор команды **Различать цвета применяемостей** приводит к тому, что элементы документа с разными применяемостями будут окрашены в разные цвета.

9.5.4. Область структуры каталога

Пример области отображения структуры каталога показан на рис. 112.

№ Поз	Кол-во	Производитель	Обозначение	Наименование	NSN	Позиция в каталоге	Ссылка...	Код...
0		SZ095	27-10-03	Пульт ручного управл	1846-57-8353451	010000010000		
11	1	1AR861	74.00.5101.085.000	Переключатель ПИКИ	1554-57-2295032	010000010011		
9	2	AR861	74.00.5101.108.000	Переключатель СПУ-Ф	1854-57-2295047	010000010009		
2	1	SZ095	74.00.5101.127.000	Крышка	1560-57-2130739	010000010002		
10	1	WE432	74.00.5196.031.000	Кнопка УХОД	1316-57-2295097	010000010010		
8	1	SZ095	74.01.5504.032.007	Карданный узел	1560-57-8350020	010000010008		
8	1	SZ095	74.01.5504.032.008	Карданный узел	1560-57-8350020	010000010008		
3	1	SZ095	74.01.5504.033.003	Кронштейн карданног	1575-57-8350014	010000010003		Издел
1	1	TZ095	74.80.5101.118.001	Мини-штурвал	1846-57-8350012	010000010001		
6	1	HA311	74.81.5504.021.000	Кожух	1560-57-8350017	010000010006		
5	1	SZ095	74.81.5504.034.000	Тяга системы управле	1860-57-8350016	010000010005		


Рис. 112

Данный каталог содержит атрибуты, являющиеся обязательными по стандарту ASD S1000D.

9.5.5. Область иллюстраций

Просмотр иллюстрации с выносками

Для просмотра вставленной в ЭК иллюстрации с выносками в выпадающем меню кнопки

Настройки  выберите команду **Показывать иллюстрации** и выберите название иллюстрации из открывающегося списка в соответствующем окошке на панели инструментов. (Рис. 113).

В области структуры каталога выделите любую ячейку. При этом в правом окне на иллюстрации подсветится соответствующая выноска (Рис. 113).





Рис. 113


В верхней левой части окна с иллюстрацией находятся инструменты для просмотра иллюстраций (Таблица 9).

Таблица 9

Инструмент	Описание
	Кнопка Открыть панель листов применяется для открытия дополнительного окошка с возможностью просмотра листов иллюстрации.
	Кнопка Увеличить масштаб применяется для увеличения размера иллюстрации с шагом 25%.

Инструмент	Описание
	Кнопка Уменьшить масштаб используется для уменьшения размера иллюстрации с шагом 25%.
	Кнопка Вписать в экран используется для вписывания иллюстрации в размер экрана. Кнопка неактивна, если иллюстрация уже вписана в экран.

Номера выносок на иллюстрации должны совпадать со значением поля каталога **№ Поз.** для соответствующих элементов. Соответствие спецификации каталога и информации на иллюстрации проводится для обеспечения удобной навигации по каталогу при его просмотре. При выборе любой ячейки какой-либо позиции в таблице каталога будет подсвечиваться соответствующая выноска на иллюстрации и наоборот. На рис. 113 в области структуры каталога выбрана позиция «1», а в области иллюстраций подсвечена соответствующая выноска.

Для осуществления навигации по одноименным выноскам используйте инструмент **Следующая выноска** , который содержит выпадающий список команд (Рис. 114).




Рис. 114

Команды **Следующая**, **Первая** и **Все** используются для навигации по одноимённым выноскам, если на иллюстрации есть несколько позиций с одним и тем же номером.

Выбор команды **Первая** делает текущей первую из одноименных выносок. Выбор команды **Все** позволяет сделать текущими все выноски с одним номером.

Замечание:

При выходе из модуля TG Browser программа запоминает последнюю команду, использованную при просмотре одноименных выносок. При следующей загрузке TG Browser используется команда, выбранная последней в предыдущем сеансе работы.

При выборе команды **Вместе с дочерними элементами** на модели подсвечиваются не только все выноски, соответствующие выбранному элементу, но и все выноски, которые соответствуют элементам-потомкам выбранного.

Команда **Искать позицию** используется для поиска текущей позиции сразу по всем иллюстрациям.

Выбор команды **Следующая по всем иллюстрациям** дает возможность поиска следующей позиции из нескольких одноименных сразу по всем иллюстрациям. Последовательный выбор одноименных выносок при переходе к следующей иллюстрации происходит при выборе команды **Следующая**.

Выберите команду **Запомнить действие**, если необходимо выбрать **Первую** или **Все** одноименные позиции при переходе к следующей иллюстрации.

Просмотр RH Deep View моделей

Для просмотра вставленных в электронные каталоги RH Deep View моделей на компьютере должна быть установлена программа Right Hemisphere Deep View.

Для просмотра вставленной в каталог 3D модели выберите название 3D модели из открывающегося списка в соответствующем окошке на панели инструментов (Рис. 115).




Рис. 115

Выделите любую ячейку строки каталога с элементом «Мини-штурвал». При этом на 3D модели подсветится соответствующая сборочная единица (Рис. 115). При выборе элемента на 3D модели подсветится соответствующая строка каталога.

Замечание

Для перехода к подсветке следующего элемента необходимо «снять» подсветку с текущего. Для этого щелкните левой кнопкой мыши в свободном месте области просмотра модели.

Для появления всплывающих панелей инструментов в окне просмотра Deep View необходимо поместить курсор в окне с моделью у какой-нибудь границы окна. В таблице приведены иконки инструментов с кратким описанием.

Таблица 10

Инструмент	Описание
Левая панель инструментов	
	Инструмент Scene Tree применяется для вывода

Инструмент	Описание
	на экран дерева объектов.
	Инструмент Parts используется для вывода на экран перечня узлов (деталей) и их количества.
	Инструмент Model Viewes применяется для выбора вида модели.
	Инструмент Collaboration используется для создания комментариев, изменения цветов и т.д.
Правая панель инструментов	
	Инструмент Orbit (по умолчанию) применяется для выбора реакции модели на движения курсора мыши. Режим выбирается из выпадающего списка.
	Инструмент Visual Assembly Navigation обеспечивает различные способы перемещения модели.
	Инструмент Pull Apart используется для «разборки» модели на составные части. Для «разборки» модели необходимо нажать на кнопку, выбрать нужную деталь и при нажатой левой кнопке мыши перетащить ее в новое место.
	Инструмент Re-Assemble применяется для «сборки» разобранной модели.
	Инструмент Page Layout используется для просмотра формата напечатанной страницы.
	Инструмент Home View применяется для восстановления исходного вида модели.
	Инструмент ZoomWindow содержит выпадающий список для выбора режима просмотра модели. Режим Best Fit позволяет получить максимальный размер модели относительно окна. В режиме ZoomWindow можно выделить часть модели и просмотреть ее в увеличенном масштабе.

Инструмент	Описание
	Инструмент Cross Section используется для выбора вида сечения модели по одной из плоскостей.
	Инструмент Distance используется для измерения расстояний/углов. Содержит выпадающий список для выбора вида измерения и создания настроек.
	Инструмент Visual Compare применяется для назначения специфических цветов объектам модели.
	Инструмент Model Render Mode используется для выбора режима отображения модели.
	Инструмент Perspective применяется для выбора вида проекции отображения модели - Перспективной или Ортогональной .
	Инструмент X-Ray дает возможность показывать объекты как прозрачные в окне просмотра с выбранным параметром.
	Инструмент Full Screen обеспечивает полноэкранный режим показа модели.

Кнопки панелей дублируются командами контекстного меню.

На рис. 116 показана возможность отобразить на 3D модели процесс разборки сложного изделия.




Рис. 116

Полное описание работы с программой смотрите на сайте разработчика по адресу www.righthemisphere.com.

Просмотр моделей IPA

Для просмотра вставленных в электронные каталоги IPA моделей на компьютере должна быть установлена программа IPA WebView. Также необходимо в директории \WINDOWS\system32 заменить файл ipactrl.dll. Номер версии устанавливаемой программы и файла ipactrl.dll уточняйте у разработчиков TG Builder.

Для просмотра модели IPA, вставленной в электронный каталог, сделайте следующее:

1. На вкладке **Структура** выберите МД электронного каталога, содержащего *Модель IPA*.
2. Для удобства просмотра каталога скройте область отображения структуры проекта, находящуюся в левом окне. Для этого отожмите кнопку **Структура документации**



на панели инструментов главного окна (рис. 117).





Рис. 117

Выделите любую ячейку строки каталога с элементом «Корпус». При этом на 3D модели подсветится деталь с соответствующей выноской (Рис. 117). При выборе детали на 3D модели подсветится строка каталога с соответствующим элементом.

Для осуществления навигации по одноименным выноскам используйте команду **Следующая** из раскрывающегося меню инструмента . Команда **Все** недоступна для IPA моделей.














Модель можно просматривать под различными углами, с меняющимся увеличением, подетально или целиком. Для этого в системе предусмотрен целый ряд средств и инструментов. Панель управления отображением IPA модели расположена в нижней части окна иллюстрации, под окном области просмотра IPA модели (Рис. 118).








Рис. 118

Описание кнопок панели и вариантов нажатия кнопок мыши приведено в таблице.

Таблица 11

Кнопка	Описание
Левая кнопка мыши	Передвижение модели в плоскости области просмотра согласно передвижению мыши.
Правая кнопка мыши	Вращение модели по трем осям относительно ее геометрического центра.
Левая + правая кнопки + Движение мыши влево-вправо Движение мыши вверх-вниз	Вращение модели вокруг оси, перпендикулярной плоскости области просмотра модели. Приближение/удаление модели (вверх – удаление, вниз – приближение).
	Вернуться в начало.
	Включить анимацию, если модель анимированная.
	Пауза.
	Перейти в конец процесса разборки.
	Спрятать элемент структуры, который выбран в данный момент. Если в качестве элемента структуры выбрана сборка, то все элементы, входящие в неё, становятся невидимыми.
	Показать элемент структуры, который выбран в данный момент. Если в качестве элемента структуры выбрана сборка, то показываются все элементы, входящие в неё.
	Показать только выбранный элемент. Если в качестве элемента структуры выбрана сборка, то показываются все элементы, входящие в неё.
	Показать модель целиком.
	Сворачивать модель автоматически (всегда нажата).
	Выбрать масштаб отображения модели так, чтобы она полностью помещалась в области отображения.
	Увеличить область. После нажатия кнопки следует с помощью мыши выделить желаемую область.
	Увеличить объект.
	Блокировать модель от изменения (всегда нажата).

Кнопка	Описание
	Сменить фон области отображения на белый.
	Сменить фон области отображения на серый.
	Сменить фон области отображения на черный.
	Показать дополнительную панель.

После нажатия на кнопку **Показать дополнительную панель**  становятся доступны для использования ещё два инструмента и дополнительное окно (Рис. 119).










Рис. 119

Описание кнопок дополнительной панели приведено в таблице.

Таблица 12

Инструмент	Описание
	Инструмент На кадр назад используется для показа предыдущего кадра.
	Инструмент На кадр вперед применяется для показа следующего кадра.
	Дополнительное окно Текущий кадр индицирует номер текущего кадра.

ГРА модели позволяют наглядно отобразить процессы разборки сложных изделий и входимость деталей и сборок в более крупные узлы и финальное изделие. Для воспроизведения процесса разборки вентиля проделайте следующее:

1. Нажмите на кнопку **Воспроизведение** . При этом начнется показ процесса разборки изделия. На месте кнопки **Воспроизведение** появится кнопка **Пауза** .
2. В какой-то момент нажмите на кнопку **Пауза** . Процесс разборки изделия остановится и на дополнительной панели в окошке **Текущий кадр** появится номер кадра, на котором разборка остановлена (Рис. 120).










Рис. 120

3. Для просмотра соответствующих стадий разборки изделия воспользуйтесь инструментами дополнительной панели **На кадр назад**  и **На кадр вперед** .
4. Для продолжения процесса разборки изделия нажмите на кнопку **Воспроизведение** .
5. Для быстрого достижения результата разборки изделия нажмите на кнопку **В конец** . Эта кнопка используется после остановки процесса разборки, то есть после нажатия на кнопку **Пауза** .

Для скрытия дополнительной панели нажмите на кнопку **Скрыть дополнительную панель** . Результат разборки вентилиа показан на рис. 121.





Рис. 121

9.5.6. Просмотр карточки каталога

На каждую позицию каталога автоматически формируется каталожная карточка, вид которой закладывается при создании шаблона каталога в модуле TG Designer. Карточки каталога отображаются только в том случае, если при создании каталога в программе TG Builder в меню **Каталог** был выбран параметр **Использовать карточки**.

Для просмотра карточки каталога:

1. Выделите позицию каталога.
2. В выпадающем меню кнопки **Настройки**  выберите команду **Показ карточек**. В результате под областью иллюстрации отобразится карточка каталога для выбранной позиции. Пример показан на Рис. 122.





Рис. 122

Команды кнопки **Настройки**  **Карточки справа**, **Карточки сверху** (при выбранной команде **Показ карточек**) определяют положение области карточки каталога по отношению к структуре каталога.

В рассматриваемом примере карточка каталога для позиции «Мини-штурвал» содержит четыре атрибута:



- наименование;
- обозначение;
- номенклатурный номер НАТО;
- производитель.


Замечание:

Вид карточки каталога зависит от языка, выбранного в окне **Настройки** (см. подраздел «**Секция без названия**» раздела 0). При создании в модуле TG Designer шаблона документа «Электронный перечень (Каталог)» и «Электронный перечень (S1000D IPD DM)», вид карточек каталога формируется для русского и английского языков отдельно. Таким образом, карточки каталога могут иметь разный набор атрибутов для разных языков.

9.5.7. Формирование заявок на заказ запасных частей

В TG Browser предусмотрена удобная система оформления заказов на покупку деталей и узлов и формирования сводного бланка заказа в электронном виде. Для создания заказа выполните следующие действия:

1. Выделите любую ячейку строки каталога, например «Кронштейн карданного узла».
2. На панели инструментов выберите инструмент **Добавить в заказ**  В заказ .

Действие данного инструмента аналогично действию кнопки **Добавить в заказ**  на панели инструментов главного окна и приводит к появлению диалогового окна **Бланк заказа** (Рис. 123).




Рис. 123

Поля бланка заполняются программой автоматически. Наполнение окна **Бланк заказа** зависит от того, какие атрибуты были заданы для окна **Бланк заказа** на этапе создания шаблона электронного каталога в модуле TG Designer. Для рассматриваемого примера в список входят атрибуты:


- наименование;
- обозначение;
- производитель;
- номенклатурный номер НАТО;
- количество.

Информация для столбца **Значение** берется из соответствующих полей каталога. Значения атрибутов можно редактировать. Укажите количество, необходимое для заказа.

Нажатие на кнопку **Отмена** приведет к сбросу введенных параметров и закрытию окна **Бланк заказа**. Нажатие на кнопку **Применить** приведет к добавлению выбранного комплектующего изделия в заявку. Подобным образом добавьте в заявку все необходимые узлы и детали.

Окно **Бланк заказа** имеет вид, показанный на рис. 123, только в том случае, если соответствующие установки были заданы в модуле TG Designer на этапе подготовки шаблона проекта. Если соответствующие установки произведены не были, то используется встроенный в программу бланк заказа (Рис. 124).

Рис. 124

Для просмотра списка заказов нажмите на кнопку **Просмотреть список заказов** , и появится окно **Общая заявка** (Рис. 125).

Наименование	Обозначение	Производитель	Номенклатурный номер НАТО	Количество
Переключатель СПУ-РАДИО	74.00.5101.108.000	AR861	1854-57-2295047	2
Переключатель ПИКИР-КАРБИР	74.00.5101.085.000	1AR861	1554-57-2295032	1

Рис. 125

Окно **Общая заявка** содержит перечень заказанных комплектующих изделий. Вид таблицы зависит от того, какие атрибуты были заданы для заказа на этапе создания шаблона электронного каталога в модуле TG Designer. Для рассматриваемого примера столбцы таблицы имеют названия следующих атрибутов заказа:

- наименование;
- обозначение;
- производитель;
- номенклатурный номер НАТО;
- количество.

Столбцы автоматически заполняются значениями атрибутов, введенными ранее в бланк заказа.

Над окном перечня заказанных комплектующих находится инструментальная панель с кнопками:

- Изменить.
- Удалить.
- Удалить все.

Кнопки **Изменить** и **Удалить** применяются для выделенного комплектующего изделия, кнопка **Удалить все** – для всех комплектующих изделий.

Нажатие на кнопку **Изменить** приведет к появлению окна **Бланк заказа** для выделенного комплектующего изделия. В нем можно отредактировать значения атрибутов.

Нажатие на кнопку **Удалить** приведет к появлению окна с запросом подтверждения удаления (Рис. 126).




Рис. 126

Ответ **Да** приведет к удалению выбранной позиции из заказа.

Нажатие на кнопку **Удалить все** тоже приводит к появлению окна с запросом (Рис. 127).




Рис. 127

Ответ **Да** приведет к удалению всех позиций из заказа.

В нижней части окна **Общая заявка** находится группа радиокнопок для выбора формата сохранения бланка заказа:

- Выбор радиокнопки **MS Excel** позволяет сохранить данные в формате указанной программы.
- При выборе радиокнопки **HTML** данные сохраняются в формате HTML.
- Выбор радиокнопки **Текст** позволяет сохранить данные в текстовом формате.

После выбора формата сохранения бланка заказа нажмите на кнопку **Заказать**. При выборе формата **MS Excel** открывается лист книги Excel, содержащий таблицу бланка заказа (Рис. 128).

Заказ				
Наименование	Обозначение	Производитель	Номенклатурный номер НАТО	Количество
Кронштейн карданного узла	74-01-5104-033-003	SZ095	1560-57-8350014	1
Карданный узел	74-01-5504-032-007	SZ095	1560-57-8350020	1
				<i>Итого: 2</i>

Рис. 128

Сформированный заказ можно отредактировать и распечатать, используя возможности программы MS Excel.

При выборе формата сохранения **HTML** появится окно **Сохранить как**. В этом окне необходимо указать название файла с заказом и выбрать папку, где он будет сохранен. Нажатие на кнопку **Сохранить** приведет к сохранению файла заказа под указанным именем в выбранной папке.

При выборе текстового формата сохранения файла все происходит аналогично предыдущему случаю, только сохранение осуществляется в формате *.txt.

9.6. Просмотр модулей данных планирования технического обслуживания

9.6.1. Общие сведения

Модули данных планирования технического обслуживания содержат информацию о перечне необходимых, периодически проводимых процедур. Информация о плане технического обслуживания позволяет техническому персоналу планировать и выполнять операции технического обслуживания изделия. Информация по планированию технического обслуживания содержит следующие разделы:

- Ресурсы и сроки службы.
- Перечень работ по техническому обслуживанию (по системам).
- Плановое и неплановое техническое обслуживание (по формам обслуживания).

9.6.2. Просмотр модулей данных типа «Ресурсы и сроки службы»

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект. Для этого в папке с проектом запустите файл *TGBrowser.exe*.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Ресурсы и сроки службы». В окне просмотра МД появится его содержимое (Рис. 129).





Рис. 129

Служебные таблицы отображаются в верхней части области просмотра, если в окне **Настройки** (инструмент ) выбран параметр **Добавлять служебные таблицы** и параметр **Отображать таблицу ссылок для форм техобслуживания**.

Под заголовком «Ресурсы и сроки службы» расположена таблица, содержащая информацию о ресурсах и сроках службы агрегатов.

В верхней части окна просмотра содержимого МД находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

Под областью просмотра МД находится панель инструментов (Рис. 130).



Рис. 130

Описание инструментов смотрите в разделе 9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных».

Для фильтрации содержимого МД:

1. Нажмите на кнопку  справа от кнопки **Включить фильтрацию** .

2. Выберите команду **Настроить фильтр** (Рис. 131).




Рис. 131

3. В окне **Фильтр** введите слова для фильтрации (Рис. 132).



Рис. 132

4. Нажмите **Ok**. В окне просмотра МД будут показаны данные, соответствующие словам, введенным для фильтрации.

9.6.3. Просмотр модулей данных типа «Перечень работ по техническому обслуживанию»

На вкладке **Структура** выберите МД типа «*Перечни работ по техническому обслуживанию*». В окне просмотра МД появится его содержимое (Рис. 133).





Рис. 133

В верхней части области просмотра отображена таблица ссылок на внешние модули данных.

Служебные таблицы отображаются, если в окне **Настройки** (инструмент ) выбран параметр **Добавлять служебные таблицы** и параметр **Отображать таблицу ссылок для форм техобслуживания**.

Под таблицей ссылок расположена таблица перечня работ по техническому обслуживанию с данными о периодичности выполнения работ и ссылками на технологические карты с описанием соответствующих работ. После щелчка левой кнопкой мыши по ссылке происходит переход к указанному модулю данных.

В верхней части окна просмотра содержимого МД находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».



Под область просмотра МД находится панель инструментов (Рис. 134).



Рис. 134

Описание инструментов смотрите в разделе [9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных»](#).

Для фильтрации содержимого МД:

1. Нажмите на кнопку  справа от кнопки **Включить фильтрацию**  и выберите команду **Настроить фильтр** (Рис. 135). После этого откроется окно **Фильтр регламента** (Рис. 136).




Рис. 135







Рис. 136

2. В окне **Фильтр регламента** выберите тип ТО, категорию ТО, интервал ТО, ограничение.
3. Введите подстроку фильтра работ.
4. Нажмите на кнопку **Применить фильтр**. В окне просмотра МД будут показаны данные, соответствующие фильтру.

Если в модуле данных имеется ссылка на технологическую карту с описанием работ, в которой указано вспомогательное оборудование, расходные материалы и запасные части, то эти данные техкарты можно просмотреть с помощью специальных инструментов (см. Таблица 13). Это возможно только при включенной фильтрации, даже если фильтр не задан.

Таблица 13

Кнопка	Описание
	Вспомогательное оборудование. Выводит окно с данными о вспомогательном оборудовании.

Кнопка	Описание
	Расходные материалы. Выводит окно с данными о расходных материалах.
	Запасные части. Выводит окно с данными о запасных частях.

Выбор инструмента приводит к открытию окна, содержащего информацию. На Рис. 137 показано окно с данными о запасных частях.





Рис. 137





9.6.4. Просмотр модулей данных типа «Формы технического обслуживания»

На вкладке **Структура** выберите МД типа «Формы технического обслуживания». В окне просмотра МД появится его содержимое (Рис. 138).

[001, ru-RU, 26.12.2021]

i [BR-A-05-42-00-01A-000A-A] Периодическое обслуживание – 300 летных часов 

Применяемость: **Все**

1 27. Система управления самолетом

Условия проведения работ
300±50 летных часов

Данные работы выполняются каждые 300 летных часов, если в этот период не проводились внеплановые работы при перегрузке

Ссылки	Задача	Применяемость
BR-A-02-00-00-00A-25 7A-A	Слив дренажных утечек привода-генератора ГП27 Слейте дренажные утечки привода-генератора ГП27 согласно технологической карте	Все















  **100%**           

Рис. 138

Замечания

1. Таблица ссылок будет отображаться в документе в том случае, если на вкладке Документ окна **Настройки** выбраны параметры **Добавлять служебные таблицы** и **Отображать таблицу ссылок для форм техобслуживания** (инструмент ).
2. Ссылки из модуля данных ведут на технологические карты демонстрационного проекта. В реальном проекте ссылки должны вести на технологические карты, в которых описано выполнение соответствующих работ.

В рассматриваемом примере в верхней части области просмотра отображается следующая информация:

- Наименование группы работ – «27. Система управления самолетом».
- Условия проведения работ – «300[±]50 летных часов».
- Описание – «Данные работы производятся каждые 300 летных часов, если в этот период не проводились внеплановые работы при перегрузке».

Ниже расположена таблица, содержащая столбцы:

- Ссылки.
- Задача.
- Применяемость.

В столбце **Задача** содержится список необходимых работ. В столбце **Ссылки** находятся ссылки на модули данных типа «Технологическая карта», содержащие информацию об условиях и порядке выполнения работ. Все элементы столбца **Ссылки** отображаются как ссылки независимо от того, есть в просматриваемой публикации такой модуль данных или нет.

Щелчок левой кнопкой мыши по ссылке в столбце **Ссылки** приведет к переходу к модулю данных с описанием процедуры выполнения работы.

В верхней части окна просмотра содержимого МД находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».



Под областью просмотра МД находится панель инструментов (Рис. 139).



Рис. 139

Описание инструментов смотрите в разделе [9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных»](#).

Для фильтрации содержимого МД:

1. Нажмите на кнопку  справа от кнопки **Включить фильтрацию**  и выберите команду **Настроить фильтр** (Рис. 140). После этого откроется окно **Фильтр регламента** (Рис. 141).




Рис. 140








Рис. 141

2. В окне **Фильтр регламента** выберите тип ТО, группу работ, интервал ТО, ограничение.
3. Введите подстроку фильтра работ.
4. Нажмите на кнопку **Применить фильтр**. В окне просмотра МД будут показаны данные, соответствующие фильтру.
5. Если в модуле данных имеется ссылка на технологическую карту с описанием работ, в которой указано вспомогательное оборудование, расходные материалы и запасные части, то эти данные техкарты можно просмотреть с помощью специальных инструментов (см. Таблица 14). Это возможно только при включенной фильтрации, даже если фильтр не задан.

Таблица 14

Кнопка	Описание
	Вспомогательное оборудование. Выводит окно с данными о вспомогательном оборудовании.
	Расходные материалы. Выводит окно с данными о расходных материалах.
	Запасные части. Выводит окно с данными о запасных частях.

Выбор инструмента приводит к открытию окна, содержащего информацию. На Рис. 142 показано окно с данными о запасных частях.



Наименование ▲	Обозначение	Количество
Золотник	Номер: УГ115-68	1 штук

Рис. 142

9.7. Просмотр технологических карт

9.7.1. Общие сведения

Технологической картой называется документ, который содержит сведения, необходимые для проведения операций технического обслуживания оборудования. Предоставленная информация должна позволять техническому персоналу:

- производить подключение и отключение контрольно-проверочной аппаратуры и источников питания;
- применять соответствующие специальные инструменты и вспомогательное оборудование;
- осуществлять обслуживание изделия и его систем/компонентов;
- проводить испытания на соответствие систем и компонентов установленным требованиям;
- демонтировать и устанавливать любые системы или компоненты с минимальными затратами времени.

9.7.2. Просмотр данных

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект. Для этого в папке с проектом запустите файл *TGBrowser.exe*.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Технологическая карта». В правом окне появится сообщение с общими для всего МД блоками (или со всеми, в зависимости от настроек, выбранных в окне **Настройки**) «Предупреждение» и «Внимание» (Рис. 143).





Рис. 143

Замечания:

1. Для просмотра содержимого МД без предварительного появления сообщений в окне **Настройки** (инструмент ) снимите флаг у параметра **Отображать предупреждения при открытии МД**.
2. Специальные блоки оформляются в соответствии со стандартом ASD S1000D независимо от того, как они были оформлены ранее. Для восстановления «старого» оформления в окне **Настройки** включите переключатель **Использовать старый формат предупреждений**.
3. Для перехода к просмотру содержимого модуля данных подтвердите прочтение предупреждений нажатием на кнопку **ОК**. После этого в правом окне появится содержимое модуля данных (Рис. 144).

[001, ru-RU, 26.12.2021]

[BR-A-57-70-00-00A-311C-A] Интерцепторы - Осмотр обшивок ...

Ссылки

Таблица 1 Ссылки

Модуль данных/публикация	Наименование
BR-A-57-70-00-00A-311C-A	Интерцепторы - Осмотр обшивок интерцептора, изготовленных из композиционных материалов

Предварительные требования

Данные об изделии

Трудоемкость работ по техническому обслуживанию

Предварительные требования	1 чел.ч
Процедура	2 чел.ч
Требования после завершения работы	0.5 чел.ч

Вспомогательное оборудование

Таблица 2 Вспомогательное оборудование

Наименование	Обозначение/Код	Количество	Примечания
Дефектоскоп	ИД-91М	1 штук	
Линейка металлическая с ценой деления 1 мм	ГОСТ 427-75	1 штук	

Рис. 144

В верхней части окна просмотра содержимого МД находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».


Под областью просмотра МД находится панель инструментов (Рис. 145).



Рис. 145

Описание инструментов смотрите в разделе **9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных»**.

Для удобства просмотра содержимого модуля данных используйте инструмент **Масштаб** **100%**, который позволяет установить масштаб просмотра модуля данных в окне его отображения. Значение масштаба выбирается из выпадающего списка или вводится с клавиатуры.

В верхней части области просмотра содержимого МД расположена служебная таблица ссылок. Служебные таблицы отображаются, если в окне **Настройки** (инструмент ) выбран параметр **Добавлять служебные таблицы**. В рассматриваемом модуле данных имеется одна ссылка на модуль данных. Для перехода по ссылке щелкните по ней левой кнопкой мыши.

Далее в табличном виде представлены предварительные требования, содержащие следующие данные (при их наличии):

- Данные об изделии.
- Требуемые условия.
- Персонал.
- Вспомогательное оборудование.
- Расходные материалы.
- Запасные части.
- Меры безопасности.

Под заголовком **Процедура** приведено описание процедуры обслуживания по шагам (Рис. 146).




Рис. 146

Для перехода к просмотру следующей операции пользуйтесь инструментами в нижней части



Начало – Назад – Вперед – Окончание.

В конце МД представлены завершающие действия.

9.7.3. Просмотр анимации

Для просмотра XVL-моделей на компьютере должен быть установлен Lattice 3D Player.

Для просмотра процесса анимации, привязанного к шагу, выберите шаг и нажмите на кнопку

Анимация  (Рис. 147).




Рис. 147

После этого появится окно для воспроизведения анимации (Рис. 148).






Рис. 148

Для просмотра анимации нажмите на кнопку **Воспроизведение** .

Для просмотра процесса анимации, привязанного к следующему шагу, нажмите на кнопку **Вперед**  для перехода к следующему шагу. При этом автоматически загрузится процесс, привязанный к данному шагу (Рис. 149).





Рис. 149

Для просмотра анимации нажмите на кнопку **Воспроизведение** .

Для скрытия окна просмотра анимации нажмите на значок , находящийся между двумя окнами.

9.7.4. Просмотр 3D модели

В модули данных технологических карт могут вставляться 3D модели XVL. Для их просмотра на компьютере должен быть установлен Lattice 3D Player.

Вставленная в содержимое шага 3D модели XVL будет видна при просмотре шага (Рис. 150).

Процедура

- 1
- Салфетка хлопчатобумажная: 2
 - Стремянка: 1 штук

Очистите поверхность интерцепторов от грязи, а в зимнее время от снега, обратив особое внимание на конструкции из полимерных композиционных материалов. Запрещается работать металлическими щетками и скребками.



Рис. 150

Вызовите контекстное меню модели, щелкнув по ней правой кнопкой мыши (Рис. 151).




Рис. 151

С помощью команд контекстного меню можно вращать и перемещать модель, увеличивать и уменьшать.

9.7.5. Воспроизведение аудиоклипов и видеоклипов

Пример окна программы с открытым для просмотра модулем данных, содержащим аудиоклип и видеоклип, показан на Рис. 152.





Рис. 152

Аудио/ видеоклип вставлен в документ в виде встроенного в документ объекта – объект целиком вставляется в документ со средством прослушивания/ просмотра.

Инструмент **Открыть внешней программой**  применяется для запуска аудио/ видеопроигрывателя, установленного на компьютере. Дальнейшее управление воспроизведением аудио/ видеоклипа происходит средствами проигрывателя аудио/ видеофайлов.

9.7.6. Просмотр дополнительной информации





В верхней части окна просмотра находится панель инструментов, с помощью которых можно просмотреть информацию, занесенную в техкарту на вкладку **Предварительные требования** (Рис. 153).




Рис. 153

В Таблица 15 приведено краткое описание инструментов панели.

Таблица 15

Кнопка	Описание
	Данные об изделии. Выводит окно с данными об изделии.
	Персонал. Выводит окно с данными о персонале.
	Вспомогательное оборудование. Выводит окно с данными о вспомогательном оборудовании.
	Расходные материалы. Выводит окно с данными о расходуемых материалах.
	Запасные части. Выводит окно с данными о запасных частях.
	Анимация. Выводит окно просмотра анимации (при её наличии).

Инструменты становятся активными, если в соответствующие разделы занесена информация. Выбор инструмента приводит к открытию окна, содержащего информацию. На Рис. 154 показано окно с данными о вспомогательном оборудовании.



Наименование	Обозначение	Кол-во
Дефектоскоп	ИД-91М	1 штук
Линейка металлическая с цено...	ГОСТ 427-75	1 штук
Отвертка с крестообразным шл...	ГОСТ 10754-80	1 штук
Гаечный ключ 5=7 мм	ГОСТ 2841-80	1 штук
Гаечный ключ 5=8 мм	ГОСТ 2841-80	1 штук
Щуп набор № 4	ГОСТ 882-75	1 штук
Стремянка	A3801-0000	1 штук
Лупа 4-х кратного увеличения	ГОСТ 25706-83	1 штук

✕ Закрыть

Рис. 154

9.8. Просмотр модулей данных типа «Контрольная карта (Чеклист)»

9.8.1. Общие сведения

Контрольная карта представляет собой таблицу, в которой содержатся этапы ТО и их периодичность. Строка таблицы содержит описание одной процедуры и отметки о необходимости выполнения этой процедуры на каждом интервале ТО. С помощью редактора контрольной карты создается описание процедур, которые необходимо выполнить при проведении ТО и указывается периодичность их выполнения. Описание этапов ТО можно сопровождать иллюстрациями, таблицами и ссылками на МД. Также контрольная карта содержит информацию о квалификации и категории квалификации сотрудников, которые будут проводить ТО, сведения об оборудовании и зонах доступа.

9.8.2. Просмотр данных

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект. Для этого в папке с проектом запустите файл *TGBrowser.exe*.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Контрольная карта (Чеклист)». В правом окне появится сообщение с общими для всего МД блоками (или со всеми, в зависимости от настроек, выбранных в окне Настройки) «Предупреждение» и «Внимание» (Рис. 155).





Рис. 155

Замечания:

1. Для просмотра содержимого МД без предварительного появления сообщений в окне **Настройки** (инструмент ) снимите флаг у параметра **Отображать предупреждения при открытии МД**.
2. Специальные блоки оформляются в соответствии со стандартом ASD S1000D независимо от того, как они были оформлены ранее. Для восстановления «старого» оформления в окне **Настройки** включите переключатель **Использовать старый формат предупреждений**.

3. Для перехода к просмотру содержимого модуля данных подтвердите прочтение предупреждений нажатием на кнопку **ОК**. После этого в правом окне появится содержимое модуля данных (Рис. 156).




Рис. 156

В верхней части окна просмотра содержимого МД находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».


Под областью просмотра МД находится панель инструментов (Рис. 157).



Рис. 157

Описание инструментов смотрите в разделе **9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных»**.

Для удобства просмотра содержимого модуля данных используйте инструмент **Масштаб** , который позволяет установить масштаб просмотра модуля данных в окне его отображения. Значение масштаба выбирается из выпадающего списка или вводится с клавиатуры.

В верхней части области просмотра содержимого МД расположена служебная таблица ссылок. Служебные таблицы отображаются, если в окне **Настройки** (инструмент ) выбран параметр **Добавлять служебные таблицы**. В рассматриваемом модуле данных имеется таблица со ссылками на МД. Для перехода по ссылке щелкните по ней левой кнопкой мыши.

Далее представлена общая информация о контрольной карте, которая содержит в себе сведения о периодическом техническом обслуживании. В рассматриваемом примере данные представлены в виде маркированного списка.

Далее в табличном виде представлены предварительные требования, содержащие следующие данные (при их наличии):

- Требуемые условия.
- Вспомогательное оборудование.
- Расходные материалы.
- Меры безопасности.

Под заголовком **Контрольная карта** приведена таблица, в которой содержится номер процедуры ТО, описание процедуры ТО и периодичность ее выполнения. Строка таблицы содержит описание одной процедуры (описание может содержать ссылку на публикацию или МД) и отметки о необходимости выполнения этой процедуры на каждом интервале ТО (Рис. 158).

Контрольная карта

Таблица 6 Контрольная карта

№	Изделие и процедура	50 летных часов	100 летных часов	300 летных часов	600 летных часов	1200 летных часов	1800 летных часов
Оборудование автоматического управления полетом							
1	Процедура проверки включает в себя визуальный осмотр блоков и выполняется в соответствии с Формой ТО ANSAT-A-022-51-00-00A-311A-A Система улучшения устойчивости СУУ-A - Визуальный осмотр блоков	+	-	+	+	+	+
2	ANSAT-A-022-51-00-00A-311B-A Система улучшения устойчивости СУУ-A - Визуальный осмотр датчиков ДП-М	-	+	+	+	+	+
3	ANSAT-A-005-42-00-04A-000A-A	+	+	-	-	-	-
Система электроснабжения							
3	ANSAT-A-024-20-01-00A-311A-A Преобразователь трёхфазный статический ПТС-250AM - Визуальный осмотр и контроль исправного состояния элементов его крепления с рамой 3М2	+	-	-	+	+	+
4	ANSAT-A-024-20-01-00A-341A-A Преобразователь трёхфазный статический ПТС-250AM - Контроль работоспособности	-	-	+	+	+	+
5	ANSAT-A-024-30-00-00A-343A-A Система электроснабжения постоянным током - Контроль работоспособности встроенной системой контроля	-	-	+	-	+	+
6	ANSAT-A-024-30-01-00A-311B-A Аккумуляторная батарея 20FP25H1CT-R - Визуальный осмотр аккумуляторных отсеков	-	+	+	+	+	+
7	ANSAT-A-024-30-02-00A-311A-A Стартер-генератор 200SGL131 Q-2-1 - Визуальный осмотр	+	+	+	+	+	+
8	ANSAT-A-024-30-02-00A-366A-A Стартер-генератор 200SGL131 Q-2-1 - Проверка сопротивления	-	-	+	-	+	-
Пилотажно-навигационное оборудование							
9	ANSAT-A-034-11-00-00A-311A-A Система полного и статического давления - Визуальный осмотр	+	+	+	+	+	+
10	ANSAT-A-034-11-00-00A-364A-A Приёмник воздушных давлений ПВД-К4-1 - Контроль герметичности канала полного давления	-	-	-	+	-	+
11	ANSAT-A-034-20-00-00A-311A-A Агрегаты курсовой системы МКС-1 и индикатор радиомаятный ИРМ-1 - Визуальный осмотр	-	+	+	+	+	+
12	ANSAT-A-034-20-00-00A-341A-A Курсовая система МКС-1 и индикатор радиомаятный ИРМ-1 - Контроль функционирования	-	-	+	-	+	+

Рис. 158

9.9. Просмотр модулей данных типа «Перечень локализованных неисправностей»

9.9.1. Общие сведения

В модулях данных «Перечень локализованных неисправностей» перечисляются все сообщения технического обслуживания, относящиеся к неисправностям, которые могут быть локализованы и сохранены системой контроля. Сообщения сортируются по коду неисправности и неисправному конструктивно-сменному блоку на уровне системы.

9.9.2. Просмотр модулей данных

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект. Для этого в папке с проектом запустите файл TGBrowser.exe.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Перечень локализованных неисправностей». В правом окне появится содержимое МД (Рис. 159).




Рис. 159

Данные перечня локализованных неисправностей представлены в виде таблицы. Заголовки столбцов являются названиями параметров перечня.

В верхней части окна просмотра содержимого МД находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».


Под областью просмотра находится панель инструментов (Рис. 160).



Рис. 160

Описание инструментов смотрите в разделе 9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных».

Для фильтрации содержимого МД:

1. Нажмите на кнопку  справа от кнопки **Включить фильтрацию**.
2. Выберите команду **Настроить фильтр** (Рис. 161).




Рис. 161

3. В окне **Фильтр** введите слова для фильтрации (Рис. 162).




Рис. 162

4. Нажмите Ок. В окне просмотра МД будут показаны данные, соответствующие словам, введенным для фильтрации. Пример показан на Рис. 163.








Рис. 163

5. Если в модуле данных имеется ссылка на технологическую карту с описанием процедуры устранения локализованной неисправности, в которой указано вспомогательное оборудование, расходные материалы и запасные части, то эти данные техкарты можно просмотреть с помощью специальных инструментов (см. Таблица 16). Это возможно только при включенной фильтрации, даже если фильтр не задан.

Таблица 16

Кнопка	Описание
	Вспомогательное оборудование. Выводит окно с данными о вспомогательном оборудовании.
	Расходуемые материалы. Выводит окно с данными о расходуемых материалах.
	Запасные части. Выводит окно с данными о запасных частях.

Выбор инструмента приводит к открытию окна, содержащего информацию. На Рис. 164 показано окно с данными о вспомогательном оборудовании.



Наименование	Обозначение	Кол-во
Линейка L=300 мм		1 штука
Устройство для проверки да...		1 штука
Плоскогубцы		1 штука
Ключ гаечный S=17, 19		1 штука
Приспособление для зарядки ...		1 штука

Рис. 164

9.10. Просмотр модулей данных типа «Процедура поиска неисправности»

9.10.1. Общие сведения

Модулем данных «Процедура поиска неисправности» называется документ, содержащий:

- описание процедуры поиска неисправности;
- данные, необходимые для поиска неисправности;
- ссылки на процедуры устранения неисправности.

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект. Для этого в папке с проектом запустите файл TGBrowser.exe.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Процедура поиска неисправности». В правом окне появится сообщение с предупреждениями, введенными в предварительных требованиях (или со всеми, в зависимости от настроек) (Рис. 165).




Рис. 165

Замечание:

Для настройки отображения специальных блоков при просмотре МД, в окне

Настройки (инструмент) на вкладке **Документ** выберите параметр **Отображать предупреждения при открытии МД**. При выбранном параметре **Отображать предупреждения для всего МД** при просмотре МД выводятся ВСЕ блоки **Внимание** и **Предупреждение**, в том числе и те, что прописаны в шагах технологии или процедуры поиска.

3. Для перехода к просмотру содержимого модуля данных подтвердите прочтение предупреждений нажатием на кнопку **ОК**. После этого в правом окне появится содержимое модуля данных, соответствующее интерактивному режиму просмотра (в виде схемы) (Рис. 166).




Рис. 166


Если в просматриваемом модуле данных диаграмма (схема) не создана, то отображается текстовое описание действий, которые необходимо предпринять на первом шаге.

В верхней части окна просмотра содержимого МД находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

Слева в верхней части области отображения содержимого МД отображается номер кода неисправности, справа - номер текущего шага.


Под номером кода неисправности расположена панель инструментов, описание инструментов приведено в таблице 17.

Таблица 17

Инструмент	Описание
	Кнопка Увеличить масштаб применяется для увеличения размера иллюстрации с шагом 25%.
	Кнопка Уменьшить масштаб используется для уменьшения размера иллюстрации с шагом 25%.

Инструмент	Описание
	Инструмент Вписать в экран предназначен для вписания иллюстрации в размер экрана.

9.10.2. Инструменты настройки просмотра

Инструмент **Настройки**  используется для настройки отображения панели ответов и её размеров (Рис. 167).





Рис. 167

9.10.3. Просмотр процедуры поиска неисправности в интерактивном режиме

Просмотр МД ПиУН возможен в двух режимах – интерактивном и диалоговом. По умолчанию открывается интерактивный вид процедуры поиска и устранения неисправности в виде схемы (см. Рис. 166). При нахождении в диалоговом режиме просмотра, для перехода к просмотру процедуры ПиУН в интерактивном виде нажмите на кнопку **Интерактивный**

режим  в верхней части окна.

В верхней части схемы выделен объект, соответствующий действиям на первом шаге процедуры поиска неисправности. В нижней части окна просмотра МД находится вопрос, на который необходимо ответить после совершения действия, приведенного в шаге процедуры.

Варианты ответов на вопрос, помеченные пиктограммой , также находятся в нижней части окна.

Для выбора варианта ответа наведите на его описание указатель мыши и нажмите левой кнопкой мыши. После этого произойдет переход на шаг процедуры, соответствующий выбранному ответу.

Для прохождения полного цикла поиска и устранения неисправности необходимо последовательно выполнить действия, приведенные в шагах процедуры, выбирая ответы на вопросы после совершения каждого действия.

Рассмотрим пример процедуры ПиУН:

1. Выполните действие, указанное в первом шаге процедуры поиска неисправности, «Проверьте давление в шине» (Рис. 168).




Рис. 168

В нижней части окна просмотра МД находится вопрос, на который необходимо ответить после совершения действия, приведенного в шаге процедуры (Рис. 169).




Рис. 169

В нижней части окна под вопросом находятся варианты ответов, помеченные пиктограммой → (Рис. 170).




Рис. 170


2. Выберите ответ «Между 900КПа и 950КПа». После этого, в соответствии со схемой, произойдет переход на шаг процедуры, соответствующий выбранному ответу (Рис. 171).

[001, ru-RU, 26.12.2021]

[BR-A-03-00-00-00A-428A-A] Процедура поиска неисправностей - Неисправность колеса шасси  Применяемость: **Все**

Код неисправности: 030-01
Шина функционирует не корректно

Шаг 3 из 7



ICN-BU-A-320000-G-S7282-00004-A-02-1

Давление в допустимых пределах?

Да

Нет


 Возврат к предыдущему шагу

Рис. 171

На схеме красным цветом выделен объект, соответствующий действиям на следующем шаге процедуры ПиУН (см. Рис. 171).

3. Выполните действие, указанное в шаге процедуры, «Накачайте шину».

В нижней части окна просмотра МД находится вопрос, на который необходимо ответить после совершения действия, приведенного в шаге процедуры (Рис. 172).

Давление в допустимых пределах?

Рис. 172

В нижней части окна под вопросом находятся варианты ответов (Рис. 173).

Да

Нет

Рис. 173

4. Выберите ответ на вопрос, например, «Да». После этого, в соответствии со схемой, произойдет переход на шаг процедуры, соответствующий выбранному ответу (рис. 174).





Рис. 174

На схеме красным цветом выделен объект, соответствующий завершению поиска неисправности (см. рис. 174). Из этого шага можно перейти к просмотру требований после завершения работы или перейти к просмотру описания неисправности.

В завершающем шаге может быть указана процедура, которую необходимо выполнить для устранения неисправности, и ссылка на МД технического обслуживания с описанием этой процедуры. Ссылка выделяется синим шрифтом. Для перехода к МД технического обслуживания наведите на ссылку, указанную в завершающем шаге, указатель мыши так, чтобы он принял вид указательного пальца руки , и нажмите левой кнопкой мыши

Для прерывания выполнения процедуры ПиУН необходимо нажать левой кнопкой мыши на любой объект схемы, кроме текущего, выделенного красным цветом. После этого в окне «Подтверждение» нажмите на кнопку «Да» (Рис. 175).




Рис. 175

Если на объект диаграммы нажать правой кнопкой мыши, то появится список ссылок (Рис. 176).




Рис. 176

В рассматриваемом примере у шага 4 имеется внешняя ссылка на МД и перекрестная ссылка на иллюстрацию, находящуюся в просматриваемом МД.

При нажатии на ссылку иллюстрации откроется окно просмотра иллюстрации. При нажатии на внешнюю ссылку произойдет переход в модуль данных, указанный в ссылке.

Инструменты позволяют осуществлять переходы между шагами в обоих направлениях. Выпадающий список перечня просмотренных шагов позволяет вернуться к просмотренному ранее шагу.

Интерактивный режим просмотра процедуры поиска неисправности дает наглядное (в виде схемы) представление процедуры поиска. Для подробного рассмотрения действий на конкретном шаге процедуры удобно перейти в диалоговый режим просмотра процедуры поиска неисправности.

9.10.4. Просмотр процедуры поиска неисправности в диалоговом режиме

Режим просмотра процедуры поиска неисправности активируется нажатием на кнопку

Поиск неисправности  в верхней части окна.

В рассматриваемом примере показан переход в данный режим просмотра с первого шага процедуры поиска неисправности. В разделе «Процедура поиска неисправности» представлены шаги выполнения работ по поиску и устранению неисправностей (рис. 177).




Рис. 177

Этот режим просмотра модуля данных типа «Процедура поиска неисправности» во многом подобен просмотру технологических карт.

В описании процедуры ПиУН на каждом конкретном шаге могут отображаться текст и ссылки на соответствующие модули данных технического обслуживания, относящиеся к этому шагу. В шаге также может содержаться вопрос, на который необходимо ответить после совершения действия, приведенного в шаге процедуры. Под вопросом приведены варианты ответов

Из особенностей следует отметить перекрестные ссылки на шаги процедуры, например, в строках 2.1, 2.2, 2.3. При наведении курсора на ссылку, он приобретает форму указательного пальца. После щелчка левой кнопкой мыши осуществляется переход к указанному шагу. Строка с выбранным шагом после осуществления перехода окажется в пределах видимости.

Для прохождения полного цикла поиска и устранения неисправности необходимо последовательно выполнить действия, приведенные в шагах процедуры, выбирая ответы на вопросы после совершения каждого действия, так же, как в графическом режиме. В завершающем шаге указывается процедура, которую необходимо выполнить для устранения неисправности, и ссылка на МД технического обслуживания с описанием этой процедуры.

В верхней части области просмотра, которая становится видимой при «прокрутке» содержимого документа, расположены таблицы (Рис. 178):

1. Код неисправности.

2. Ссылки.
3. Таблицы, в которых содержится информация о предварительных требованиях.




Рис. 178


Служебные таблицы отображаются, если в окне **Настройки** (инструмент ) выбран параметр **Добавлять служебные таблицы**.

Таблица «Код неисправности» содержит код неисправности и описание неисправности.

Таблица «Ссылки» содержит перечень всех установленных внешних ссылок.

В группу таблиц «Предварительные требования» внесены данные об изделии, необходимые условия и автоматы защиты сети, сведения о персонале, вспомогательном оборудовании, расходных материалах и запасных частях. Далее указаны меры безопасности при проведении процедуры поиска неисправности.

Под областью просмотра находится панель инструментов (Рис. 179).









Рис. 179

Описание инструментов смотрите в разделе 9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных».

9.10.5. Просмотр дополнительной информации

В верхней части окна просмотра находятся инструменты, с помощью которых можно просмотреть информацию, относящуюся к предварительным требованиям (Таблица 18). Инструменты доступны в любом режиме просмотра МД.

Таблица 18

Кнопка	Описание
	Описание неисправности.
	Данные об изделии.
	Персонал.
	Вспомогательное оборудование.
	Расходные материалы.
	Запасные части.

Инструменты становятся активными, если в соответствующие разделы занесена информация.

Выбор инструмента приводит к открытию окна, содержащего соответствующую информацию. На рис. 180 показано окно с данными о вспомогательном оборудовании.




Рис. 180

9.11. Просмотр модулей данных «Нормы расхода запасных частей»

Под нормой расхода запасных частей на установленный период эксплуатации ВС (по одной позиции Норм) понимают среднее ожидаемое на этот период число замен однотипных комплектующих изделий (деталей, сборочных единиц) образца из-за их отказов и выработки срока службы (ресурса).

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Нормы расхода запасных частей». В окне просмотра появится содержимое МД (Рис. 181).

[001, ru-RU, 26.12.2021]

Нормы расхода запасных частей

Применяемость: [Все](#)

Ссылки

Таблица 1 Ссылки


Модуль данных/публикация	Наименование
Нет ссылок	

Нормы расхода запасных частей

Таблица 2 Нормы расхода запасных частей на 12 месяцев типа

Обозначение	Наименование	Номенклатурный номер	Количество образцов	Масса, кг	Норма расхода, шт.	Цена, рубль	Примечание
1 Стандартизованные детали							
7002-2301	Болт усиленный	53-4071	2000	0.15	300	10,00 рубль / 3000,00 рубль	

Рис. 181

Служебные таблицы отображаются в верхней части области просмотра, если в окне **Настройки** (инструмент ) выбран параметр **Добавлять служебные таблицы**.

В области отображения содержимого МД в виде таблицы приведены нормы расхода запасных частей (с описанием их параметров), сгруппированные по определенным разделам.

Выше окна просмотра содержимого модуля данных находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

Под область просмотра МД находится панель инструментов (Рис. 182).



Рис. 182

Описание инструментов смотрите в разделе 9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных».

9.12. Просмотр модулей данных «Нормы расхода материалов»

Под нормой расхода материала на установленный период эксплуатации ВС (по одной позиции Норм) понимают среднюю ожидаемую за этот период потребность в нём.

Для начала работы:


1. Откройте для просмотра проект.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Нормы расхода материалов». В окне просмотра появится содержимое МД (Рис. 183).

Table 2: Нормы расхода материалов на 12 месяцев типа

Обозначение	Наименование	Номенклатурный номер	Стандарт (ТУ)	Сортамент (ТУ)	Стандарт (ТУ)	Норма расхода (шт. а, шт. ента)	Цена единицы	Примечания
Ст 3	Сталь	101106	ГОСТ 535-88	20x20 х3	ГОСТ 8509-93	300	150,00 рубле й / 45000,00 рубле "	

Рис. 183

Служебные таблицы отображаются в верхней части области просмотра, если в окне

Настройки (инструмент ) выбран параметр **Добавлять служебные таблицы**.

В области отображения содержимого МД в виде таблицы приведены нормы расхода материалов (с описанием их параметров), сгруппированные по определенным разделам.

Выше окна просмотра содержимого модуля данных находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

Под областью просмотра МД находится панель инструментов (Рис. 184).



Рис. 184

Описание инструментов смотрите в разделе 9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных».

9.13. Просмотр модулей данных «Типовой минимальный перечень оборудования»

Типовой минимальный перечень оборудования (ТМПО) - эксплуатационный документ, регламентирующий правила и процедуры обеспечения вылета ВС с отдельными допустимыми отказами и включающий перечень элементов функциональных систем, включая бортовое оборудование, и силовой установки, при временной неработоспособности которых в определенных условиях эксплуатации допускается вылет ВС без снижения уровня безопасности, установленного нормами.

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Типовой минимальный перечень оборудования». В окне просмотра появится содержимое МД (Рис. 185).





Рис. 185

Служебные таблицы отображаются в верхней части области просмотра, если в окне

Настройки (инструмент ) выбран параметр **Добавлять служебные таблицы**.

В области отображения содержимого МД в виде таблицы приведен типовой минимальный перечень оборудования, содержащий перечень элементов функциональных систем, при временной неработоспособности которых в определенных условиях эксплуатации допускается вылет ВС без снижения уровня безопасности, установленного нормами.

Выше окна просмотра содержимого модуля данных находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

Под областью просмотра МД находится панель инструментов (Рис. 186).



Рис. 186

Описание инструментов смотрите в разделе 9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных».

9.14. Просмотр модулей данных с информацией для экипажа/эксплуатирующего персонала

9.14.1. Общие сведения

В соответствии со стандартом ASD S1000D информация для экипажа/эксплуатирующего персонала может быть представлена в следующих видах:

- Контрольные карты.
- Руководство для экипажа.

9.14.2. Просмотр модулей данных «Информация для экипажа/эксплуатирующего персонала»

Модули данных типа «Информация для экипажа/эксплуатирующего персонала» содержат информацию о контрольных картах.

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Информация для экипажа/эксплуатирующего персонала». В окне просмотра появится содержимое МД (Рис. 187).





Рис. 187

Служебные таблицы отображаются в верхней части области просмотра, если в окне **Настройки** (инструмент ) выбран параметр **Добавлять служебные таблицы**.

В рассматриваемом примере в области отображения содержимого МД приведена следующая информация:

- Заголовок контрольной карты «Заход на посадку».
- Заголовок действия экипажа «Принятие решения о посадке». Ниже показаны параметры действия.
- Текст условия «Если».
- Параметры шага «Подача команды», соответствующего условию.
- Параметры процедуры.
- Текст условия «Иначе, если».
- Параметры шага «Подача команды», соответствующего условию.
- Параметры процедуры.

Выше окна просмотра содержимого модуля данных находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

Под областью просмотра МД находится панель инструментов (Рис. 188).



Рис. 188

Описание инструментов смотрите в разделе 9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных».

9.14.3. Просмотр модулей данных «Руководство для экипажа/эксплуатирующего персонала»

Модули данных типа «Руководство для экипажа/персонала» содержат текстовое описание действий экипажа и инструкций для него в конкретных ситуациях с включением четко структурированных действий экипажа.

Для начала работы:

1) Откройте для просмотра проект. Для этого в папке с проектом запустите файл **Browser.exe**.

2) На вкладке **Структура** выберите МД типа «Руководство для экипажа/эксплуатирующего персонала». В правом окне появится содержимое МД (Рис. 189).




Рис. 189

МД «Руководство для экипажа/персонала» аналогичен МД «Информация для экипажа/эксплуатирующего персонала». Отличие заключается в наличии текстового описания перед заголовком контрольной карты.

9.15. Просмотр модулей данных «Репозиторий деталей»

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Репозиторий деталей». В окне просмотра появится содержимое МД (Рис. 190).

[001, ru-RU, 26.12.2021]

Репозиторий деталей Применяемость: [Все](#)

▼

№	Обозначение/Код	Описание
1	ИТНЯ.1Е.45854.05.007/DAFR6	Блок вычислительный БВУ-8
2	КР-2/FARG9	Коробка распределительная
3	330.12.47.010/ERGA4	Кабель электрический
4	330.12.47.020/ERGA4	Кабель электрический
5	330.12.47.030/ERGA4	Кабель электрический
6	330.1Е.01.07.200/DSFR6	Модуль питания
7	1ПР2.456823.01.07-01/RETR2	Блок датчиков угловых скоростей
8	330.1Е.01.07.011/ERGA4	Уплотнение резиновое



Рис. 190

Выше окна просмотра содержимого модуля данных находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

В области отображения содержимого МД репозиторий деталей представлен в виде таблицы. Заголовки столбцов являются названиями параметров деталей:

- Порядковый номер детали в общем репозитории.
- Обозначение/Код детали.
- Описание детали.

Для фильтрации содержимого МД:

1. Нажмите на кнопку  справа от кнопки **Включить фильтрацию** .
2. Выберите команду **Настроить фильтр** (Рис. 214).




Рис. 191

3. В окне **Фильтр** введите слова для фильтрации (Рис. 192).



Рис. 192

4. Нажмите Ок. В окне просмотра МД будут показаны данные, соответствующие словам, введенным для фильтрации.

9.16. Просмотр модулей данных «Репозиторий инструментов»

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Репозиторий инструментов». В окне просмотра появится содержимое МД (Рис. 193).




Рис. 193




Выше окна просмотра содержимого модуля данных находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

В области отображения содержимого МД репозиторий инструментов представлен в виде таблицы. Заголовки столбцов являются названиями параметров инструментов:

- Порядковый номер инструмента в общем репозитории.

- Обозначение/Код инструмента.
- Описание инструмента.

Для фильтрации содержимого МД:

1. Нажмите на кнопку  справа от кнопки **Включить фильтрацию**  .
2. Выберите команду **Настроить фильтр** (Рис. 194).




Рис. 194

3. В окне **Фильтр** введите слова для фильтрации (Рис. 195).



Рис. 195


4. Нажмите Ок. В окне просмотра МД будут показаны данные, соответствующие словам, введенным для фильтрации.

9.17. Просмотр модулей данных «Репозиторий функциональных элементов»

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Репозиторий функциональных элементов». В окне просмотра появится содержимое МД (Рис. 193).

[001, ru-RU, 26.12.2021]

i **≡** [URALM-A-00-00-00-00A-00EA-A] Урал-44202-80М - Репозиторий функциональн... 

Применяемость: **Все**

№	Обозначение/Код	Описание	Ссылки	Сокращение	Ревизи...
1	Урал-44202-80М	Седелный тягач			
11	B3-10-00	Подвеска			
10	B3-00-00	Ходовая часть			
9	A7-50-00	Привод выключения сцепления			
8	A7-00-00	Трансмиссия			
7	A2-41-00	Система подачи и очистки воздуха			
6	A2-40-00	Выхлопная система			
5	A2-21-00	Система предпускового подогрева			
4	A2-20-00	Система охлаждения двигателя			
3	A2-10-00	Двигатель			
2	A2-00-00	Силовая установка			
16	6361-2902012	Рессора передняя с ушком	6361-2902012		
15	50.5.2905006	Амортизатор	50.5.2905006		
14	43206-2912448	Втулка распорная	43206-2912448		
13	375-2902453	Вкладыш боковой	375-2902453		
12	375-2902446	Вкладыш	375-2902446		



Рис. 196

Выше окна просмотра содержимого модуля данных находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

В области отображения содержимого МД репозиторий функциональных элементов представлен в виде таблицы. Заголовки столбцов являются названиями параметров функциональных элементов:

- Порядковый номер функционального элемента в общем репозитории.
- Обозначение/Код функционального элемента.
- Описание функционального элемента.
- Ссылка на функциональный элемент.

Для фильтрации содержимого МД:

1. Нажмите на кнопку  справа от кнопки **Включить фильтрацию** .
2. Выберите команду **Настроить фильтр** (Рис. 194).




Рис. 197

3. В окне **Фильтр** введите слова для фильтрации (Рис. 195).



Рис. 198

4. Нажмите Ок. В окне просмотра МД будут показаны данные, соответствующие словам, введенным для фильтрации.

9.18. Просмотр модулей данных «Титульный лист»

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Титульный лист». В окне просмотра появится содержимое МД (Рис. 199).



Рис. 199

Выше окна просмотра содержимого модуля данных находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

В области отображения содержимого МД представлена следующая информация:

- Название изделия.
- Название публикации.
- Код модуля публикации.
- Номер и дата выпуска публикации.
- Иллюстрация изделия.
- Данные об авторских правах.
- Данные об издателе.
- Данные об изготовителе.

Под областью просмотра МД находится панель инструментов (Рис. 200).



Рис. 200

Описание инструментов смотрите в разделе 9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных».

9.19. Просмотр модулей данных «Процессный модуль»

9.19.1. Общие сведения

Процессный модуль данных представляет собой процедурную последовательность, состоящую из нескольких модулей данных и/или этапов определенной очередности. Поддерживаются операции условного перехода, выбора и цикла. Поддерживается интерфейс для обращения к внешним приложениям, которые могут возвращать результаты в вычислительный процесс. Процессный МД можно рассматривать как процедурный сценарий.

Процессный МД может использоваться для представления любого уровня детализации информации за исключением полной публикации. В основном процессный модуль данных представляет отдельные небольшие задачи и является просто альтернативным способом разметки данных технического обслуживания, описательных данных, данным по неисправностям и т. д. Процессный МД также может использоваться для упорядочивания нескольких «меньших» модулей данных и, следовательно, описывать более масштабные процессы.

Процессный МД может использоваться для представления большинства типов данных. Он особенно подходит для представления описательных данных, данных по техническому обслуживанию, данных по неисправностям. Он не годится для представления данных по схеме электрооборудования, деталям и данных по планированию технического обслуживания.

9.19.2. Просмотр данных

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект. Для этого в папке с проектом запустите файл TGBrowser.exe.
2. На вкладке Структура выберите МД типа «Процесный модуль». После этого в правом окне появится содержимое модуля данных (Рис. 201).

[001, ru-RU, 10.02.2023]

i [URALM-A-00-00-00A-429F-A] Урал-44202-80М - Проведение ТО расширенный

Прикладная логистика

Применяемость: Все

▼

Приемка автомобиля на техническое обслуживание

При приемке автомобиля на техническое обслуживание необходимо заполнить Заказ-наряд на проведени

Заказчик:

Фамилия Имя Отчество

Сведения об автомобиле:

Введите текущий пробег изделия

Требуется мойка автомобиля?

Да
 Нет

Есть замечания к работе автомобиля:

Двигатель
 Трансмиссия
 Передняя подвеска
 Задняя подвеска

Введите дополнительные замечания к работе автомобиля

Какие запасные части и расходные материалы использовать?

Э\ч и материалы заказчика
 Э\ч и материалы со склада
 Требуется заказ э\ч и материалов

Рис. 201

В верхней части окна просмотра содержимого МД находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

Содержимое процессного МД (МД, этапы (шаги) и диалоги) представляются пользователю в последовательности, заданной процессным МД.

Навигация в процессном модуле данных

Для навигации в процессном МД используются кнопки «Продолжить» и «Отмена» (Рис. 202).




Рис. 202

При нажатии на кнопку «Продолжить» выполняется переход к следующему шагу процессного МД. При нажатии на кнопку «Отмена» выполняется переход к предыдущему шагу процедуры.

Также для навигации в процессном МД можно использовать выпадающий список. При выборе элемента выпадающего списка выполняется переход к выбранному шагу процедуры. (Рис. 203)





Рис. 203

Диалоги


Для взаимодействия с пользователем используются диалоги, которые могут содержать:

1. Поля для ввода данных.
2. Меню, в которых можно выбрать одно или несколько значений.
3. Выпадающие списки.

В примере, необходимо выбрать одно действие, которое должен совершить пользователь (Рис. 204).



[001, ru-RU, 21.02.2023]

i [URALM-A-00-00-00-00A-429F-A] Урал-44202-80М - Проведение ТО расш... 

Применяемость: [Все](#)

node-0038 - Диалог: "Без названия"

Требуется ли мойка автомобиля?

Да

Нет

Рис. 204

Для выбора действия необходимо:

- 1) Поставить флаг, выбрав действие.
- 2) Нажать на кнопку «Продолжить».

В результате будет выполнен переход к следующему шагу процедуры в соответствии со сценарием, заданным в процессном МД.

В примере, диалог содержит (Рис. 205):

- Поля ввода данных.
- Раскрывающиеся списки, предназначенные для выбора значения.
- Меню, в которых нужно выбрать одно или несколько значений.
- Кнопку «Отмена».
- Кнопку «Очистить».
- Кнопку «Продолжить».

Рис. 205

Для ввода данных в поля ввода необходимо поставить курсор в поле ввода и ввести значение (Рис. 206).

Рис. 206

Для выбора значения из раскрывающегося списка необходимо раскрыть список (Рис. 207) и выбрать требуемое значение.

Рис. 207

Для выбора нескольких значений необходимо поставить флаг в чекбокс слева от выбираемых значений (Рис. 208).

Есть замечания к работе автомобиля:

- Двигатель
- Трансмиссия
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска

Рис. 208

Для подтверждения введенных данных и перехода к следующему шагу процедуры необходимо нажать на кнопку «Продолжить» (Рис. 204).

9.20. Просмотр модулей данных «Занятие»

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Занятие». В окне просмотра информация отображается в виде ссылок на МД, фрагменты из которых были вставлены. Для

просмотра содержимого МД нажмите на кнопку



Обновить, расположенную над заголовком занятия (Рис. 209).




Рис. 209

Выше окна просмотра содержимого модуля данных находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

Под областью просмотра МД находится панель инструментов. Описание инструментов смотрите в разделе 9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных».

9.21. Просмотр модулей данных «Контрольное задание»

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Контрольное задание». (Рис. 210).

[001, ru-RU, 30.08.2019]

[URALM-A-B3-00-00-00A-041A-A-T62E] Подвеска автомобиля - Контрольное задание

Приоритетность: **Все**

Проверка теоретических знаний об устройстве и обслуживании подвески автомобиля

Проверка качества усвоения материала об устройстве и обслуживании передней и задней подвески

Продолжительность
30 минут

Выбор одного ответа

Тип передней подвески автомобиля

Назовите тип передней подвески автомобиля

1. Независимая, многорычажная
2. Подвеска Макферсона
3. Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами

Выбор одного ответа

Тип задней подвески автомобиля

Назовите тип задней подвески автомобиля

1. Зависимая, рессорная, балансирующего типа с реактивными штангами
2. Полунезависимая с двумя продольными рычагами
3. Де Дион с двумя дополнительными направляющими

Выбор нескольких ответов

Рис. 210

Выше окна просмотра содержимого модуля данных находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

В области отображения содержимого МД представлена следующая информация:

- Название контрольного задания.
- Короткое описание.
- Обзор.
- Продолжительность выполнения контрольного задания.
- Итоговая сводка
- Группа тестов.

Для каждого вопроса в контрольном задании представлена следующая информация:

- Тип вопроса.
- Название вопроса.
- Вопрос

- Варианты ответов.

Правильный вариант ответа в каждом вопросе отмечен символом .

Под областью просмотра МД находится панель инструментов. Описание инструментов смотрите в разделе 9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных».

9.22. Просмотр модулей данных «Набор данных для обучения»

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект.
2. На вкладке **Структура** выберите МД типа «Набор данных для обучения». В окне просмотра информации отображается таблица ссылок на МД данных для обучения. Набор данных может включать в себя ссылки на вводные обучающие материалы, а также на контрольные задания. (Рис. 211).




Рис. 211

Выше окна просмотра содержимого модуля данных находится область, содержащая информацию о просматриваемой версии модуля данных. Эта область описана в разделе 9.1 «Просмотр реквизитов модуля данных».

Под областью просмотра МД находится панель инструментов. Описание инструментов смотрите в разделе 9.3 «Инструменты для просмотра содержимого модуля данных».

9.23. Просмотр модулей данных при запуске TG Browser из TG Builder

Запуск TG Browser из системы TG Builder описан в разделе 3.1 «Запуск TG Browser из системы TG Builder».

При запуске TG Browser из списка разрабатываемых проектов выберите нужный проект. После этого откроется окно программы TG Browser. Пример показан на Рис. 212.




Рис. 212

Работа в окне просмотра модулей данных описана в предыдущих разделах руководства. Сейчас мы отметим только возможность перехода к редактированию просматриваемого модуля данных. Для этого нажмите на кнопку **Редактировать версию** ✓ на панели инструментов в нижней части области структуры проекта или нажмите на клавишу F4 на клавиатуре. После этого будет запущен редактор модулей данных соответствующего типа. В рассматриваемом примере – редактор описательных модулей данных (Рис. 213). Работа в редакторах описана в соответствующих главах руководства пользователя «TG Builder 4.2».

Замечание

Модуль данных откроется на редактирование только в том случае, если пользователь назначен его разработчиком.




Рис. 213

Внесите необходимые изменения и закройте окно редактора. После этого произойдет возврат в окно TG Browser.

Глава 10. Просмотр модулей данных с учетом применяемости

10.1. Общие сведения

Механизм применяемости используется для создания комплекта документации на несколько конфигураций изделия. Отображение различных конфигураций формируется во время просмотра документации на основе правил фильтрации по применяемости.


Применяемость является свойством модуля данных, состоящим в том, что этот модуль данных имеет отношение к определенной группе или номенклатуре изделий, или действителен при определенных условиях эксплуатации. Применяемость МД определяется путем указания:

1. серийных номеров финальных изделий, на которые распространяется информация МД, например, «изд. №85020», «изд. №98014»;
2. другой информации, определяющей применение МД, например, эксплуатационные или любые другие условия, влияющие на технические данные, такие как климатические условия, запыленность атмосферы и т.п.

Применяемость может быть указана для версии МД и для её содержимого – абзаца, объекта (таблицы, иллюстрации и т.д.) или части объекта.

Применяемость, указанная для всего модуля данных, всегда применяется ко всем частям его содержимого. Однако, в рамках содержательной части зачастую необходимо указывать применяемость более детально, чем для модуля данных в целом. Какие-либо замечания по применяемости, указанные в содержательной части, должны охватываться применяемостью, указанной для модуля данных. Вводить применяемость в содержательную часть, которая не охватывается применяемостью, указанной для модуля данных, запрещено.

10.2. Настройка отображения выражений применяемости

Для настройки отображения выражений применяемостей в окне TG Browser выберите инструмент **Настройки** , что приведет к открытию одноименного окна. Перейдите на вкладку **Браузер**.

Выберите из выпадающего списка стиль вывода применяемости. При выборе параметра **Отображать применяемости в документе** перед данными с назначенной применяемостью появятся сведения об объектах применяемости (Рис. 214).





Рис. 214

10.3. Настройка отображения применяемостей

У модулей данных всех типов, кроме электронного каталога, под областью отображения содержимого модуля данных находится панель инструментов (Рис. 215).



Рис. 215

На панели инструментов находится кнопка **Настройка отображения применяемостей** , предназначенная для настройки отображения элементов документа с назначенной применяемостью. При нажатии на нее открывается список команд для настроек отображения (Рис. 216).





Рис. 216

По умолчанию все настройки выбраны. Команда **Подсвечивать элементы с применяемостью** приводит к выделению цветом элементов документа с заданной применяемостью. Выбор команды **Различать цвета применяемостей** приводит к тому, что элементы документа с разными применяемостями будут окрашены в разные цвета.

Если параметр «Отображать применяемости в документе» выбран, то в самом документе появится информация об объектах применяемости.

У электронного каталога эти настройки находятся в списке команд кнопки **Настройки** , которая находится на панели инструментов (Рис. 217).




Рис. 217

10.4. Фильтрация отображения документа по применяемости

При просмотре модулей данных с заданной применяемостью в системе существует возможность не отображать информацию, не относящуюся к выбранной применяемости, т.е. фильтровать информацию. Рассмотрим фильтрацию данных на примере описательного модуля данных.

Для начала работы:

1. Откройте для просмотра проект. Для этого в папке с проектом запустите файл *TGBrowser.exe*.
2. На вкладке **Структура** выберите описательный МД с указанной для содержимого применяемостью.

На Рис. 218 показан пример содержимого описательного модуля данных с заданными применяемостями.




Рис. 218

На Рис. 218 показан пример, в котором для частей текста определена применяемость для различных серийных номеров изделий. Элементы с разной применяемостью подсвечены разными цветами. Цвета устанавливаются автоматически. При подведении курсора к подсвеченному фрагменту появляется всплывающая подсказка с отображением выражения применяемости.

На ярлычке с параметрами версии модуля данных имеется значок-звездочка [001, ru-RU, 26.12.2021, *], означающий, что для версии МД назначена применяемость.

В области информации о МД вверху справа показана применяемость (фильтр) для отображения элементов просматриваемого модуля данных **Применяемость: Все**. По умолчанию выбрана применяемость «Все».

Для выбора фильтра:

1. Нажмите на кнопку **Изменить применяемость** **Применяемость: Все**. При этом появится окно настройки применяемости (Рис. 219).




Рис. 219

- Из раскрывающегося списка поля **Изделие** выберите экземпляр изделия (Рис. 220). В списке представлены данные справочника экземпляров изделий.




Рис. 220


- Нажмите на кнопку **Установить применяемость**. Установленная применяемость отобразится над окном просмотра МД справа (Рис. 221).

Применяемость: **03 (95019) - Опытная машина № 3**

Рис. 221

Формат отображения применяемости такой же, как и в справочнике экземпляров изделий [Наименование] ([Атрибут]) - [Описание].

При использовании такого фильтра по применяемости изменится содержимое модуля данных (Рис. 222). В рассматриваемом примере не отображаются части текста, для которых определена применяемость, отличающаяся от выбранной в фильтре.

i ≡ [BR-A-00-00-00-00A-040A-A] Описательные МД - Гиперссылка 

Применяемость: **03 (95019) - Опытная машина № 3**

Перед креслами расположены приборные доски, на которых находятся приборы контроля режимов полета дирижабля и [BR-A-01-00-00-010-941A-A](#).

Вход в кабину пилота осуществляется через дверь в пассажирском салоне гондолы.

1.3 Пассажирский салон

Пассажирский салон рассчитан на 8 мест. В салоне находится стол для переговоров, комфортабельные кресла, санитарный узел. Также предусмотрены персональные средства связи для каждого из 8 пассажиров. Освещение салона производится при помощи двух рядов люминесцентных ламп, расположенных вдоль бортов салона гондолы. Для поддержания постоянного климата и состава воздушной смеси внутри салона присутствует система кондиционирования воздуха.

Стены салона являются многослойными. Между внешним и внутренним слоями алюминия уложено 6 слоев специального утеплителя.

Дверь салона открывается и закрывается посредством электромеханического привода, управляемого из кабины пилота. В качестве герметизирующего и уплотняющего элемента двери используется специальный материал повышенной термостойкости.

Обзор окружающего пространства производится через иллюминаторы, расположенные на стенах гондолы.





100% 100%    


Рис. 222

Если применяемость, определенная для текущей версии модуля данных, не соответствует применяемости, выбранной для фильтрации отображения этого модуля данных, то над окном просмотра МД появится предупреждение системы «Версия не соответствует выбранной применяемости».

Глава 11. Контроль корректности и целостности публикации

Публикацию можно проверить на её соответствие исходной публикации, экспортированной из TG Builder. Проверка корректности и целостности публикации заключается в проверке структуры публикации, перечня версий модулей данных, состава модулей данных, справочников и шаблона.

Для проверки целостности публикации выполните следующие действия:

1. В окне TG Browser в раскрывающемся меню кнопки **Помощь**  выберите команду **Проверить целостность...** (Рис. 223). После этого появится окно **Проверка целостности публикации** (Рис. 224).




Рис. 223







Рис. 224

2. Перед проверкой целостности публикации выберите один из трех параметров:

- **Проверить публикацию.** При выборе этого параметра с вычисленным значением контрольной суммы публикации будет сравниваться значение контрольной суммы публикации, взятое из файла MD5SUMS, который находится в папке с публикацией.
 - **Сравнить со значением файла.** При выборе этого параметра с вычисленным значением контрольной суммы публикации будет сравниваться значение контрольной суммы публикации, взятое из выбранного файла. Для выбора файла нажмите на кнопку **Выберите файл для сравнения** , в окне **Открыть** выберите файл и нажмите на кнопку **Открыть**.
 - **Сравнить с заданным значением.** При выборе этого параметра с вычисленным значением контрольной суммы публикации будет сравниваться значение контрольной суммы публикации, введенное вручную.
3. После выбора параметра нажмите на кнопку **Проверить**. После сравнения вычисленного значения контрольной суммы публикации со значением контрольной суммы, соответствующим выбранному параметру проверки, появится сообщение о результате проверки (Рис. 225, Рис. 226). Если контрольные суммы не совпадают, просматриваемая публикация не соответствует исходной публикации, экспортированной из TG Builder.



Проверка целостности публикации

 Контрольная сумма верна

Проверка целостности: Версия алгоритма: PDBsig 1.1 MD5 (По умолчанию)

Проверить публикацию
Найден файл контрольной суммы: PDBsig 1.1 MD5

Сравнить со значением из файла
[] ...

Сравнить с заданным значением
[]

Контрольная сумма (задано): 765F5C4F493067D9A1DC5602FA00D4C6

Контрольная сумма (вычислено): 765F5C4F493067D9A1DC5602FA00D4C6

Информационно-удостоверяющий лист:

Рис. 225

Проверка целостности публикации

✓ Контрольная сумма верна

Проверка целостности:

Версия алгоритма: PDBsig 1.1 MD5 (По умолча...)

Проверить публикацию

Найден файл контрольной суммы: PDBsig 1.1 MD5

Сравнить со значением из файла

D:\ПРОЕКТЫ-УРАЛ\URALM-5FX44-IETPO-00_06.11.20_12.57.47\MD5SUMS ...

Сравнить с заданным значением

Контрольная сумма (задано): 765F5C4F493067D9A1DC5602FA00D4C6

Контрольная сумма (вычислено): 765F5C4F493067D9A1DC5602FA00D4C6

Информационно-удостоверяющий лист:

Рис. 226

Для просмотра информационно-удостоверяющего листа нажмите на кнопку **Просмотр**. Информационно-удостоверяющий лист должен содержать перечень версий МД и значение контрольной суммы публикации.

Глава 12. Защита публикаций

12.1. Общие сведения

Реализована возможность создания защищенных публикаций с помощью утилиты *TGPubAccess*. Эта возможность используется для проверки прав доступа пользователей и их регистрации при просмотре публикации. Для просмотра защищенной публикации необходимо ввести логин и пароль пользователя.

Ведется журнализация просмотра публикации. В отдельном файле сохраняется информация о том, кто и в какое время просматривал публикацию.

12.2. Создание защищенной публикации

Для создания защищенной публикации:

1. Скопируйте файл утилиты *TGPubAccess.exe* в папку публикации, экспортированной из *TG Builder* в формате *PDB*.
2. Запустите файл утилиты *TGPubAccess.exe*. После этого откроется окно входа в утилиту (Рис. 227).




Рис. 227

3. Введите пароль. При первом запуске для входа в утилиту используйте пароль *ietmu*. В дальнейшем пароль может быть изменён (см. раздел [12.7 «Смена пароля входа в утилиту и расположения журнала работы»](#)).

После нажатия на кнопку **Вход** появится диалоговое окно **Управление доступом к публикации** (Рис. 228).





Рис. 228

4. Нажмите на кнопку **Добавить пользователя**  или в меню **Пользователи** выберите команду **Добавить пользователя**. При этом откроется окно **Добавление пользователя** (Рис. 229).




Рис. 229

5. Введите имя пользователя и пароль доступа к публикации. Нажмите на кнопку **ОК**. После этого имя пользователя появится в окне **Управление доступом к публикации** (Рис. 230).





Рис. 230

6. Для предоставления права просмотра публикации только пользователям, внесённым в список, нажмите на кнопку **Защитить публикацию и записать служебные данные**  или в меню **Публикация** выберите команду **Защитить**. При этом изменится информация о доступе к публикации, отображаемая в нижней части окна (Рис. 231).




Рис. 231

7. Для выхода из окна **Управление доступом к публикации** в меню **Файл** выберите команду **Выход**.

12.3. Редактирование списка пользователей

Для редактирования списка пользователей, имеющих доступ к просмотру публикации, запустите файл утилиты TGPubAccess.exe и введите пароль входа в утилиту. После этого откроется окно **Управление доступом к публикации**.

Отредактируйте список пользователей с помощью команд меню **Пользователи** или соответствующих кнопок на панели инструментов (Рис. 232):

- Для добавления пользователя выберите команду **Добавить пользователя** или нажмите на соответствующую кнопку. В окне **Добавление пользователя** введите имя пользователя и пароль доступа к публикации.
- Для удаления пользователя выделите его в списке и выберите команду **Удалить пользователя** или нажмите на соответствующую кнопку. После подтверждения удаления пользователь будет исключен из списка.
- Для смены пароля доступа пользователя к просмотру публикации выделите его в списке и выберите команду **Задать пароль** или нажмите на соответствующую кнопку. Введите новый пароль в появившемся окне пароля данного пользователя.
- Для удаления всех пользователей из списка выберите команду **Очистить список**. После подтверждения все пользователи будут удалены из списка.




Рис. 232

12.4. Снятие защиты с публикации

Для снятия защиты с публикации:

1. Запустите файл утилиты TGPubAccess.exe и введите пароль входа в утилиту. После этого откроется окно **Управление доступом к публикации** (Рис. 233).




Рис. 233

2. Нажмите на кнопку **Снять защиту с публикации** и **удалить служебные данные** или в меню **Публикация** выберите команду **Снять защиту**. После подтверждения публикация станет доступна для просмотра всеми пользователями. Информация об этом отобразится в нижней части окна **Управление доступом к публикации**.

12.5. Просмотр защищенной публикации

Для просмотра защищенной публикации:

1. В папке с защищенной публикацией запустите файл TGBrowser.exe. После этого откроется окно входа в TG Browser (Рис. 234).




Рис. 234

2. Введите имя пользователя (login) и пароль доступа к просмотру публикации, заданные в утилите TGPubAccess (см. раздел [12.2 «Создание защищенной публикации»](#)).
3. Нажмите на кнопку **Вход**. После этого откроется окно TG Browser с публикацией.

Для пользователя, имеющего доступ к защищенной публикации, её просмотр в TG Browser ничем не отличается от просмотра обычной публикации. Единственной особенностью является журнализация работы с защищённой публикацией.

12.6. Журнализация работы с защищённой публикацией

Журнал работы с защищённой публикацией в TG Browser хранится в файле *users.log*. При входе/выходе из просмотра публикации в этом файле создаются две соответствующие записи, содержащие:

1. имя (login) пользователя;
2. имя и IP-адрес машины, с которой просматривалась публикация;
3. время входа/выхода из просмотра публикации;
4. время работы с публикацией.

Пример записей о просмотре публикации показан на Рис. 235.




Рис. 235

По умолчанию файл *users.log* создаётся в папке с публикацией. Расположение файла можно изменить (см. раздел [12.7 «Смена пароля входа в утилиту и расположения журнала работы»](#)).

12.7. Смена пароля входа в утилиту и расположения журнала работы

Запустите файл утилиты *TGPubAccess.exe* и введите пароль входа в утилиту (по умолчанию пароль – «ietmu»). После этого откроется окно **Управление доступом к публикации** (Рис. 236).




Рис. 236

Для смены пароля входа в утилиту *TGPubAccess*:

1. В меню **Опции** выберите команду **Изменить пароль доступа к утилите**.
2. В появившемся окне **Пароль доступа к утилите** введите новый пароль (Рис. 237).




Рис. 237

3. Нажмите на кнопку **ОК**. Произойдет возврат в окно **Управление доступом к публикации**.

После выхода из утилиты TGPubAccess повторный доступ к ней будет возможен только с новым паролем.

Для изменения расположения журнала работы users.log:

1. В меню **Опции** выберите команду **Изменить путь для лога пользователей**.
2. В открывшемся окне **Обзор папок** укажите папку для хранения файла users.log и нажмите на кнопку **ОК**. Произойдет возврат в окно **Управление доступом к публикации**.

После выхода из утилиты TGPubAccess данная опция сохранится. При просмотре публикации в TG Browser журнал работы пользователей будет создан в указанной папке.

Глава 13. Просмотр мультипубликаций

Реализована возможность просмотра в одной программе нескольких взаимосвязанных публикаций, экспортированных из TG Builder в формате PDB. Эта возможность используется, когда имеются несколько публикаций ЭЭД от разных разработчиков, которые взаимосвязаны между собой, в том числе и ссылками. При необходимости можно переходить по ссылкам из одной публикации в другую.

Мультипубликацией называется созданная по определенным правилам комбинация публикаций, позволяющая работать с ними, как с единым целым.

Для просмотра нескольких публикаций необходимо создать из них мультипубликацию с помощью утилиты *TGMultipubCreator.exe*.

13.1. Создание и редактирование мультипубликации

13.1.1. Создание мультипубликации

Для создания мультипубликации:

1. Создайте на жестком диске папку.
2. Скопируйте в эту папку публикации формата PDB, которые предполагается включить в мультипубликацию.
3. Запустите файл утилиты *TGMultipubCreator.exe*. После этого откроется окно **Создание мультипубликаций** (Рис. 238).




Рис. 238

4. В меню **Файл** выберите команду **Указать директорию ...** (Рис. 239).




Рис. 239

5. В окне **Обзор папок** укажите папку, содержащую публикации, и нажмите на кнопку **Ок**. После этого список публикаций появится в окне **Создание мультипубликации** (Рис. 240).




Рис. 240

Замечание

Если для публикации поля **Код** и **Номер версии** не заполнены, то она была получена экспортом проекта. В этом случае разработчик ЭЭД должен дополнительно указать код публикации для его последующего ввода в соответствующее поле (см. раздел «[Редактирование мультипубликации](#)»). Код публикации необходим для организации ссылок между публикациями, входящими в мультипубликацию.

6. Для сохранения мультипубликации в меню **Файл** выберите команду **Сохранить мультипубликацию** (или нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш CTRL+S). При этом в папке мультипубликации создается файл multipub.xml, в котором содержится информация о публикациях (название, код, номер версии, организация-разработчик, организация-пользователь, дата выпуска, язык, уровень секретности), а также о том, в какой папке, какая публикация находится.
7. Для выхода из окна **Создание мультипубликации** в меню **Файл** выберите команду **Выход**.

13.1.2. Загрузка мультипубликации

Для загрузки имеющейся мультипубликации:

1. Запустите файл утилиты TGMultipubCreator.exe. После этого откроется окно **Создание мультипубликации**.
2. В меню **Файл** выберите команду **Открыть мультипубликацию ...** (или нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш CTRL+O).
3. В окне **Обзор папок** выберите папку, содержащую мультипубликацию, и нажмите на кнопку **Ок**.
4. После этого произойдет загрузка мультипубликации, и в окне **Создание мультипубликации** появится список публикаций, входящих в неё (Рис. 240).

Информация о мультипубликации берется из существующего файла metapub.xml. Если после создания мультипубликации в её папку просто добавить новую публикацию, то информация о ней не будет отображаться в окне утилиты после открытия мультипубликации.

Редактирование мультипубликации

Для редактирования мультипубликации:

1. Запустите файл утилиты TGMultipubCreator.exe.
2. Откройте мультипубликацию.
3. Выберите меню **Публикация**. После этого откроется выпадающее меню (рис. 241).




Рис. 241

Рассмотрим команды меню подробнее.

13.1.3. Добавление публикации

Для добавления публикации в мультипубликацию:

1. В меню **Публикация** выберите команду **Добавить** (или нажмите клавишу INS на клавиатуре).
2. В открывшемся окне **Выбор папок** выберите папку, содержащую нужную публикацию, и нажмите на кнопку **ОК**. После этого папка с выбранной публикацией будет скопирована в папку с мультипубликацией, а информация о выбранной публикации добавится в окно **Создание мультипубликаций**.
3. Для сохранения изменений в меню **Файл** выберите команду **Сохранить мультипубликацию**.

Если попытаться закрыть окно утилиты без предварительного сохранения данных, то появится окно с предупреждением (рис. 242).




Рис. 242

Ответ «Да» приведет к закрытию окна с сохранением изменений. Ответ «Нет» – к закрытию окна без сохранения изменений. Ответ «Отмена» позволит продолжить редактирование.

13.1.4. Редактирование параметров публикаций

Для редактирования параметров публикации, входящей в мультипубликацию:

1. Выделите публикацию, параметры которой нужно изменить.
2. В меню **Публикация** выберите команду **Редактировать**. После этого откроется окно **Параметры публикации** (Рис. 243).

Рис. 243

3. В поле **Обозначение (код)** введите «BU-C0149-00001-02».
4. В поле **Номер версии** укажите номер версии публикации.
5. Для подтверждения изменений нажмите на кнопку **Применить**.

13.1.5. Удаление публикации из мультипубликации

Для удаления публикации из мультипубликации:

1. Выделите публикацию, которую нужно удалить.
2. В меню **Публикация** выберите команду **Удалить** (или нажмите клавишу DEL на клавиатуре). После этого откроется окно **Внимание** с вопросом об удалении публикации с диска (Рис. 244).




Рис. 244

Выбор ответа «Да» приведет к физическому удалению папки с публикацией с диска. Выбор ответа «Нет» приведет к удалению информации о выделенной публикации из мультипубликации с сохранением папки с публикацией на диске. Выбор ответа «Отмена» сохранит публикацию в составе мультипубликации.

В случае удаления публикации с диска средствами ОС Windows, после открытия мультипубликации удаленная публикация будет выделена красным цветом (Рис. 245).




Рис. 245

При попытке сохранить такую мультипубликацию появится окно с запросом (рис. 246).




Рис. 246

Выбор ответа «Да» сохранит мультипубликацию с отсутствующей публикацией. Выбор ответа «Нет» закроет окно с предупреждением. После этого произойдет возврат в окно **Создание мультипубликаций**.

Для исправления ситуации необходимо удалить несуществующую публикацию из мультипубликации.

13.1.6. Создание списка модулей данных для публикации

Вернемся к меню **Публикация** (Рис. 247).




Рис. 247

При выборе команды меню **Создать список модулей данных для публикации** в папке выбранной публикации создается файл `dmlist.txt`, в котором содержится информация о модулях данных, входящих в публикацию. При этом появляется окно с сообщением (Рис. 248).




Рис. 248

Этот файл необходим для осуществления переходов по ссылкам из одной публикации, входящей в мультипубликацию, в другие. Без создания файла `dmlist.txt` механизм ссылок не будет работать. Описание перехода по ссылкам см. в разделах [«Переходы по ссылкам из модулей данных одной публикации в другие публикации»](#) и [«Переходы по ссылкам из модулей данных одной публикации в модули данных других публикаций»](#).

13.1.7. Создание списков модулей данных для всех публикаций

При выборе команды меню **Создать список модулей данных для всех публикаций** в папках всех публикации, входящих в мультипубликацию, создаются файлы `dmlist.txt`.

В том случае, когда в публикации уже создан файл `dmlist.txt`, появится окно с вопросом (рис. 249).




Рис. 249

Выбор ответа «Да» создает заново файл `dmlist.txt` для публикации. Выбор ответа «Нет» сохраняет существующий файл `dmlist.txt` для публикации.

Выбор ответа «Да для всех» создает заново файлы `dmlist.txt` для всех публикаций, входящих в мультипубликацию (в том случае, если они уже были созданы).

Выбор ответа «Нет для всех» сохраняет существующие файлы dmlist.txt для всех публикаций, входящих в мультипубликацию (в том случае, если они уже были созданы).

13.2. Просмотр мультипубликаций

Для просмотра мультипубликации:

1. Скопируйте файл TGBrowser.exe из любой публикации в папку с мультипубликацией.
2. Если какая-то из публикаций содержит модуль данных типа «Процедура поиска неисправности», то для её просмотра необходимо скопировать папку «Required» на верхний уровень (туда, где находится файл metarub.xml).
3. Запустите файл TGBrowser.exe, после этого откроется окно **Выбор публикации для загрузки** (Рис. 250).




Рис. 250

4. Выделите публикацию для просмотра и нажмите на кнопку **Применить**. После этого откроется окно TG Browser с выбранной публикацией.


Замечание

В окне **Выбор публикации для загрузки** можно установить нужную ширину столбцов. Система запомнит настройки, и при следующем вызове окна столбцы будут иметь выбранную Вами ширину.

Существует три отличия от «обычного» просмотра ЭЭД:

1. Возможность переключения между публикациями, входящими в мультипубликацию.
2. Осуществление переходов по ссылкам из модулей данных одной публикации в другие публикации этой же мультипубликации.
3. Возможность переходов по ссылкам из модулей данных одной публикации в модули данных других публикаций этой же мультипубликации.

Переключение между публикациями

Для перехода к просмотру другой публикации нажмите на кнопку **Выбор публикации** , которая появляется на панели инструментов при просмотре мультипубликаций, или нажмите комбинацию клавиш CTRL+ALT+S. В открывшемся окне **Выбор публикации для загрузки** выделите публикацию для просмотра и нажмите на кнопку **Применить** (Рис. 250).

Переходы по ссылкам из модулей данных одной публикации в другие публикации

Существует способ перехода из модуля данных одной публикации по ссылке на другую публикацию. Для осуществления такого перехода по ссылке:

1. В модуле данных публикации должна быть проставлена ссылка на другую публикацию мультипубликации. Ссылка устанавливается при создании модуля данных в системе TG Builder (см. раздел «Ссылка на публикацию» главы 3 «Руководства пользователя TG Builder 4.0»).
2. Код публикации, прописанный в ссылке, и код в параметрах публикации, на которую ведет ссылка, должны совпадать. В случае включения в мультипубликацию экспортированного проекта, разработчик должен предоставить информацию о коде, который нужно ввести в параметры публикации (см. раздел «[Редактирование параметров публикаций](#)»).
3. В публикациях должны быть созданы списки модулей данных - файлы dmlist.txt (см. разделы «[Создание списка модулей данных для публикации](#)» и «[Создание списков модулей данных для всех публикаций](#)»).

Для перехода к другой публикации в окне просмотра содержимого модуля данных нажмите левой кнопкой мыши на гиперссылку. После этого появится окно с предупреждением (Рис. 251).




Рис. 251

При выборе ответа «Да» произойдет переход по гиперссылке в модуль данных другой публикации. Следует учитывать, что на загрузку публикации может потребоваться некоторое время, особенно, если публикация большая, а компьютер, на котором идет работа, не очень мощный. При выборе ответа «Нет» произойдет возврат к просмотру текущего модуля данных.

Замечание

Окно подтверждения перехода в другую публикацию будет появляться в том случае, когда в окне **Настройки** на вкладке **Разное** включен переключатель **Подтверждать переход в другую публикацию** (см. подраздел «[Подтверждать переход в другую публикацию](#)» раздела 0).

Переходы по ссылкам из модулей данных одной публикации в модули данных других публикаций

Существует способ перехода из модуля данных одной публикации по ссылке на модуль данных другой публикации. Для осуществления перехода по ссылке:

1. В модуле данных публикации должна быть проставлена ссылка на модуль данных другой публикации. Ссылка устанавливается при создании модуля данных в TG Builder (см. раздел «Ссылка на модуль данных из публикации» главы 3 «Руководства пользователя TG Builder 4.0»).
2. В публикациях должны быть созданы списки модулей данных - файлы dmlist.txt (см. разделы «[Создание списка модулей данных для публикации](#)» и «[Создание списков модулей данных для всех публикаций](#)»).

Глава 14. Вывод на печать


В данном разделе рассмотрены возможности программы по выводу на печать всего проекта ЭЭД или его части.

Замечание

Вывод на печать невозможен, если разработчиком публикации заданы ограничения на печать. В этом случае кнопка **Печать**  отсутствует на панели инструментов.

Из диалогового окна **TG Browser** могут быть выведены на печать:

- Весь проект.
- Элемент структуры проекта – публикация, раздел руководства, модуль данных.

На вкладке **Структура** выделите элемент проекта и нажмите на кнопку **Печать**  на панели инструментов окна **TG Browser**. Если выбран весь проект, публикация или раздел проекта, то появится окно **Пакетная печать** (Рис. 252).




Рис. 252

Выбор языка в окне **Пакетная печать** влияет на язык колонтитулов и другой служебной информации, требуемой стандартом ASD S1000D. Для печати содержимого МД на определенном языке, следует разработать МД на этом языке.

Для вывода на печать отчетов установите флаг у параметра **Печатать отчеты**.

Нажатие на кнопку **Отмена** приведет к закрытию окна и отмене печати. Нажатие на кнопку **Печать** приведет к появлению окна **Печать** (рис. 253)





Рис. 253

Если перед нажатием на кнопку **Печать**  на вкладке **Структура** был выбран модуль данных, то появится окно **Печать** с дополнительной кнопкой **Предварительный просмотр** в нижней части окна и полем **Нумеровать страницы с** (Рис. 254). Предварительный просмотр возможен только для модуля данных.




Рис. 254

Диалоговое окно **Печать** содержит вкладки:

- Настройки печати.
- Настройки колонтитулов.
- Дополнительные настройки.



14.1. Вкладка «Настройки печати»


14.1.1. Виды используемых принтеров

Печать может осуществляться как на физический принтер (локальный или сетевой), так и на специализированный встроенный виртуальный PDF-принтер, который находится в конце списка доступных принтеров. Результатом печати при использовании этого принтера будет созданный на диске pdf-файл.

При выборе параметра **Печать единого документа через PDF Printer** страницы формата А3 и страницы формата А4 печатаются в PDF единым документом.

Имеется 3 вида принтеров:

- сетевой принтер ;
- локальный принтер .

– PDF принтер .

При использовании встроенного PDF-принтера (Apl Pdf Printer, доступен только при печати модуля данных) используется специализированный диалог настроек свойств принтера, вызываемый нажатием на кнопку **Свойства**, находящуюся справа от выпадающего списка с перечнем принтеров (Рис. 255).




Рис. 255

Данный диалог позволяет настроить следующие параметры:

- Разрешение документа (dpi).
- Открывать ли созданный pdf-документ после создания в установленной в подсистеме программе просмотра.
- Добавлять ли к названиям разделов в оглавлении pdf-документа коды модулей данных.
- Печатать ли только информационное имя МД.
- При выборе параметра «Содержание без корневого элемента» в содержание pdf-документа не попадает элемент, с которого была начата печать.
- Разворачивать страницы А4R.
- Печатать модули данных отдельными файлами.

Значение параметра dpi (разрешение) влияет на качество встраиваемых в документ иллюстраций. Чем больше значение этого параметра, тем выше качество иллюстраций, однако это приводит к увеличению размера pdf-файла. Если в дальнейшем предполагается производить печать этого документа, то рекомендованное значение параметра dpi = 300.

Созданный pdf-документ помимо странично-ориентированного представления модулей данных, содержит оглавление (Рис. 256). Доступен переход по ссылкам между модулями данных.




Рис. 256

14.1.2. Формат листа

На вкладке **Настройки печати** выберите формат страницы, выводимой на печать, – А3 и/или А4. Для каждого формата нужно выбрать свой принтер из списка доступных принтеров. При этом должен быть выбран параметр «Печать страниц разных форматов через различные принтеры».

Замечание:

Печать на листах формата А3 возможна только для иллюстраций и таблиц с заголовками, в свойствах которых это прямо указано.

Настройка каждого принтера производится по нажатию соответствующей кнопки **Свойства**.

14.1.3. Двухсторонняя печать

В *системе* предусмотрена возможность двухсторонней печати документов. Если установленный принтер поддерживает двухстороннюю печать на уровне драйверов, то на вкладке **Настройки печати** выберите параметр **Двухсторонняя печать**, а в свойствах принтера настройте двухстороннюю печать. Если принтер поддерживает дуплексную печать на физическом уровне, то указывать параметр двухсторонняя печать в окне настройки печати не требуется, достаточно настроить свойства принтера.

Если принтер не поддерживает двухстороннюю печать, то для её осуществления:

1. На вкладке **Настройки печати** выберите параметр **Все нечетные страницы**.
2. Выведите на печать все нечетные страницы документа.
3. Положите напечатанные ранее нечетные страницы чистыми сторонами вверх, не вращая листы.
4. Выберите параметры **Все четные страницы** и **Печатать в обратном порядке**.
5. Выведите на печать все четные страницы документа.

В зависимости от характера последующей брошюровки документа при двухсторонней печати можно указать следующие параметры:

- Зеркальное отражение верхнего и нижнего колонтитулов.
- Печать колонтитулов на последней чётной странице.
- Печать колонтитулов для пустых чётных страниц перед иллюстрациями.

Для выбора или отмены всех выбранных свойств двухсторонней печати пользуйтесь кнопками **Выбрать все** и **Отменить все**.

14.1.4. Диапазон печати

По умолчанию выбран параметр **Все страницы**.

Параметр **Указанные номера** становится доступен только при печати модуля данных. В поле ввода можно задать диапазон страниц, которые будут напечатаны.

Параметры **Все нечетные страницы** и **Все четные страницы** были рассмотрены при обсуждении двухсторонней печати. При выборе параметра **Все четные страницы** становится доступен параметр **Печатать в обратном порядке**.

14.1.5. Нумеровать страницы с

Возможна настройка нумерации страниц модуля данных при печати, начиная с заданного числа. Для этого в нижней правой части окна в поле «**Нумеровать страницы с**» установите номер, начиная с которого страницы будут нумероваться.

14.2. Вкладка «Настройки колонтитулов»

В окне **Печать** перейдите на вкладку **Настройки колонтитулов** (Рис. 257).




Рис. 257

Возможна настройка печати с принудительным сокращением служебной информации. Для этого выберите параметр **Не печатать колонтитулы (только номера страниц)**.

Для исключения появления в документе висячих заголовков следует установить флаг у параметра **Дополнительное поле перед нижним колонтитулом**. При этом станет доступно поле ввода **Размер поля в пикселях**: значение в котором можно задать непосредственно с клавиатуры или с помощью стрелок больше-меньше.

Имеется возможность ввести необходимую информацию в верхние и нижние колонтитулы для модулей данных, выводимых на печать. Для получения доступа к расширенным настройкам установите флаг у параметра **Использовать расширенные настройки**. После этого кнопка **Расширенные настройки** станет доступна для использования. После нажатия на кнопку **Расширенные настройки** откроется диалоговое окно **Настройки колонтитулов** (Рис. 258).

Рис. 258

Окно содержит вкладку **Выберите параметры**, которая состоит из двух секций:

- Верхний колонтитул. В этой секции настраиваются параметры верхнего колонтитула.
- Нижний колонтитул. В этой секции настраиваются параметры нижнего колонтитула.

14.2.1. Верхний колонтитул

Секция **Верхний колонтитул** содержит 4 однотипных элемента управления, предназначенных для ввода информации в колонтитул (Рис. 259).

Рис. 259

Так выглядят два элемента управления в секции **Верхний колонтитул** на рис. 258.

Если из списка верхнего поля выбрано значение **<Пусто>**, то элемент управления выглядит, как показано на рис. 260. Так выглядят два элемента управления в секции **Верхний колонтитул** на рис. 258.

Рис. 260

Два левых элемента управления в секции **Верхний колонтитул** относятся к двум строкам верхнего колонтитула, выровненным по центру, два правых элемента – к двум строкам верхнего колонтитула, выровненным по правому краю.

В случае выбора для одной или обеих центральных строк значения **<Пусто>**, соответствующая строка, выровненная по правому краю, может занять все пространство колонтитула. Это дает возможность размещать длинные строки.

Рассмотрим подробнее элемент управления. Он состоит из четырех полей (Рис. 261).




Рис. 261

- Кнопка вызова диалога настройки стиля шрифта.
- Выпадающий список для выбора типа элемента.
- Текст-подсказка для поля «№ 4».
- Поле ввода текста или строки форматирования.

Если в поле «2» установлено значение **Пусто**, то поля «1», «3» и «4» будут скрыты. Этот случай показан на рис. 260.

Рассмотрим все поля элемента управления.

Настройки стиля шрифта (Поле «1»)

При нажатии на поле «1», которое фактически является кнопкой, появится окно **Стиль элемента** (Рис. 262).






Рис. 262

Все надписи всегда печатаются шрифтом Arial, название шрифта не настраивается.

В окне **Стиль элемента** можно:


1. Ввести **Размер шрифта** Arial. В поле ввода **Размер шрифта** можно ввести с клавиатуры размер шрифта из диапазона 8 – 20 pt. Если введенное значение не попадает в разрешенный диапазон, появится окно с предупреждением.
2. Задать стиль начертания шрифта, выбрав любую комбинацию значений – «Полужирный», «Курсив», «Подчеркнутый». Можно не выбирать ни одно из значений, тогда соответствующая строка будет напечатана стандартным шрифтом.

Для сохранения изменений нажмите на кнопку . Нажатие на кнопку  приведет к закрытию окна без сохранения изменений.

Информация о текущих настройках будет отображена на самой кнопке после закрытия диалога в виде числа – размера шрифта и комбинации латинских букв «B», «I», «U», обозначающих стиль начертания шрифта - полужирный, курсив, подчеркнутый.

Тип элемента (Поле «2»)

Рассмотрим следующее поле элемента управления.

После нажатия на кнопку  справа от поля 2, открывается выпадающий список элементов (Рис. 263).




Рис. 263

Тип элемента определяет значение, которое будет выведено в указанном настраиваемом элементе. Перечень доступных элементов одинаков для всех строк и в верхнем, и в нижнем колонтитуле.

Поле «Техническое имя (глава)» используется только для модулей данных, техническое имя (techname) которых соответствует формату «Chapter x[x]», то есть только для английских МД с названиями вида «Chapter 1.2», «Chapter 1.1.1.1». Для таких МД будет выводиться укороченная строчка «Char x.x.x».

Ответственность за то, что значение выбранного типа сможет корректно разместиться в соответствующей области колонтитула, лежит на пользователе. Если текст окажется слишком длинным, это может привести к трансформации размеров колонтитулов. В результате колонтитулы могут перестать соответствовать параметрам, предписываемым спецификацией ASD S1000D. Рекомендуется после выбора значений в полях «2» всех строк колонтитула произвести пробную печать листа на физический или виртуальный принтер, чтобы убедиться в корректности печатного представления.

Выбор элемента в поле «2» определяет механизм использования значения, введенного в поле «4».

Текст-подсказка, поле ввода текста или формата (Поля «3» и «4»)

Рассмотрим следующие поля элемента управления.

Значения полей «3» и «4» зависит от элемента, выбранного в поле «2». Если выбран элемент «Текст», то текст-подсказка (поле «3») содержит строку «Текст», а в поле «4» вводится текст, который будет напечатан в соответствующей строке колонтитула.

Для всех остальных элементов в поле «3» содержится строка «Формат», а в поле «4» вводится строка форматирования, которая будет применена при печати значения выбранного в поле «2» элемента.

Строка форматирования интерпретируется следующим образом:

1. Если в строке форматирования присутствует макрос %s, то в качестве значения элемента берется строка форматирования, где вместо первого вхождения макроса подставляется выбранное значение.
2. Если в строке макросов %s более одного, то все макросы, начиная со второго, заменяются на пустые строки.
3. Если макроса %s в строке нет, то выходная строка формируется конкатенацией (сложением) строки форматирования, за которой идет значение объекта (строка форматирования фактически становится префиксом). Данный вариант равнозначен строке форматирования в которой макрос %s находится в самом конце.

Если строка форматирования пуста (значение по умолчанию), то выходной строкой является просто значение элемента, выбранного в поле «2».

Примеры:

В качестве типа объекта в поле «2» выбрано значение «Наименование проекта». Текущий проект имеет наименование «Тестовый проект».

В таблице приведены варианты выходной строки в зависимости от строки форматирования.

Замечание

В приведенных примерах кавычки в строках форматирования используются только для обозначения границ строки форматирования и не являются ее частью.

Таблица 19

Строка форматирования	Выходная строка
«» (пустая строка)	Тестовый проект
«%s»	Тестовый проект
«Проект: »	Проект: Тестовый проект
«Проект: %s»	Проект: Тестовый проект
«Проект: (%s)»	Проект: (Тестовый проект)

Строка форматирования	Выходная строка
«Проект: (%s) – (%s) – (%s)»	Проект: (Тестовый проект) – () – ()

Секция **Верхний колонтитул** кроме четырех элементов управления содержит логотип организации, если он был определен в шаблоне проекта на этапе его создания.

14.2.2. Нижний колонтитул

Секция **Нижний колонтитул** окна **Настройки колонтитулов** содержит элементы управления, аналогичные элементам верхнего колонтитула, и фиксированные элементы, например надпись «Конец модуля данных» (Рис. 264).

Нижний колонтитул:

Действительно: Все

11 В Код МД
 Формат:

Конец модуля данных

11 В Уровень секретности Дата Страница 1
 Формат: Формат:

Изготовлено - напечатано:

Применить Отмена

Рис. 264

Профили настроек

Замечание:

Инструмент **Профили настроек** недоступен при запуске TG Browser из папки экспортированного проекта.

Для повышения удобства работы с настройками колонтитулов в *системе* предусмотрена возможность их сохранения.

Профиль настроек колонтитулов – совокупность значений всех настраиваемых элементов колонтитулов. Элементы управления профилями настроек находятся в окне **Настройки колонтитулов** в нижнем левом углу (Рис. 265).


Рис. 265

Профили настроек предназначены для быстрой установки настроек. Выбор какого-либо элемента из выпадающего списка **Профили настроек** приводит к загрузке соответствующих настроек.

Существуют *системные* и *пользовательские* профили.

Системные профили

Системными профилями являются:

- **По умолчанию.** Содержит настройки в соответствии со спецификацией ASD S1000D.
- **Последние использованные.** Содержит настройки, сохраненные после последнего нажатия на кнопку  **Применить** в окне **Настройки колонтитулов**.
- **Настройки публикации.** Этот профиль доступен только при печати публикаций. Содержит настройки, введенные в свойства публикации.

Пользователи не могут изменять или удалять системные профили.

Остальные профили являются пользовательскими.

Пользовательские профили

Все пользовательские профили доступны для всех проектов в рамках конкретной базы данных. Таким образом, можно один раз настроить нужные профили и использовать их во всех проектах.

Пользовательские профили могут быть созданы, модифицированы или удалены только пользователями с правами «Администратор» и «Руководитель проекта». Пользователи с другими правами могут использовать профили в режиме «только для чтения».

Для работы с профилями предназначена кнопка **Действия...**, нажатие на которую приводит к появлению выпадающего меню (Рис. 266).




Рис. 266

Недоступные в данной ситуации пункты меню выделены светло-серым цветом.

Команды **Сохранить** и **Сохранить как...** используются для запоминания текущих настроек в пользовательский профиль. При выборе команды **Сохранить** появится окно с запросом (рис. 267).




Рис. 267

Ответ «Да» приведёт к перезаписи профиля с новыми значениями.

При выборе команды **Сохранить как...** появится окно для ввода названия сохраняемого профиля (Рис. 268).




Рис. 268

Команда **Удалить** удаляет пользовательский профиль. При попытке удаления профиля появится окно с запросом (Рис. 269).




Рис. 269

Пункты **Экспорт** и **Импорт** используются для сохранения и загрузки текущих настроек в файл (из файла). При экспорте создается .xml файл с настройками. Этот файл впоследствии можно использовать для импорта в другую базу данных. Импорт приводит к изменению текущих настроек и не затрагивает сохраненные пользовательские профили.

Так как модификация пользовательских профилей, хранящихся в базе данных, доступна не всем пользователям, а только пользователям с определенными правами, механизм экспорта/импорта может быть использован для создания локальной библиотеки пользовательских настроек.

14.3. Вкладка «Дополнительные настройки»

В окне **Печать** перейдите на вкладку **Дополнительные настройки** (Рис. 270).




Рис. 270

Для корректной печати в соответствии со стандартом ASD S1000D на вкладке **Дополнительные настройки** рекомендуется выбирать следующие параметры (Рис. 270):

- Распознавать подряд идущие верхний/нижний индексы:
 - а. Комбинации «нижний» + «верхний» индекс.

в. Комбинации «верхний» + «нижний» индекс.

- Дополнительный интервал после каждой 5ой строки таблицы.

Флаг **Печатать пустые абзацы** по умолчанию сброшен, то есть пустые абзацы не печатаются. Если по каким-то причинам печать пустых абзацев необходима, то установите флаг **Печатать пустые абзацы**.

Параметр **«Менять местами «Внимание» и «Предупреждение» (русская печать)»** следует применять при печати документации, разработанной в TG Builder версии 2.2 и более ранних.

При выборе параметра **Обновлять ссылки при печати система** будет обновлять при печати измененные ссылки, например, названия модулей данных.

При выборе параметра **Отслеживать секретность**:


- Если все документы несекретные, то в колонтитулах секретность печататься не будет.
- Если есть и секретные и несекретные документы, то в колонтитулах секретность будет печататься.

При выборе параметра **Разделять техническое и информационное имя** техническое и информационное имя МД, если они заданы, печатаются на разных строках.

Параметр **Печатать информационно-удостоверяющий лист (только для AplPDFPrinter)** доступен для выбора только при указании APL PDF Printer на вкладке «Настройки печати». При выборе этого параметра выводится на печать информационно-удостоверяющий лист, содержащий перечень выгруженных версий и значение контрольной суммы публикации.

Параметр **Не подчеркивать ссылки** позволяет снять подчеркивание с ссылок.

Стиль вывода применяемости выбирается из выпадающего списка.

После выбора параметра **Фильтр** нажмите на кнопку **Задать ограничения по применяемости**  и в окне **Перечень изделий** выберите изделия для печати (Рис. 271).




Рис. 271

При выборе параметра **Печатать применимости в документе** перед данными с назначенной применимостью появятся сведения об объектах применимости (Рис. 272).




Рис. 272

14.4. Предварительный просмотр документа

Для предварительного просмотра модуля данных перед печатью в нижней части окна **Печать** нажмите на кнопку **Предварительный просмотр**. При этом откроется диалоговое окно **Просмотр перед печатью** (Рис. 273).





Рис. 273

Основную часть окна занимает просматриваемая страница модуля данных. В верхней части окна слева расположен инструмент **Масштаб**, предназначенный для изменения масштаба просматриваемой страницы МД. Значение масштаба выбирается из выпадающего списка или вводится с клавиатуры.

В верхней части окна справа расположен инструмент для выбора просматриваемой страницы



Для выбора страницы пролистайте модуль данных как книгу при помощи кнопок **Предыдущая страница** ← и **Следующая страница** → или введите номер страницы с клавиатуры в поле ввода **Страница**.

В левой нижней части окна находится кнопка **Настройки**. При нажатии на эту кнопку появляется меню (Рис. 274).




Рис. 274

Эти настройки имеют значение в случае, если страницы альбомной ориентации были плохо подготовлены. Сообщения об ошибках будут видны при просмотре.

Ниже области просмотра расположена статусная строка, в которой отображается формат просматриваемой страницы.

Для завершения предварительного просмотра документа нажмите на кнопку **Отмена**, расположенную в правом нижнем углу окна или нажмите на крестик в правом верхнем углу окна. Отправьте документ на принтер, нажав на кнопку **Напечатать** в окне **Печать**.

14.5. Вывод на печать с учетом применяемости

При выводе на печать содержимого модуля данных с указанной применяемостью в нижнем колонтитуле напечатанного документа будет выведена применяемость версии модуля данных, а не применяемость, установленная для отображения его содержимого (Рис. 275).



Рис. 275

В нижнем колонтитуле отображаются только серийные номера бортов.